

БАТЛАВ.
МОНГОЛ УЛСЫН ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ
ДАРГА Д.ОТГОНСҮРЭН



БАГЦ 1 УСАН ЗАМЫН ЗӨӨВРИЙН ХӨВДӨГ ЗОГСООЛЫН
/АРХАНГАЙ/ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Техникийн тодорхойлолт	Үзүүлэлт
Барааны нэр:	Усан замын зөөврийн хөвдөг зогсоол /Modular Floating Pontoon Dock/
Зогсоолын хүчин чадал:	6 завь зогсоох
Ашиглалт:	Шинэ
Зогсоолын материал:	Пластик /HDPE/
Өнгө:	Цэнхэр, улбар шар
Пластик понтооны хэмжээ:	50*50*40см
Пластик понтооны зузаан:	1см-ээс багагүй
Пластик понтооны тоо:	360 ширхэг
Хаалт хашлага /Handrail/	2 нүхтэй /two hole railing/
Хаалт хашлага хоорондын зай	2 метр, 4 понтоон тутамд
Хаалт хашлаганы тоо:	42 ширхэг
Хаалт хашлаганы олс:	200 метр
Зогсоолын бэхэлгээ: /Mooring/	Тавцан дээрх бэхэлгээний тоог нэг завинд 3-аас доошгүй байхаар тооцно.
Усан доторх цементэн хүндрүүлэгчийн тоо:	12 ширхэг
Усан доторх бетонон хүндрүүлэгч	Усны хамгаалалтай
Усан доторх бетонон хүндрүүлэгчийг усан дотор суурилуулах	Бетонон хүндрүүлэгчийг усан дотор төмөр троссоор хөвдөг зогсоолтой бэхлэх
Эргийн бэхэлгээ	Хөвдөг зогсоолыг эрэг дээр хэдэн тал руу нь татаж бэхлэх шонтой байх ба эрэгт төмөр рамтай, модон тавцантай хийнэ.
Ажиллах горим	Усан замын хөвдөг зогсоол нь зөвхөн зуны улиралд ашиглагдах бөгөөд усан замын тээврийн хэрэгслийг нуурын эрэгт зогсоож байрлуулах, бэхлэх, завинд сууж, буух, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг саадгүй үзүүлэх, зогсоолын бүсэд аюулгүй зорчих зам, гарцтай байна.
Нэмэлт шаардлага	Нийлүүлэгч нь тээврийн болон гаалийн бусад татвар, хураамжийн зардлаа бүрэн хариуцна. Суурилуулах ажиллах хүчний зардлыг мөн хариуцна.
Хийц	Ажил гүйцэтгэхийн өмнө газар дээр нь хэмжилт хийн хөвдөг зогсоолын зураг, төслийг

	урьдчилсан байдлаар гаргаж, хийц, загварыг Захиалагчтай харилцан тохиролцох, санал авах
Баталгаат хугацаа	12 сар
Тээвэрлэлт, суурилуулалт	Архангай аймгийн Өгийнуур сум, Өгий нуурын урд эрэг, баруун хадан хясааны зүүн хонхорт хүртэл тооцож ирүүлэх

БАТЛАВ.
МОНГОЛ УЛСЫН ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ
ДАРГА Д.ОТГОНСҮРЭН



БАГЦ 2 УСАН ЗАМЫН ЗӨӨВРИЙН ХӨВДӨГ ЗОГСООЛЫН
/ХӨВСГӨЛ/ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Техникийн тодорхойлолт	Үзүүлэлт
Барааны нэр:	Усан замын зөөврийн хөвдөг зогсоол /Modular Floating Pontoon Dock/
Зогсоолын хүчин чадал:	9-10 завь зогсоох
Ашиглалт:	Шинэ
Зогсоолын материал:	Пластик /HDPE/
Өнгө:	Цэнхэр, улбар шар
Пластик понтооны хэмжээ:	50*50*40см
Пластик понтооны зузаан:	1см-ээс багагүй
Пластик понтооны тоо:	560 ширхэг
Хаалт хашлага /Handrail/	2 нүхтэй /two hole railing/
Хаалт хашлага хоорондын зай	2 метр, 4 понтоон тутамд
Хаалт хашлаганы тоо:	60 ширхэг
Хаалт хашлаганы олс:	320 метр
Зогсоолын бэхэлгээ: /Mooring/	Тавцан дээрх бэхэлгээний тоог нэг завинд 3-аас доошгүй байхаар тооцно.
Усан доторх цементэн хүндрүүлэгчийн тоо:	20 ширхэг
Усан доторх бетонон хүндрүүлэгч	Усны хамгаалалтай
Усан доторх бетонон хүндрүүлэгчийг усан дотор суурилуулах	Бетонон хүндрүүлэгчийг усан дотор төмөр троссоор хөвдөг зогсоолтой бэхлэх
Эргийн бэхэлгээ	Хөвдөг зогсоолыг эрэг дээр хэдэн тал руу нь татаж бэхлэх шонтой байх ба эрэгт төмөр рамтай модон тавцантай хийнэ.
Ажиллах горим	Усан замын хөвдөг зогсоол нь зөвхөн зуны улиралд ашиглагдах бөгөөд усан замын тээврийн хэрэгслийг нуурын эрэгт зогсоож байрлуулах, бэхлэх, завинд сууж, буух, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг саадгүй үзүүлэх, зогсоолын бүсэд аюулгүй зорчих зам, гарцтай байна.
Нэмэлт шаардлага	Нийлүүлэгч нь тээврийн болон гаалийн бусад татвар, хураамжийн зардлаа бүрэн хариуцна. Суурилуулах ажиллах хүчний зардлыг мөн хариуцна.
Хийц	Ажил гүйцэтгэхийн өмнө газар дээр нь хэмжилт хийн хөвдөг зогсоолын зураг, төслийг

	урьдчилсан байдлаар гаргаж, хийц, загварыг Захиалагчтай харилцан тохиролцох, санал авах
Баталгаат хугацаа	12 сар
Тээвэрлэлт, суурилуулалт	Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон хүртэл тооцож ирүүлэх