

БАТЛАВ
ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА

Ү. ОЮУНЗУЛ

2023 оны ... сарын ... өдөр

“ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ-ЫН
2024 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ ОЛОН ҮЙЛДЭЛТ ХӨРС СИЙРҮҮЛЭГЧИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023 оны 12 сарын 21

Улаанбаатар хот

Бага оврын олон үйлдэлт хөрс сийрүүлэгч культиватор 1 ширхэг, хөрс сийрүүлэгч 3 ширхэг.

1. Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн **Asia Management Machine AMC-900SM** загварын хөрс сийрүүлэгчтэй дүйцхүйц иж бүрэн (гүн сийрүүлэгч, анжис, хамар гаргагч, нийлэг хальсаар хучигч, ротор сийрүүлэгчтэй байх) сийрүүлэгч байх. Зураг 1.
2. Япон улсад үйлдвэрлэсэн **HONDA FJ500** загварын хөрс сийрүүлэгчтэй дүйцхүйц хөрс сийрүүлэгч 3 ширхэг байх. Зураг-2.

Техникийн тодорхойлолт		
Их бие	Загвар	AMC-900SM
	Нийт урт (мм)	1,490-1,700
	Нийт өргөн (мм)	680-850
	Нийт өндөр (мм)	820-1,140
	Жин (кг)	171кг (роторыг оролцуулан)
Хөдөлгүүр	Загвар	AMC-900SM
	Хэлбэр	Агаарын хөргөлттэй, 4 такт, өндөр цохиолтын хавхлагт, бензин
	Шаталтын хөндийн зай (мм)	80 x 59
	Багтаамж (сс)	296
	Үргэлжилсэн эргэлт кв/эргэлт.мин	4,8/1,800
	Хамгийн их эргэлт кв/эргэлт.мин	5,9/1,800
	Жин (кг)	30
	Шатахууны савны багтаамж (л)	6.7
	Шатахууны төрөл	Бензин
	Хэрэглэх тос	SAE 10W-30 эсвэл 20W-40
	Асаалтын систем	Татуургат
	Үндсэн авцалдуулах холбооны систем	W-Ременэн
	Хяналтын авцалдуулах холбооны систем	Бөмбөлөгөн
Дугуй	4.00~7(2PR)	
Тэнхлэгийн зай	300-860 (хоёр талруугаа)	
Ажиллах өргөн (мм)	220-1,600	
Үндсэн дамжуулагч	Урагшаа 4: Ухрах4	
P.T.O эргэлт	Доод 714, Дээд1,350	

Модель - FJ 500

Техникийн тодорхойлолт
Үзүүлэлт

Хөдөлгүүр	GX 160
Хүчин чадал	3.6кВт/3,600эрг
Түлшний савны	2,4 л
Хөдөлгүүрийн төрөл	Агаарын хөргөлттэй, 4 шатны, 1 цилиндрт хөдөлгүүр
Тэнхлэгт эргэлтийн ир диаметр / өргөн (мм)	300/900
Хурдны хайрцаг	Урагшаа2, хойшоо 1
Жин	62 кг
Оврын хэмжээ	1395 x 900 x 1080 мм
Асаалтын систем	Гар

ҮНБА-ны ДАРГА БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ХЯНАСАН

Б. ОРГИЛСАЙХАН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН
МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ИНЖЕНЕР *Г. Батцэцэг* Г.БАТЦЭЦЭГ

Зураг-1



HONDA

Зураг-2

