

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Барааны нэр:** Монгол Улсад мөрдөгдөж буй "Зуны нийлэг хальсан хүлэмж Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 6636:2016 стандартын шаардлагыг хангасан 6x20 метр хэмжээтэй 120мкв талбай бүхий иж бүрэн 21 ширхэгээс доошгүй хүлэмж байна.

№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1.	Барааны ерөнхий үзүүлэлтүүд <b>1.1 Барааны нэр, модель</b> <b>1.2 Гарал үүсэл</b> <b>1.3 Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг</b> Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр: 2024 онд үйлдвэрлэсэн байна.		
	Хүлэмжийн цайрдсан ган хоолой бүхий их бие нийлэг хальсан бүрхүүл, тэдгээрийг холбох, бэхлэх, зориулалтын /нийлэг хальс түгжигч, түгжигчийг холбогч, нийлэг хальс хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гм./ хэрэгслүүдтэй байна. /Иж бүрдэлд орох материал, хэрэгсэлүүдийн тоо, хэмжээг нарийвчлан ирүүлнэ./  Их бие буюу нуман нурууны ган хоолой 1.5мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25 мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Хөндлөн бэхэлгээний болон суултаас хамгаалсан ган хоолойнууд нь 1.2мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25 мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Цайрын хэмжээ 300г/м2		



	<p>аас доошгүй байна. Босоо нуман тулгууруудын хоорондох зай 0.7 метрээс ихгүй байх хүчтэй салхинаас хамгаалагдсан хөндлөн бэхэлгээ нуруу 7 эгнээнээс доошгүй, 25см-ээс доошгүй зузаантай цас, 25м/сек-ээс доошгүй хурдтай салхийг тэсвэрлэдэг байна.</p>		
	<p>Хүлэмжийн 2 хажуу тал уртын дагуу нээгдэж хаагддаг зориулалтын хийцтэй байна.</p>		
	<p>Хүлэмжийн нэг талдаа, 2 тийшээ ролик болон зам дээр гүйгдэж нээгддэг хаалгатай байна.</p>		
	<p>-40-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, 0.10мм болон түүнээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 3 жилээс доошгүй, хүлэмжийн зориулалттай байна. Энэхүү нийлэг хальс нь таван давхраат бүтэцтэй (хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, дулаан барих чадвартай, усан дусал үүсгэдэггүй) нарны гэрэл сайн нэвтрүүлдэг, тунгалаг нийлэг хальс байна. Салхины даац 15кг/м2-аас багагүй байна. Нийлэг хальс нь удаан жилийн эдэлгээтэй, полиэтилен (PE), этилен винил ацетат (EVA), Полиолефин (PO) нийлэг хальс байна.</p>		
2.	<p><b>Усалгааны төхөөрөмжийн төрөл:</b> Хамгаалагдсан хөрсний дуслын усалгааны төхөөрөмж</p> <p><b>Услах таримлын төрөл:</b> Хүлэмжний хүнсний ногоо, жимс</p> <p><b>Услах талбайн хэмжээ:</b> 120м2 талбай бүхий 20м-ийн урттай 6 метрийн өргөнтэй талбай байна.</p> <p><b>Тарилтын схем:</b> 50 см /мөр хоорондын зай/*20 см /дуслуур хоорондын зай/ схемтэй 8 буюу түүнээс доошгүй эгнээтэй байна.</p> <p><b>Иж бүрдлүүд:</b> Шүүлтүүр, крант, түгээх болон дуслын услуур</p>		



	<p>бүхий усалгааны хоолой, тэдгээрийг холбогч, бэхлэгч, дамжуулагч, таглагч, цоологч, жийргэвч зэрэг эд ангиудтай байна.</p> <p><b>Дуслын услуу бүхий усалгааны хоолой:</b> Мөрөөр тариалах хүлэмжийн хүнсний ногоо услах зориулалтын 4.0 кг/см<sup>2</sup>-аас доошгүй даралтыг тэсвэрлэх чадвартай, ажиллах даралт 0.5-1.5кг/см<sup>2</sup>, нэг дуслуурын усны зарцуулалт 1.0-1.5 литр/цаг, дотоод диаметр 16.0-18.0мм, ханын зузаан 0.3</p>		
	<p>мм-ээс доошгүй, ашиглалтын хугацаа 2 жилээс багагүй байна.</p> <p><b>Шүүлтүүр крант:</b> Түргэн цэвэрлэгч кранттай, шүүлтүүр нь дискэн, шүүгч торны хэмжээ 0.125мм-ээс дээшгүй байна. Шүүлтүүрийн оролт гаралтын хэмжээ 25мм байна.</p>		
	<p>Дагалдах багаж, сэлбэг: Хүлэмж нь MNS 6636:2016 Монгол улсын стандарт, зуны нийлэг хальсан хүлэмжийн стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн байна. Үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, хүлэмж угсрахад зайлшгүй шаардагдах багаж, сэлбэг хэрэгсэл, агаарын сийг болон температур хэмжигч, нарны гэрэл бууруулах тор, усралт хийх гарын авлага Монгол хэл дээр байна. Хүлэмжийг Булган аймгийн төвд хүргэж 1-2 ширхэг хүлэмжийг суурилуулан сургалт хийнэ. Угсралт, суурилуулалт хийсэн хүлэмжиндээ 12 сарын баталгаа олгоно.</p>		
4	Үнэ /төгрөг/		

**[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]**

