

Техникийн тодорхойлолт

Санал болгох бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Хуулийн 26.8-д зааснаар эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа санал болгосон оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг ТШЗ **Error! Reference source not found.**-т заасан баримт бичгээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ.

Барааны нэр: Албан хэрэгцээнд шаардлагатай лабораторийн хэрэгсэл

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	<p>Хоёр хаалгатай хөргөгч Rotenzo брэндийн RSSMFF470X загвартай дүйцэхүйц үзүүлэлтэй.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нийт багтаамж: 255л • Хөргүүрийн багтаамж: 300л • Хөлдөөгчийн багтаамж: 124л • Хөргөх систем: цантахгүй • Дэлгэц: LED • Удирдлага: гадна байрлах • Конденсор: дотор • Хөргүүрийн гэрэлтүүлэг: LED • Өргөн x Гүн x Өндөр : 833*653*1775 мм Хаалганы онгойх чиглэлийг солих: • Цахилгаан зарцуулалтын түвшин: A+ • Цахилгаан зарцуулалт Вт/жил: 370 • Цахилгаан зарцуулалт кВт/цаг: 1.013 • Дуу чимээ: ≤35 дБ • Хөлдөөх хүчин чадал (кг/24цаг): 10 кг • Тог тасарсан үед хүйтнээ хадгалах хугацаа: 10 цаг <p>Баталгаат хугацаа: 12 сараас дээш</p>		
2	<p>Хөргөгч Samsung-ийн</p>		

	<p>RB33A32N0SA/WT загвартай дүйцэхүйц үзүүлэлтэй.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хөргөгчний загвар: Доороо хөлдөөгчтэй • Хөргөгчний багтаамж: 232 л • Хөлдөөгчний багтаамж: 98 л • Ажиллагааны хүчин чадал: 220V • Цахилгаан зарцуулалт: 280 кВт/жил • Хэмжээ: 60.0 х 185.0 х 68.0 см • Өнгө: Саарал • Өргөн: 59.5 см • Өндөр: 185 см • Гүн: 67.5 см • Жин: 69 кг • Брэндийн түвшин: Medium • Нийт багатаамж: 328л • Улирал: All season • Зориулалт, үзүүлэх үйлчилгээ: Хөргөөнө/Хөлдөөнө • Бүх талаас жигд хөргөх MultiAir технологи • Эрчим хүч хэмнэх горим • Түргэн хөргөх горим • Digital LED дэлгэцтэй • Жимс болон хүнсний ногооны тасалгаа • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний тасалгаа • No frost буюу цантаж, мөстөхгүй • Хаалганы дохиолол • LED гэрэлтэй 		
3	<p>Хөлдөөгч Sharp-ийн SJC318 загвартай дүйцэхүйц үзүүлэлтэй</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED гэрэлтэй • Багтаамж-310 л • Түргэн хөлдөөх чадвартай • Өөртөө аюулгүйн түгжээтэй • Хүчдлийн өргөн 		

	<p>хүрээтэй: 160V - 260V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зөөврийн сагстай • Гадаргуугийн харьцаа (өргөн х өндөр х урт) 1116x664x845 мм 		
4	<p>Босоо хөлдөөгч</p> <p>Веко-ийн В3RFNK292W загвартай дүйцэхүйц үзүүлэлтэй.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Багтаамж: 255л • Тавиурын даац: 25кг хүртэл • Бариул: гадна • Хөргөх систем: цантахгүй • Дэлгэц: LED • Хаалганы онгойх чиглэлийг солих боломжтой эсэх: тийм • Өргөн х Гүн х Өндөрийн хэмжээ: 595 × 1714 × 650мм • Цахилгаан зарцуулалтын түвшин: А+ • Цахилгаан зарцуулалт кВт/жил: 310 • Дуу чимээ: ≤37 дБ • Тог тасарсан үед хүнс хадгалах хугацаа: 16 цаг • Баталгаат хугацаа: 12 сараас дээш 		
5	<p>Тог баригч:</p> <p>APC Easy UPS On-line 3000VA/2700W RV3KRIRK-E загвартай дүйцэхүйц үзүүлэлтэй</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оролтын хүчдэл: 208В-230В • Оролтын давтамж: 50 - 60 Гц • Оролтын холболт: IEC 60320 C20 • Оролтын хүчдэлийн хүрээ: 140-280В • Дамжуулах хугацаа: 2-4 ms • Гаралтын чадал: <3.0 кВт/2,7кВт • Нэрлэсэн гаралтын хүчдэл- 230В • Гаралтын хүчдэлийн 		

	<p>уналт: Бүрэн ачаалалтай үед <5%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гаралтын давтамж: 50-60 Гц • Гаралтын холболт: IEC 60320 C19 (Battery backup), IEC 60320 C13 to C14 (Battery backup), IEC Jumpers (Battery backup), USB cable, universal гаралт • Батарей төрөл: Хар тугалган батерей, /72В/, • Батарей холболт: /APCRBCV202/ • Батарей цэнэглэх хугацаа: 4 цаг • Батарей ашиглалтын хугацаа: 3-5 жил • Interface port: SmartSlot • Хяналтын самбар: LED status display with OnLine: On Battery: Replace Battery and Overload indicators, Multi-function LCD status and control console • Аюулын үед унтраах: Боломжтой байх • Анхааруулга: Анхааруулга дуут дохио, дэлгэц, тохиргоо хийх боломжтой байх • Стандарт: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018, IP20 • Ажиллах температур: 20 - 50°C • Хадгалах температур: 15 - +45°C < • Хадгалах өндөр (далайн түвшин) : 1500 метр< • Ажиллагааны дуу чимээ 1метр зайд: 50.0db> • Ажиллагааны харьцангуй чийгшил: 0 - 95% багагүй • Баталгаат хугацаа 12 сар түүнээс дээш 		
--	--	--	--

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

