















ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№	Техникийн үзүүлэлт	Үйлчилгээний автобус ZHONGTONG	DONGFENG JDF5040GJY бага оврын автоцистерн	Үйлчилгээний Зил-130 автомашин	Үйлчилгээний КраЗ, МАЗ дугуй /эргэлтийн усны шугамын зөөлөн холбоос/	Үйлчилгээний ГАЗ-53 АНМ, Автобус ПА3-3205, HOWO-Кран	Үйлчилгээний УАЗ-469 /УАЗ-31512/, УАЗ-Фермер	Үйлчилгээний автобус ZHONGTONG LONG	Үйлчилгээний УАЗ фургон	Үйлчилгээний автомашин HINO ranger, Автобус HYUNDAI COUNTY	Dfac,CLW5060 /HYUNDAI MIGHTY/	Үйлчилгээний Bongo-3 автомашины дугуй, AIRMAN-330DP компрессор, Зөөврийн гагнуурын аппарат	LEXUS 570 36-79 ХЭА	Суудлын LAND CRUISER 100 (79-85 УНЕ, 91-19 УБУ, 94-50 ХЭУ)	Суудлын LAND CRUISER 105 (25-95 УБК, 93-99 УБТ)	
		Шалгуурын утга														
1	Хэмжээ	10.00R20	7.00R16 LT	9.00R20	12.00R20	8.25R20	235/75R15	11R22.5	225/75R16	225/80R17.5	7.00R16 LT	6.70R14 LT	LT275/65R18	LT 285/70R17	LT 285/75R16	
2	Хийц	Радиал /каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/														
3	Төрөл	TUBETYPE буюу дотор олгой хаймер болон элгэвчтэй. Олгой хаймерын зузааны хэмжээ 2.5мм-с доошгүй. (дүйцэхүйц)						TUBELESS буюу дотор олгой хаймергүй (дүйцэхүйц)					BRIDGESTONE А/Т , TUBELESS буюу дотор олгой хаймергүй (дүйцэхүйц)			
4	Хээний код, модель	TR628 (дүйцэхүйц)	TR916 (дүйцэхүйц)	CM987 (дүйцэхүйц)	TR919 (дүйцэхүйц)	TR638 (дүйцэхүйц)	SL 366 (дүйцэхүйц)	TR686 (дүйцэхүйц)	SL 366 (дүйцэхүйц)	TR689A (дүйцэхүйц)	TR916 (дүйцэхүйц)	SL 366 (дүйцэхүйц)	Blizzak DM-V2 (дүйцэхүйц)	SL369 (дүйцэхүйц)	SL369 (дүйцэхүйц)	
5	Хээний зураг															
6	Бат бөхийн индекс	18PR	16PR	16PR	18PR	12PR	10PR	18PR	10PR	16PR	16PR	10PR	10PR	10PR	10PR	
7	Ачаалах индекс	149/146	118/114	144/142	154/151	136/134	115/112	148/145	115/112	141/140	118/114	106/104	114	121/118	126/123	
8	Хурдны үнэлгээ	L	K	K	F	L	Q	M	Q	J	K	H	R	R	Q	
9	Хийн даралт (кПа)	930	770	900	830	830	450	850	450	850	770	485	550	550	550	
10	Дугуйн гадна диаметр	1054	775	1019	1125	974	718	1054	743	797	775	700	815	817	804	
11	Дугуйн гадна өргөн (мм)	278	200	259	315	236	235	279	225	225	200	195	275	275	285	
12	Дугуйн хээний гүн (мм)	15 буюу түүнээс дээш	14 буюу түүнээс дээш	16 буюу түүнээс дээш	24 буюу түүнээс дээш	12.5 буюу түүнээс дээш	15 буюу түүнээс дээш	15 буюу түүнээс дээш	15 буюу түүнээс дээш	16 буюу түүнээс дээш	14 буюу түүнээс дээш	15 буюу түүнээс дээш	15 буюу түүнээс дээш			
13	Обудны хэмжээ	7.5	5.50F	7.00	8.5	6.5	15	8.25	16	6.75	5.50F	14	18	17	16	
14	Нийлүүлэх хугацаа	2024.06	2024.05	2024.05	2024.05	2024.06	2024.05	2024.06	2024.05	2024.06	2024.05	2023.05	2024.06	2024.06	2024.06	
15	Нийлүүлэх тоо ширхэг	2	3	9	16	19	32	4	30	12	4	8	5	12	14	

Тусгай шаардлага:

1. Нийлүүлэгдэх дугуй нь их засварын бус шинэ дугуй байна.
2. Нийлүүлэгдэх дугуй нь 2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш үйлдвэрлэгдсэн байна.
3. Нийлүүлэгдэх дугуй нь үйлдэрлэгчийн гэрчилгээтэй байна.
4. Ашиглалтын заавар нь англи монгол хэл дээр байна.
5. Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц, ачааны автомашин, автобус болон суудлын автомашины резин дугуйнд тавих стандартын шаардлага MNS ISO 4209-1:2014, ашиглалт болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан байна.
6. Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдсэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй хэвийн байна.
7. Нийлүүлэгдэх дугуй нь говь хээрийн бүс, эрс тэс уур амьсгалтай, далайн түвшнээс дээш 1300-1560м өндөрт, хадан, хадархаг чулуулагтай уурхайн нөхцөлд ашиглагдана.