











ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСТ МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ



Төлөвлөгдсөн өртөг: 254,100.000 төгрөг

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Нэгж үнэ /мян.төг/	Нийт үнэ /мян.төг/	Техникийн үзүүлэлт	Зураг	Баталгаат хугацаа
<b>1. ТАВИЛГА</b>								
1	Бичгийн шүүгээ	ш	30			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуутай</li> <li>❖ Хэмжээ: өргөн-80см, өндөр-206см, гүн 44см</li> </ul>		12 сар
2	Нэг цэгийн үйчилгээний татвар төлөгчийн сандал	ш	9			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Материал: Хөл төмөр, их бие даавуу</li> <li>❖ Өнгө: Хар</li> </ul>		12 сар
3	Хурлын ширээ	ш	5			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Тулгууртай бат бөх хөлтэй 4-6 хүний хурлын ширээ.</li> <li>❖ Материал: модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалалттай ламинатан хуулгатай.</li> <li>❖ Хэмжээ: урт 3 метр, өргөн 180 см, өндөр 74 см</li> </ul>		12 сар

4	Дугуйтай тумбочка	ш	50			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуутай</li> <li>❖ Хэмжээ: өргөн-41 см, гүн-50 см, өндөр-65 см</li> </ul>		12 сар	
Тавилга нийт		ш	94						
<b>2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ</b>									
5	Утасгүй гар микрофон	ш	2			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Дижитал U-band дамжуулах технологитой байх</li> <li>❖ Pi/4-DQPSK модуляцын горимыг дэмждэг байх</li> <li>❖ Нэг цэнэглэлтээр микрофоны ажиллах хугацаа 10 цаг буюу түүнээс дээш байх</li> <li>❖ SNR: <math>\geq 105\text{dB}</math> (XLR)</li> <li>❖ Автомат дуу хаах функц дэмждэг байх</li> <li>❖ Давтамжийн хязгаар: 540MHz-590MHz、640MHz-690MHz</li> <li>❖ Давтамжийн хариу үйлдэл: 20Hz~20kHz (<math>\pm 3\text{dB}</math>)</li> <li>❖ 80 метрээс дээш зайнд ажиллах боломжтой байх</li> <li>❖ DC 12V/1.5A</li> <li>❖ Микрофоны жин 0.45кг-с бага байх</li> <li>❖ Хүлээн авагч нь хос гар микрофонтой байх</li> <li>❖ Динамик микрофоны цөмийг ашигладаг байх</li> <li>❖ Хүлээн авагч нь 2.2 инчийн TFT-LCD дэлгэцтэй байх</li> </ul>		12 сар	




6	Утасгүй чихэвчтэй микрофон	Ш	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Дижитал U-band дамжуулах технологитой байх</li> <li>❖ Pi/4-DQPSK модуляцын горимыг дэмждэг байх</li> <li>❖ Нэг цэнэглэлтээр микрофоны ажиллах хугацаа 10 цаг буюу түүнээс дээш байх</li> <li>❖ Автомат дуу хаах функц дэмждэг байх</li> <li>❖ SNR: <math>\geq 105\text{dB}</math> (XLR)</li> <li>❖ Давтамжийн хязгаар: 540MHz-590MHz、640MHz-690MHz</li> <li>❖ Давтамжийн хариу үйлдэл: 20Hz~20kHz (<math>\pm 3\text{dB}</math>)</li> <li>❖ 80 метрээс дээш зайд ажиллах боломжтой байх</li> <li>❖ DC 12V/1.5A</li> <li>❖ Микрофоны жин 0,19кг-с бага байх</li> <li>❖ Хүлээн авагч нь хос станц дэмждэг байх</li> <li>❖ Динамик микрофоны цөмийг ашигладаг байх</li> <li>❖ Хүлээн авагч нь 2.2 инчийн TFT-LCD дэлгэцтэй байх</li> <li>❖ Хүлээн авагч нь хос чихэвч бүхий утасгүй бүсэнд зүүдэг хос микрофонтой байх</li> </ul>		12 cap
7	1 хүлээн авагч + 4 утасгүй хуралын микрофон	Ш	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Давтамжийн хүрээ: 640-690МГц, 740-790МГц, 807-830МГц</li> <li>❖ Сувгийн тоо</li> <li>❖ Сувгийн интервал: 50 МГц</li> <li>❖ Динамик хүрээ: 100дБ</li> <li>❖ Хамгийн их давтамжийн хазайлт: <math>\pm 45</math> КГц</li> <li>❖ Аудио хүлээн авалт: 80Гц-18КГц (<math>\pm 2\text{дБ}</math>)</li> <li>❖ SNR: <math>&gt; 105\text{дБ}</math></li> <li>❖ Сэнситивиту: -12 дБ SINAD -105 dbm</li> <li>❖ THD: <math>\leq 0.5\%</math></li> <li>❖ Хамгийн их гаралтын эрчим: +10 дБВ</li> <li>❖ Дэлгэц: LCD V/A дэлгэц</li> <li>❖ Антенны интерфейс: BNC / 50 Ом</li> <li>❖ Аудио гаралтын түвшин: BNC / 50 Ом</li> <li>❖ Аудио гаралтын эсэргүүцэл: -2 дБВ</li> </ul>		12 cap

						<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Цахилгаан тэжээл : DC12V --- 1A</li> <li>❖ Ажлын температур: -10 °C ~ + 40 °C</li> </ul>		
8	Антенны дохиог задлагч төхөөрөмж	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Давтамжийн хүрээ: 450МГц-950МГц</li> <li>❖ Оролт/гаралтын эсэргүүцэл: 50Ω</li> <li>❖ Антенны тэжээл: +12V DC/ 0.1A, төвийн цэг эерэг байна</li> <li>❖ Холбогч порт: BNC</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: AC 100-240V 50/60Hz, 12V DC/3A</li> </ul>		12 cap
9	Микрофоны антенн	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Хананд суурилуулагддаг антенн</li> <li>❖ Дохио хүлээн авах хүрээ: 180°</li> <li>❖ Хүлээн авах өргөн давтамжийн зурвас:450-950MHZ</li> <li>❖ Цахилгаан хангамж: BNC, 8-12V DC</li> <li>❖ Долгионы харьцаа: (SWR) ≤2.0</li> <li>❖ Оролтын эсэргүүцэл 50Ω</li> <li>❖ Өсгөгчийн чимээ: &lt;3.6dB</li> <li>❖ Холбогчийн төрөл: BNC</li> </ul>		12 cap
10	Гар микрофоны хөл	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Хөлны өндөр: 1030-1710 мм сунадаг</li> <li>❖ Тогтоогчийн урт: 750 мм</li> <li>❖ Материал: Хөнгөн цагаан</li> </ul>		12 cap



11	Дуу тохируулагч	ш	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Нийт портын тоо: 16</li> <li>❖ Моно оролтын порт: 2</li> <li>❖Stereo оролтын порт: 2</li> <li>❖ USB 3.0 порт: 2</li> <li>❖Stereo үндсэн гаралт: 1</li> <li>❖ AUX нэмэлт гаралт: 4</li> <li>❖ TRS дэлгэцийн гаралт: 1</li> <li>❖ THD: &lt;0.002% @ 18dBu</li> <li>❖ Давтамж: 48 кГц</li> <li>❖ SNR: -90dBu</li> <li>❖ Дэлгэц: 7 инч HD мэдрэгчтэй , 1024 × 600 түүнээс дээш нягтралтай</li> <li>❖ Давтамжийн хурд: (20~20KHz) 20Hz~20kHz, ±0.2dB</li> <li>❖ Синус долгион, цагаан/ягаан дохио үүсгэгчтэй байх</li> <li>❖ Квант бит: 24 бит</li> <li>❖ Оролтын түвшин: +20dBu</li> <li>❖ Гаралтын түвшин: +18dBu</li> <li>❖ A/D динамик хязгаар: 108 dB</li> <li>❖ D/A Динамик хязгаар: 108dB</li> <li>❖ Оролтын эсэргүүцэл: 20KΩ</li> <li>❖ Гаралтын эсэргүүцэл: 100Ω</li> <li>❖ Сувгийн тусгаарлалт @1KHz: 100dB</li> <li>❖ Ажилах температур: 0°C-55°C</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: 19V</li> <li>❖ Оролт, гаралтын портуудыг тохируулах боломжтой байх</li> <li>❖ Сүлжээний порт дэмждэг байх</li> <li>❖ USB руу импортлох боломжтой 30 файлыг урьдчилан тохируулдаг байх</li> <li>❖ NFS алгоритм дэмждэг байх</li> </ul>		12 cap
12	Давтамж тохируулагч Процессор	ш	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Процессор: 40 бит DPS</li> <li>❖ Давтамж хөрвүүлэлт: 32 бит/48кГц</li> <li>❖ Аудио боловсруулах функц: шуугианы шүүлтүүр, давтамж шилжүүлэгч</li> <li>❖ Өндөр болон нам дамжуулалтын шүүлтүүр: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Rayleigh etc</li> <li>❖ Дэлгэц: 320*240 нягтаршилтай 2 инчийн IPS</li> <li>❖ Дэлгэцний хэлний функц: Англи</li> <li>❖ Давтамжийн хурд: 20 Гц-20кГц (±0.5dB)</li> <li>❖ SNR: ≥103dB@1kHz 20dBu</li> </ul>		12 cap




						<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Давтамжийн нарийвчлал: 1 Гц</li> <li>❖ Эквалайзер: 31 график эквалайзер + 8 параметрийн эквалайзер</li> </ul>		
13	Дижитал аудио процессор 8 суваг	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Оролтын порт: өсгөгч, дохио үүсгэгч, өргөтгөгч, компрессор, 5 зурвасын параметрийн эквалайзер, АМ автомат тохируулагч функц, AFC, АЕС, АNC</li> <li>❖ Гаралтын порт: 31 зурвасын параметрийн эквалайзер, давтамж хуваагч, өндөр болон нам дамжуулагчийн шүүлтүүр</li> <li>❖ Түүвэрлэлтийн хурд: 48K</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: DC 48V</li> <li>❖ Давтамжийн үйлчлэл: 20Гц-20КГц</li> <li>❖ THD + N: &lt;0.002% @ 1KHz, 4dBu</li> <li>❖ D/A динамик хязгаар: 120dB</li> <li>❖ A/D динамик хязгаар: 120dB</li> <li>❖ Оролтын эсэргүүцэл: 20КОм</li> <li>❖ Гаралтын эсэргүүцэл: 100 Ом</li> <li>❖ CMRR: 60 Гц, 80 dB</li> <li>❖ Ажлах температур: 0°C~40°C</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: AC110V-220V, 50Hz / 60Hz</li> </ul>		12 cap
14	Өсгөгч	ш	3			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Гаралтын чадал (1KHz/THD≤1%): Стерео 8Ω: 2*500W; 4Ω: 2*800W; 2Ω: 2*1300W ;16Ω: 1000W; 8 Ом: 1600 Вт; 4Ω: 2600W</li> <li>❖ Холболт: XLR</li> <li>❖ Хүчдэлийн өсөлт (@1KHz): 36dB</li> <li>❖ Оролтын чадал: 2.2dBu(1V), 8.2dBu(2V)</li> <li>❖ Оролтын эсэргүүцэл: 10КОм балансгүй , 20КОм баланстай</li> <li>❖ Давтамжийн үйлчлэл:(@1W power) 20-20KHz±1dB</li> <li>❖ THD+N (@1/8 power): ≤0.01%</li> <li>❖ SNR: ≥102dB</li> <li>❖ Тусгаарлах (@1KHz) ≥85dB</li> <li>❖ Хамгаалалтын арга: Хэт хүчдэлээс хамгаалах, бага хүчдэлээс хамгаалах, хэт гүйдлийн хамгаалалт, тогтмол</li> </ul>		12 cap

						<p>гүйдлийн хамгаалалт, богино залгааны хамгаалалт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Цахилгаан тэжээл ~ 220 50 Гц</li> </ul>		
15	Чанга яригч	ш	4			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Эсэргүүцэл: 8Ом</li> <li>❖ Давтамжийн үйлчлэл: 45Гц-20КГц</li> <li>❖ Нэрлэсэн чадал: 300Вт</li> <li>❖ Оргил чадал: 1200Вт</li> <li>❖ Сэнситивити: 98dB/Вт/М</li> <li>❖ SPL: 123dB/129dB</li> <li>❖ Хамрах хүрээ: (H)90° (V)80°</li> <li>❖ Вүүфер: 10" woofer x1</li> </ul>		12 cap
16	Чанга яригчийн суурь	ш	4			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Чанга яригчийнн суурь</li> </ul>		12 cap
17	Чанга яригч	ш	2			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Эсэргүүцэл: 8Ом</li> <li>❖ Давтамжийн үйлчлэл: 60Гц-20КГц</li> <li>❖ Нэрлэсэн чадал: 300Вт</li> <li>❖ Оргил чадал: 1200Вт</li> <li>❖ Сэнситивити: 98dB/Вт/М</li> <li>❖ SPL: 123dB/129dB</li> <li>❖ Хамрах хүрээ: (H)80° (V)60°</li> <li>❖ Вүүфер: 10" woofer x1</li> </ul>		12 cap
18	Аудио кабель	ш	20			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Зэс голтой чанга яригчны кабель</li> </ul>		12 cap
19	Проектор	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Цагаан тод байдал: 3,400 ANSI люмен</li> <li>❖ Өнгөний тод байдал 3,400 люмен CLO</li> <li>❖ Дүрс: 1280x800</li> <li>❖ Харьцаа: 16:10 (WXGA)</li> <li>❖ Дэлгэцийн төрөл: 1 см 3LCD чипс</li> <li>❖ Өнгө боловсруулах: 8-бит</li> <li>❖ Видео горим: 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i</li> <li>❖ Өгөгдлийн горим: MAX 1920x1080</li> <li>❖ Зургийн хэмжээ: 140 см - 295 см</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: 298 Вт 100 В - 240 В</li> <li>❖ Гаралт: HDMI</li> <li>❖ Сүлжээ: RJ-45</li> <li>❖ RS232: DB-9pin</li> </ul>		12 cap



20	Проекторийн удирдалгатай хөшиг	ш	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Үйлдлийн төрөл: удирдлагатай автомат</li> <li>❖ Дэлгэцийн даавууны өнгө: Царцсан цагаан</li> <li>❖ Харах талбай (Ө х Н): 80" x 60" 5. Диагональ: 100" 6.</li> <li>❖ Материал: Ган, PVC &amp; Даавуу</li> <li>❖ Харьцаа: 4:3</li> <li>❖ Харах өнцөг: 160 градус</li> </ul>		12 сар
21	Хуралын системийн процессор	ш	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Микрофоны багтаамж: Утастай микрофон ≤4096, утасгүй микрофон ≤300</li> <li>❖ Синхрон орчуулга суваг 63+1 суваг</li> <li>❖ Давтамжийн үйчлэл: 80~16KHz</li> <li>❖ SNR: &gt;78dB(A)</li> <li>❖ Динамик хүрээ: &gt;80dB</li> <li>❖ THD: &lt;0.05%</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: 100-120VAC/200-240VACbyswitch</li> <li>❖ Аудио оролт LINEIN1: 775mVrms</li> <li>❖ 2 гаралтын терминал: 775mVrms LINEIN2: 775mVrms балансгүй</li> <li>❖ Аудио гаралт LINEOUT1: 1Vrms</li> <li>❖ 16 гаралтын терминал: 1Vrms; LINEOUT2: 1Vrms балансгүй</li> <li>❖ Гаралтын ачаалал: &gt;1KΩ</li> <li>❖ EXTENSION порт: 1</li> <li>❖ DANTE/NC порт: 1</li> <li>❖ WIFI сүлжээний порт: 1</li> <li>❖ Компьютерийн сүлжээний порт 1</li> <li>❖ RS-232 интерфэйс: 2</li> <li>❖ Камер хянах: 1</li> <li>❖ Бусад порт: 1</li> <li>❖ RS-485 интерфэйс 1</li> <li>❖ Мэдрэгчтэй дэлгэц: 4.3 инчийн fuxolor</li> <li>❖ Өнгө: Хар</li> </ul>		12 сар
22	Аудио процессор	ш	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Нэг зэрэг асаалттай микрофон дэмжих: 16 утастай микрофон + 8 утасгүй микрофон</li> </ul>		12 сар



						<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Давтамжийн үйлчлэл: 80Hz~16kHz</li> <li>❖ SNR: &gt;75dB(A)</li> <li>❖ Динамик хязгаар: &gt;75dB(A)</li> <li>❖ THD: &lt;0.05%</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: 100-240AC/50-60Hz</li> <li>❖ Аудио гаралтын LINE OUT 1: 1V XLR тэнцвэржүүлсэн гаралт; LINE OUT 2: 1V RCA тэнцвэргүй гаралт</li> <li>❖ Гаралтын ачаалал &gt;1KΩ</li> <li>❖ Статик эрчим хүчний хэрэглээ: 3.3 Вт</li> <li>❖ Сүлжээний порт: RG45</li> <li>❖ Ажлах температур: -10°C~+60°C</li> </ul>		
23	Хуралын микрофон	ш	16			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Нууцлал: 128 битийн AES шифрлэлтийн технологи</li> <li>❖ Микрофоны төрөл: Электрет конденсатор</li> <li>❖ Микрофоны чиглэл : Кардиоид</li> <li>❖ Зурвасын өргөн: 80Hz~16KHz</li> <li>❖ Микрофоны оролтын эсэргүүцэл: 680Ω</li> <li>❖ Сэнситивити: 41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at1KHz)</li> <li>❖ SPL: 120дБ</li> <li>❖ SNR: &gt;80дБ(A)</li> <li>❖ Cross talk: &gt;70дБ</li> <li>❖ Динамик хязгаар: &gt;80дБ</li> <li>❖ THD: &lt;0.3%</li> <li>❖ Сүлжээний порт: 2</li> <li>❖ Өнгө: Саарал</li> <li>❖ Пакет функц: PING</li> <li>❖ Интерфэйс: Веб</li> <li>❖ Хаяглалт: ID</li> <li>❖ Тохируулгын функц: 5-band EQ</li> </ul>		12 сар
24	Микрофоны кабель	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 6 зүүтэй хурлын кабель, 20M</li> </ul>		12 сар

25	Микрофоны кабель хувиргагч	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 6 зүүтэй хурлын кабелийн хувиргагч</li> <li>❖ Сүлжээний портын стандарт: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x</li> </ul>		12 cap
26	Видео хуралын камер	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Full HD зураг: 1/2.8 нарийвчлал ь 1920x1080,</li> <li>❖ Линз: 1/2.8" 72.5° оптик линз 20 × оптик томруулалт, 16 × дижитал томруулалттай</li> <li>❖ AI технологи: Хүнийг дахин таних технологийг ашиглаж дууны хэмжээг автоматаар таньж дүрс шилждэг</li> <li>❖ Технологийн өргөтгөл: 1080P60 NDI@ NB</li> <li>❖ Видео гаралтын интерфэйс: HDMI, 3G-SDI, USB 3.0.</li> <li>❖ Аудио гаралтын интерфэйс: 5мм</li> </ul>		12 cap
27	Дижитал аудио процессор 4 суваг	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Оролтын порт: 4 микрофон</li> <li>❖ Цахилгаан тасарсны дараа санах ойн автомат хамгаалалтыг дэмжинэ.</li> <li>❖ Гаралтын порт: 4 микрофон 31 зурвасын параметрийн эквалайзер, давтамж хуваагч, өндөр болон нам дамжуулагчийн шүүлтүүр</li> <li>❖ Түүвэрлэлтийн хурд: 48K</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: DC 48V</li> <li>❖ Давтамжийн үйлчлэл: 20Гц-20КГц</li> <li>❖ THD + N: &lt;0.002% @ 1KHz, 4dBu</li> <li>❖ D/A динамик хязгаар: 120dB</li> <li>❖ A/D динамик хязгаар: 120dB</li> <li>❖ Оролтын эсэргүүцэл: 20КОм</li> <li>❖ Гаралтын эсэргүүцэл: 100 Ом</li> <li>❖ CMRR: 60 Гц, 80 dB</li> <li>❖ Ажлах температур: 0°C~40°C</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл: AC110V-220V, 50Hz / 60Hz</li> </ul>		12 cap

28	Өсгөгч	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Гаралтын чадал (1KHz/THD≤1%): Стерео 8Ω: 2*200W; 4Ω: 2*400W; 2Ω:</li> <li>❖ Хүчдэлийн өсөлт (@1KHz): 36dB</li> <li>❖ Оролтын чадал: 2.2dBu(1V)</li> <li>❖ Оролтын эсэргүүцэл: 10КОм</li> <li>❖ THD+N (@1/8 power): ≤0.01%</li> <li>❖ Тусгаарлах (@1KHz) ≥80dB</li> <li>❖ Цахилгаан тэжээл ~ 220 50 Гц</li> </ul>		12 cap
29	Таазанд суугддаг чанга яригч	ш	2			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Чадал: 100Вт</li> <li>❖ Дээд чадал 200 Вт</li> <li>❖ Эсэргүүцэл: 8 Ом</li> <li>❖ Давтамжийн хязгаар: (-10дБ) 55Гц-20кГц</li> <li>❖ SPL:116дБ±3дБ</li> <li>❖ Дууны тархалт (-6дБ) 0-120°</li> <li>❖ Сабвуфер: 8 инчийн сабвуфер</li> <li>❖ PP diaphragm: Тийм</li> </ul>		12 cap
30	Дижитал индэр	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Гаралтын чадал: 60 Вт</li> <li>❖ Давтамж хүлээн авалт: 100Гц - 16кГц <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MIC1:-50дБ/600 Ом гаралт</li> </ul> </li> <li>❖ MIC2: -55дБ/600 Ом</li> <li>❖ AUX1: -20дБ/10к Ом</li> <li>❖ AUX2: -15дБ/30к Ом</li> <li>❖ AUX3: -10дБ/50к Ом</li> <li>❖ AUX4: -3дБ/80к Ом</li> <li>❖ Цахилгааны тэжээл: ~230V/50Hz</li> </ul>		
31	Зогсуур	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Багтаамж: 42unit,</li> <li>❖ Хэмжээ: 800*1000</li> <li>❖ Хаалага: Шил</li> </ul>		
32	Сүлжээний кабель	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ UTP Cat6e</li> </ul>		
33	Сүлжээний салаалагч	ш	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Physical Port: 16 10/100/1000BASE-T Gigabit</li> </ul>		

34	Компьютер all in one	Ш	5		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Үйлдлийн Систем / OS: Windows 11 Home 64-bit</li> <li>❖ Процессор / CPU: 13th Generation Intel Core i5-1335U Processor (Up to 4.6GHz) 12MB Cache</li> <li>❖ Шуурхай санах ой / RAM: <b>16GB</b> DDR4 RAM</li> <li>❖ Хатуу диск / : 512GB SSD</li> <li>❖ Дэлгэц: 23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border AIT Infinity <b>Touch Display</b></li> <li>❖ График карт: Intel® Iris® Xe Graphics</li> <li>❖ Dell Mouse</li> <li>❖ Dell Keyboard</li> <li>❖ Утасгүй сүлжээ / Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet LAN &amp; Bluetooth 4.2LE</li> <li>❖ Камер: Webcam</li> <li>❖ Оролт гаралтууд:</li> <li>❖ 1 USB 3.1 Gen 1 port with Power on/Wake-up support</li> <li>❖ 2 USB 3.1 Gen 1 ports</li> <li>❖ 1 USB 3.1 Gen 2 port with PowerShare</li> <li>❖ 1 USB 3.2 Type-C Gen 2 port</li> <li>❖ 1 HDMI 1.4b port</li> <li>❖ 1 HDMI-in 1.4b port</li> <li>❖ 1 RJ45 Ethernet port</li> <li>❖ 1 Audio</li> <li>❖ 1 DC-In</li> <li>❖ 1 power-adapter port</li> <li>❖ Power Supply: 90 W AC adapter, 4.5 mm barrel</li> <li>❖ Хэмжээ: 16.25" (412.9 mm) x 21.24" (539.6 mm) x 1.64" (41.8 mm)</li> <li>❖ Жин: 5.2kg</li> </ul>		
35	Принтер /олон үйлдэлтэй/	Ш	10		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Хэвлэх технологи: Олон Үйлдэлт Лазер Принтер</li> <li>❖ Хэвлэх өнгө: Хар Цагаан</li> <li>❖ Үйлдэл: Хэвлэх, Хувилах, Сканер</li> <li>❖ Хэвлэлийн дээд хэмжээ: A4</li> <li>❖ Хүрээгүй хэвлэх эсэх: Үгүй</li> <li>❖ Цаасны дээд зузаан: 163 Гр</li> <li>❖ Цаас агуулах хэмжээ: 150 Хуудас</li> <li>❖ Минутада хэвлэх хуудас A4, хар цагаан: 18 Ppm</li> <li>❖ Хэвлэх нягтаршил: 600 X 600 Dpi</li> <li>❖ Хоёр талдаа хэвлэх эсэх: Үгүй</li> </ul>		

						❖ Скан төрөл: 1 Талаараа Скан Хийнэ (CIS)		
Тон/төх нийт	ш	91						
НИЙТ	ш	185						