

УВС АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗАСАГ ДАРГА
БАТДЭВ.
ЧНИМЭД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Чанга яригч /өндөр/	<ul style="list-style-type: none">- Ажиллах үеийн диапгазон -55Hz % 20Khz+-3db /Тус бүр 30м холбогч кабелийн хамт/- Яригч-нам 2*15" /380мм/- Шингэн 1,7" /44мм/- Гаралтын чадал /Хэвийн горимд / 1000w rms Реак 3000w- Сигналын төвшин 107db- Оролтын эсэргүүцэл 4 ohms- Кроссовер h8 khz- Хэмжээ 530x510x1220 мм- Тус бүр холбогч 30м кабелитай- Оринал Америк улсад үйлдвэрлэгдсэн.	2

	<ul style="list-style-type: none"> -Stereo power 4 ohms:960Wx2 -Bridge power 8ohms: 1000Wx2 -Frequency Responce: 20Hz-20KHz +-0.5db -THD+N(20Hz-20KHz):0.01% -Дан гаралт /ватт/: 1500W -Input:0.775 -Хамгийн их давтамж /KHz/: 20 -Хамгийн бага давтамж /Hz/: 20 Number of Channels: 2 -input:0.775 -Power requirements:110v, 120v, 220, 240v, 50-60Hz 	2
<p>2 Чадлын өсгөгч</p>		
<p>3 Угастай микрофон</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Дэлгэцийн төрөл PLL synthesized -Ажиллах үеийн диапазон620:164MHz -Модуляц FM -Дууны үелзлийн хязгаар 70Hz-15KHz -Дууны гаралтын сигналын төвшин XLR-19DbV -Ажиллах үеийн гүйдэл: 200Ma -Батерей 1.5Vx2 2500Ma-3000Ma -20м холбогч кабелийн хамт 	2
<p>4 Утасгүй микрофон</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Ажиллах үеийн диапазон 620:164MHz -Модуляц FM -Дууны үелзлийн хязгаар 70Hz-15KHz -Дууны гаралтын сигналын төвшин XLR-19dbV -Power DC+12-16V 	1

		<p>-Ачааллах үеийн гүйдэл: 200 Ма</p> <p>-Батерей 1.5Vx2 2500мА-3000мА</p>	
5	Хөдөлгөөнт гэрэл	<p>-Хүчдэл 110V-240V /50-60Hz/</p> <p>-Тогтворжуулагч: Электрон тогтворжуулагч</p> <p>-Гэрэл: YODN230W R7, Өнгөний температур: 8500K</p> <p>-Дундаж наслагт: 2000H</p> <p>-Өнгө: 14 өнгө + хоосон өнгөний дугуй</p> <p>-Gobo: 17 тогтмол гобо + хоосон гобо</p> <p>-Призм: 8 нүүртэй призмийн эргэлт, хоёр талын эргэлт</p> <p>-Линз: Өндөр нарийвчлалтай оптик линз</p> <p>-Угаалгын нөлөөгөөр: Угаах нөлөөний өнцөг</p> <p>-фокус: шугаман тохируулга</p> <p>-Диммер 0-100% шугаман тохируулга</p> <p>-Пан / Хазайлт: Х тэнхлэг 540° Y тэнхлэг 250° автоматаар нарийвчлал сайтай байрлал</p> <p>-Бөмбөрцгийн өнцөг: Паралель цацрагийн тэнгэр элч 0-3.8° байна.</p> <p>-Strobe: давхар линз strobe (0.5-9 удаа секунд)</p> <p>-Хяналтын горим: Стандарт DMX 512, автомат болон мастер / Боол горим</p> <p>- Сувар 16/20 CHS</p> <p>-Жин 18.5 кг</p>	4
6	Лед гэрэл	<p>-Ажиллах хүчдэл: AC-240V 50/60HZ</p> <p>-Чадал: 200w</p> <p>-Гэрэл: 54ш</p> <p>-Удирдлага:DMX 512</p> <p>-Авто горим</p> <p>-Дууны горим</p> <p>-Хэмжээ: 27x27x39cm</p> <p>-Хөнгөн цагаан хийцтэй хар өнгөтэй</p> <p>-Тус бүр 1.5 м ба түүнээс дээш м-ийн урттай холбогч кабелийн хамт /</p>	15

7	Хажуугийн болон урдаас тусгах лед нар	<ul style="list-style-type: none"> -Ажилглах хүчдэл: AC240 50/60HZ -Чадал: 200w - LED life expectancy: 50,000 - 80,000 hours - Ambient temperature: -25°C ~ +45°C (-13°F ~ +113°F) -Удирдлага: dmx512 - Protection grade: IP20 -Хэмжээ 310*210*345mm (12.2*8.3*13.6inch) -Тус бүр 1.5 м ба түүнээс дээш м-ийн урттай холбогч кабелийн хамт / 	6
8	Нам яригч	<ul style="list-style-type: none"> -Эрчим хүчний үнэлгээ 800w /1600w/ 3200w -Давтамжийн хэмжээ 31 Гц -220 Гц (-10 дБ) -Хэмжээ (НХМХД) 508 мм х597мм х749 мм -Давтамжийн хариу 34 Гц-220 Гц(+ 3дБ) -Цэвэр жин 36 (79кг) -Тус бүр 30м холбогч кабелийн хамт 	2
10	Пуульт /24 замтай/	<ul style="list-style-type: none"> -24 оролтын суваг (16микрoфоны оролт, 4 стерео шугамын оролт, 16 оролт гаралтын оролт) -Хос SPX дижитал эффектүүд -Ур дүнтэй дуу дүрслэх олон талт EQ -Зургаан АУХ илгээх ба хоёр стерео аух буцаах 	1
9	Зритель сандаг	<ul style="list-style-type: none"> - Сандаглын их бие ган төмөр 200 градусын галд тэсвэртэй, - Чийг татахгүй сайн чанарын арьсан материалтай - Суудлын зөөлөвч нь суулт өгөхгүй сайн чанарын материалтай - Гарын түшлэг тухтай, их бие төмөр ирмэг байхгүй дугуй хэлбэртэй, - Сандаг хэмжээ урт 175 см, гүн 65 см, өндөр 78 см - Суудлын өндөр 43 см - Налах өндөр 45 см 	75 ш /3 эгнээг 1 ш тооцно. /

