

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№	БАРААНЫ НЭР	ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА	СУУРИЛУУЛАХ БАЙРШИЛ /Боомтын нэр/	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	Метал мэдрэх зориулалттай тоног төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ дотор тал: Өргөн (0.75-0.77м), Өндөр (2.00-2.10м), Гүн (0.58-0.60м) • Хэмжээ гадна тал: Өргөн (0.90-0.95м), Өндөр (2.2-2.25м), Гүн (0.58-0.60м) • Жин: 74-80кг, • Температур: Цельсийн -20 градусаас +40 градуст хэвийн ажиллах боломжтой • Харьцангуй чийгшил: 95% • Дэлгэц: LCD болон бусад сүүлийн үеийн өндөр технологи бүхий дэлгэцтэй • Гэрэлтүүлэг: LED болон бусад сүүлийн үеийн өндөр технологийн гэрэлтүүлэгтэй • Бай илрүүлэх: Хүний биед байгаа олон байг 33 ба түүнээс дээш бүсэд хуваан, маш өндөр нарийвчлалаар тогтоох боломжтой байх. • Металл эдлэлээс гадна металл бус хүйтэн зэвсэг, төрөл бүрийн тэсрэх болон мансууруулах бодисыг илрүүлж мэдээлж чаддаг бол давуу тал болно. 	<p>Хавирга-2 Цагааннуур-2 Боршоо-2 Ханги-2 Гашуунсухайт-2 Шивээхүрэн-2 Булган-2</p>	14
2	Хүний биеийн халуун хэмжигч - Термокамер	<ul style="list-style-type: none"> • Орчны болон арьсны гадаргууд хэмжилт хийх сонголттой • Хэмжилтийн алдааны утга 0.1°C-ээс ихгүй (0.1-0.3°C) • Босго утга авагчтай төхөөрөмжтэй • Хэмжилтийг 4 м багагүй зайнаас хийх боломжтой • Царай болон дүрс таних системтэй • Орчны дулаан, чийгийн тохируулга хийдэг • Видео бүх төрлийн гаралттай • Бичлэг хийж, зураг авах горимтой • Орчинд байх дулааны үүсгүүрийг хасаж тусгаарлах функцтэй • Нэг дор 3 доошгүй хүн хэмжиж мэдээлэл өгөх • Хэт ягаан болон CCTV камерын систем тусдаа • Системийн мэдээлэл солилцох хурд ¼ сек-ээс ихгүй • Бие даасан программ хангамжтай • Дэлгэц хувааж 2 багагүй төхөөрөмж зэрэг ашиглах тохируулгатай • Сүлжээнд холбогдож мэдээлэл дамжуулах боломжтой • Зөөврийн болон хана таазанд тогтоох иж бүрдэл хөлтэй • Дагалдах иж бүрэн компьютертэй (i7 багагүй цөмтэй, 512 GB, SSD санах ойтой /hrd/, 27 инчээс багагүй дэлгэцтэй) 	<p>Чингис Хаан ОУБ-1 Замын-Үүд-1 Алтанбулаг-1 Ханги-1 Арцсуурь-1 Баянхошуу-1 Хувирга-1 Бургастай-1</p>	8

- Заавар, сургалтын материал (гарын авлага, видео танилцуулга) англи, монгол хэл дээр байх
- Туршилт тохируулга хийх баталгаатай

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

- Илрүүлэгчийн төрөл - хөргөөгүй микроболометр IRFPA
- Пикселийн нягтрал - 384 (H) x 288 (V)
- Нягтралын хэмжээ - 17 μm /микромметр/-ээс их
- Дулааны мэдрэмж (NETD) - F1.0 үед 40 мК, 300K (0.04)
- Спектрийн хүрээ - 8~14 μm /микромметр/ -ээс багагүй
- Зургийн тохируулга - DNR / гэрэлт байдал / ялгарал /
- Өнгөний сонголт: хар-дулаан, цагаан-дулаан, солонгорсон-төмөр-улаан зэрэг 17 хүртэлх горимтой
- Фокусын удирдлага – автомат
- Фокусын урт - 8 мм-аас багагүй
- Харах өнцөг - H: 46°, V: 35.3°
- Зургийн мэдрэгч - 1/1.9" Sony CMOS
- Үр дүнтэй нарийвчлал - 1920 (H) x 1080 (V)
- Хурд 1/50 ~ 1/64000 сек
- Шахалт - H.265, H.264, MJPEG,
- Харагдахуйц нөхцөл: 1920x1080/1280x720 25/30 кадр/сек
- Дэд дамжуулалтын харагдахуйц нөхцөл: D1/VGA/640x360/CIF/QCIF/QVGA
- Ажиллах температур -30°C~60°C (-22°F~140°F)
- Хэмжилтийн алдааны утга: 0.1°C-ээс ихгүй
- Системийн мэдээлэл солилцох хурд ¼ сек-ээс ихгүй
- Халах талбай 70мм x 70мм-ээс багагүй

БУСАД ШААРДЛАГА

- Царай болон дүрс таних системтэй
- Орчны дулаан, чийгийн тохируулга хийдэг чадамжтай
- Орчинд байх дулааны үүсгүүрийг хасаж тусгаарлах функцтэй
- Видеоны бүх төрлийн гаралттай
- Бичлэг хийж, зураг авах горимтой
- Нэг дор 3 доошгүй хүн хэмжиж мэдээлэл өгөх чадамжтай
- Хэт ягаан болон CCTV камерын систем тусдаа байх

	<ul style="list-style-type: none">• Бие даасан программ хангамжтай• Дэлгэц хувааж 2 багагүй төхөөрөмж зэрэг ашиглах тохируулгатай• Сүлжээнд холбогдож мэдээлэл дамжуулах чадамжтай• Дагалдах иж бүрэн компьютертэй (i5 багагүй цөмтэй, 27 инчээс багагүй дэлгэцтэй)• Заавар, сургалтын материалтай (гарын авлага, видео танилцуулга) англи, монгол хэл дээр байх• Туршилт тохируулга хийх баталгаатай• Баталгаажилтын гэрчилгээтэй.• Зөөврийн болон хана таазанд тогтоох иж бүрдэлтэй• Хэмжилтийг 4 м-ээс багагүй зайнаас хийх боломжтой• Цахилгааны хангамж - 220V AC 50Hz 50W		
--	--	--	--

oooOOOooo