

БАТЛАВ.
ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА  Ч.САРАХГЭРЭЛ
2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр

ХҮҮХДИЙН АВТОБУС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ (6-Н БАГТ)

/22 ХҮНИЙ СУУДЛААС ДЭЭШ/

1. ЕРӨНХИЙ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1	Үйлдвэрлэгдсэн улс:	Солонгос
	Үйлдвэр:	Хиондай
2	Нэршил:	Каунти /County/
3	Хөдөлгүүр:	Дизель түлш
4	Хөглөгч:	Хойнооо 4x2
5	Үйлдвэрлэгдсэн он:	2018 хойш үйлдвэрлэгдсэн
6	Орж ирсэн он:	2023 оноос хойш
7	Хүрд:	Зүүн рултэй, гидро хүчлүүртэй
	Нөхцөл:	Дугаар авсан 5-6 жилээс ихгүй байх
8	Моторын багтаамж:	3500cc түүнээс дээш
9	Хаалга:	Зорчигчийн хаалга, жолоочийн хаалга
10	Гүйлт:	120,000км ихгүй байх
	Тормоз:	ABS системээр тоноглогдсон байх, тормосны систем вакум хүчлүүрт шингэнтэй
12	Хурдны хайрцаг:	Механик
13	Төрөл	Бага оврын автобус
14	Өнгө	Шар
15	Дотор өнгө	Саарал
16	Суудал:	22-с дээш хүний суудалтай болгож тоноглогсон /хүүхэд суух/


2. ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

2.1	Автобус нь Монгол улсад мөрдөгдөж буй авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих MNS4598 2011 стандарт шаардлагыг хангасан байна. Тээврийн хэрэгслийн эргономикын үзүүлэлт MNS4599-2003 стандарт шаардлагыг хангасан байна.
2.2	Нийтийн зорчигч үйлчилгэний MNS5012-2008 стандартад заагдсан техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Баталгаат хугацаа: 1 жил буюу 100,000 километр хоёрын аль нэг нь түрүүлж хүрсэн.
2.3	Техникийн засвар, үйлчилгээний гарын авлага, цахилгаан схем, сэлбэг, эд ангийн ном гарын авлагаар бүрэн хангана.
2.4	Манай орны эрс тэс+-45 хэмийн нөхцөлд тохирсон зориулалт бүхий байна. Өвлийн нөхцөлд тохирох дулаан доторлогоогоор тоноглогдсон үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна.
2.5	Зорчигчдын заалны халаалтын нэмэлт төхөөрөмж / өвлийн нөхцөлд ашиглах халаалтын тогоог нэмэлтээр суурилуулсан байх/ Pre-heater Домкрат, дорцов, галын хор, эмийн сан, ослын гурвалжин гэх мэт дагалдах хэрэгслүүдтэй байна.
2.1	Үйлдвэрийн ухрахын стандарт сигнал /мэдрэгч/ камерийн систем, чанга яригчаар тоноглогдсон байна. Хүүхдийн автобус нь зорчигчдод зориулсан дэлгэц чанга яригч DVD, CD тоглуулагч нь микрофон болон AUX8 USB оролттой байна.
2.2	Автобусны зүүн гар талд, урд хэсгээс 1800мм-ээс 2000мм зайд Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 3.5-д заасан ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ ХОРИОТОЙ тэмдгийг эвхэгддэг байдлаар байрлуулсан байна.

3. БУСАД ШААРДЛАГА

3.1	Кабины тоос, шороо, дуу чимээ тусгаарласан битүүмжтэй. Хүйтний нөхцөлд ашиглах зориулалтаар салоны хажуу болон дээд таазны хэсэгт нэмэлт дулаалгын материалаар доторлосон байна. Эйр кондешинтой байна.
3.2	Зорчигч болон жолоочийн суудал өндөр түшлэгтэй зөөлөн сандалтай, бүх сандал аюулгүй бүсээр тоноглогдсон байна.
3.3	Зорчигчийн хаалга: автомат, зорчигч суухад дотор талруу эвхэгдэж онгойдог байх. Үйлдвэрлэгчээс 22-оос дээш зорчигчийг суудлын тоогоор тээвэрлэхэд зориулан тоногдсон байна.
3.4	Үндсэн дугуйнаас гадна задас дугуй 4 ширхэг /өвөл, зуны / Автобус шар өнгөтэй байна
3.5	Автобус 2 атлаа дармал том үсгээр “ХҮҮХДИЙН АВТОБУС” гэсэн бичээс бүхий туузыг нийтэд тод харагдахаар байршуулна. Бичээс дараах шаардлагын дагуу хийгдсэн байх Үүнд: Туузны хэмжээ урт-2200мм Өргөн-180мм Үсгийн хэмжээ Өндөр-100мм Өргөн 50мм Дэвсгэр өнгө-шар , үсэгний өнгө-хар хөх, Бичээсний ойр тэдгээрийн өндрийн 1/2 -ээс багагүй зайд ямар нэг тэмдэг, тэмдэглэгээ, бичээсгүй байна. Автобусны их биеийн будагтай гадаргуу дээр хажуугийн салхины шилний доод хэсэгт гадраас 1200мм-ээс 1500мм-т байрлуулна.
3.6	Бичээсгийг “Монгол цагаан толгойн дармал үсэг” MNS4333:1996 стандартын дагуу /Arial font/ хийсэн байна. Зорчигч буулгаж, суулгах үеийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шар өнгийн тусгай гэрлэн дохиогоор тоноглоно. Гэрлэн дохиог автобусны зүүн урд болон хойд хэсэгт байрлуулах ба бусад хөдөлгөөнд оролцогсодод харагдахуйц зай хэмжээнд байрлуулна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУДСАН: ЗУРАГ ТӨСӨВ ХАРИУЦСАН

АЖИЛТАН..........Ч.ЦОГТМЯГМАР

