

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Нэр: Зам хэмжигч багаж (ЦУП маягийн)

Шаблон путеизмерительный ЦУП

1. Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг) Вес, не более (кг)	3,5
1.3	Овор хэмжээ, ихгүй УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, не более ДхШхВ (мм)	1700x100x210
1.4	Царгийн өргөнийг хэмжих хэлбэлзэл, (мм) Диапазон измерения ширины колеи, (мм)	1510...1550
1.5	Замын төмрүүдийн харьцангуй өндөрсөлт (түвшин)-ийг хэмжих хүрээ, 1600 мм хүртэл бууруулсан суурьтай, (мм) Диапазон измерения относительного возвышения рельсов(уровня), приведенного к базе 1600 мм, (мм)	0...160
1.6	Зөвшөөрөгдөх алдааны хүлцэл, (мм) Погрешность, (мм)	±1
1.7	Хэмжилтийн хувиарь, (мм) Деление шкалы, (мм)	1
1.8	Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл, багагүй, (МОм) Электрическое сопротивление изоляции не менее, (МОм)	20
1.9	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	12

Нэр: Замын штангенциркуль ПШВ

Штангенциркуль путевой ПШВ

Зориулалт: Замын ангиудад, P50, P65, P75 маягийн зам төмрүүдийн ба суман шилжүүлгүүдийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
Хэмжих үзүүлэлтүүд		
1.2	Зам төмрийн толгойн хажуугийн ба босоо элэгдэл; Бокового и вертикального износа головки рельса;	Хэмждэг байх

1.3	Зүрхэвч ба сахал төмрийн босоо элэгдэл; вертикального износа усовика и сердечника;	Хэмждэг байх
1.4	Шорын алхам; Шага остряка;	Хэмждэг байх
1.5	Жааз зам төмрийн эсрэг шорын бууралт; Понижения остряка против рамного рельса;	Хэмждэг байх
1.6	Жааз зам төмөр ба хаших зам төмөр хоорондын ховилын өргөн Ширины желоба между контррельсом и рамным рельсом;	Хэмждэг байх
1.7	Сахал зам төмөр ба зүрхэвч хоорондын ховилын өргөн, зам төмрийн ба суман шилжүүлгийн уулзварын зхй; ширины желоба между усовиком и сердечником, зазоров рельсовых стыков, стрелочных переводов;	Хэмждэг байх
1.8	Нүх, ховилын гүн. Глубин отверстий и впадин.	Хэмждэг байх
1.9	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг) Вес, не более (кг)	1
1.10	Овор хэмжээ, ихгүй УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, не более ДхШхВ (мм)	148x24x440
1.11	Дагалдах иж бүрдэл Комплект поставки	1. Цүнх (уут): 1 ширхэг. 2. Паспорт PSHV01.000 PS: 1 ширхэг. 3. Баталгаажуулах арга МР 203-38-2017: 1 рс. 1. Футляр (чехол):1 шт. 2. Паспорт ПШВ01.000 ПС: 1 шт. 3. Методика поверки МП 203-38-2017: 1 шт.
1.12	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	12