

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Нэр: Бензин хөдөлгүүрт зам төмөр нүхлэгч өрөм
Бензиновый рельсосверлильный станок

№	ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БА ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	
Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, $\pm 10\%$ (кг) Вес, $\pm 10\%$ (кг)	17
1.3	Овор хэмжээ, $\pm 10\%$ УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, $\pm 10\%$ ДхШхВ (мм)	650x360x340
1.4	Хөдөлгүүрийн төрөл Тип двигателя	Honda GXV50 хөдөлгүүр ДВС Honda GXV50
1.5	Хөдөлгүүрийн чадал, багагүй (кВт/м.х) Мощность двигателя, не менее (кВт/л.с)	1,47
1.6	Патрон бэхлэх шпиндел Зажимной патрон шпинделя	Weldon 19
1.7	Өрөмдөх хамгийн их диаметр, (мм) Максимальный диаметр сверления, (мм)	36
1.8	Хөргөлтийн шингэний өгөлт Подача охлаждающей жидкости	Нэгдсэн Интегрированная
1.9	Дагалдах иж бүрдэл Комплект поставки	1. Хөргөлтийн шингэний сав; 2. Хөргөлтийн шингэний хоолой; 3. P50/P65 зам төмрийн шаблон 2 шт; 1. бак для СОЖ; 2. комплект шлангов для подачи СОЖ с фитингами; 3. шаблон под рельс P50/P65 2 шт;
1.10	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	6

Нэр: Бензин хөдөлгүүрт зам төмөр тасдагч хөрөө
Бензиновая рельсорезные станки

№	ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БА ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	
1. Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг) Вес, не более (кг)	21
1.3	Овор хэмжээ, ±10% УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, ±10% ДхШхВ (мм)	900x500x470
1.4	Хөдөлгүүрийн төрөл Тип двигателя	STIHL TS800 STIHL TS800
1.5	Хөдөлгүүрийн хэвийн чадал, багагүй (кВт/м.х) Номинальная мощность двигателя, не менее (кВт/л.с)	5/6,8
1.6	Кругийн ажлын хурд, ихгүй м/с Рабочая скорость круга, не более м/с	80 ± 10%
1.7	Түлшний савны багтаамж, ±10% (Л/см3) Емкость бак, ±10% (Л/см3)	1,2/1200
1.8	Таслах гүн, багагүй (мм) Глубина резания, не менее (мм)	143
1.9	P65 зам төмөр замыг огтлох хугацаа, багагүй (сек) Время резания рельса P65, не менее (сек)	120
1.10	Хөрөөгөөр огтлохгүй үлдэх хэсэг, ихгүй (мм) Косина реза торцов не более,(мм)	3
1.11	Ашиглалтын хугацаа, багагүй (жил) Срок службы, не менее (года)	4
1.12	Ашиглаж болох дискний нүхний диаметр, (мм) Посадочный диаметр отрезных дисков, (мм)	20; 25,4; 32
1.13	Зүсэх дискний диаметр, (мм) Диаметр отрезного диска, (мм)	400; 355; 350

1.14	Зүсэгч дискний төрөл Режущий инструмент	Зүсэх дугуй 41 400x4x32 A 24 R (эсвэл Q) BF 100 м/с ГОСТ 21963-2002 Круг отрезной 41 400x4x32 A 24 R (или Q) BF 100 м/с ГОСТ 21963-2002
1.15	Дагалдах иж бүрдэл Комплект поставки	1. зам төмөртэй бэхлэх, авагддаг суурь, 2. 32 мм-ийн хэмжээтэй нүхтэй диски суулгах шилжүүлэгч, 3. 25.4 мм-ийн хэмжээтэй нүхтэй диски суулгах шилжүүлэгч 5. халив, эрэг чангалах түлхүүр, түгжээ. 1. съемный захват для крепления к рельсам, 2. переходник для дисков с посадкой 32 мм, 3. переходник для дисков с посадкой 25,4 мм, 5. отвертка, ключ, стопор.
1.16	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	6

Нэр: Бензин хөдөлгүүрт, боолт тайлагч, цохилтот машин
Бензиновый ударный гайковерт

№	ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БА ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	
Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, ±10% (кг) Вес, ±10% (кг)	20
1.3	Овор хэмжээ, ±10% УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, ±10% ДхШхВ (мм)	690x430x320
1.4	Хөдөлгүүрийн төрөл Тип двигателя	2 тактын, агаарын хөргөлттэй, 1 цилиндртэй STIHL хөдөлгүүр дв. STIHL двухтактный, с воздушным охлаждением, одноцилиндровый

1.5	Чадал, багагүй (кВт) Мощность, не менее (кВт)	3,2
1.6	Цохилтот эрэг чангалах түлхүүрийн ачаалалгүй үеийн эргэлтийн давтамж, багагүй (эрг/мин) Частота вращения шпинделя гайковерта без нагрузки, не менее (об/мин)	1100
1.7	Бензинбоолт тайлагчийн карбюратор Карбюратор бензогайковерта	Мембранан Мембранный
1.8	Чангалах момент, багагүй (Нм) Усилие затяжки на закручивание, не менее (Нм)	1700
1.9	Дагалдах иж бүрдэл Комплект поставки	
1.10	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	6

Нэр: Бензин хөдөлгүүрт, шрупны машин
Гайковерт путевой КШГ

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Хөдөлгүүрийн төрөл Тип двигателя	бензинт бензиновый
1.3	Шатахууны савны багтаамж, багагүй (Л) Емкость топливного бака, не менее (Л)	3,2
1.4	Түлшний зарцуулалт 3600 эрг/мин, ихгүй (Л/цаг) Расход топлива при 3 600 об/мин., не более (Л/час)	1,2
1.5	3600 эрг/мин хурдтай үед гаргах чадал, багагүй (морины хүч) Эффективная мощность при 3600 об/мин, не менее (л.с)	9
1.6	Хурдан дамжлагын үеийн эргэлтийн давтамж, багагүй (эрг/мин) Частота вращения на быстрой передаче, не менее (об/мин)	160
1.7	Удаан дамжлагын үеийн эргэлтийн давтамж, ихгүй (эрг/мин) Частота вращения на медленной передаче, не более (об/мин)	32,5

1.8	Хурдан дамжлага дахь хамгийн их эргүүлэх момент, багагүй (Нм) Максимальный крутящий момент на быстрой передаче, не менее (Нм)	250
1.9	Удаан дамжлага дахь хамгийн их эргүүлэх момент, багагүй (Нм) Минимальный крутящего момента на медленной передаче, не менее (Нм)	1000
1.10	Хамгийн их эргүүлэх момент, багагүй (Нм) Максимальный крутящий момент, не менее (Нм)	1000
1.11	Холбох муфтны конусан нүхний диаметр, (мм) Диаметр металлической конусной муфты сцепления, (мм)	100
1.12	Урт (ажлын байрлалд байгаа бариул), $\pm 10\%$ (мм) Длина (ручки в рабочем положении), $\pm 10\%$ (мм)	1830
1.13	Урт (тээврийн байрлал дахь бариул), $\pm 10\%$ (мм) Длина (ручки в положении для транспортировки), $\pm 10\%$ (мм)	1500
1.14	Өргөн, $\pm 10\%$ (мм) Ширина, $\pm 10\%$ (мм)	585
1.15	Өндөр (ажлын байрлал дахь бариул), $\pm 10\%$ (мм) Высота (ручки в рабочем положении), $\pm 10\%$ (мм)	770
1.16	Өндөр (тээврийн байрлал дахь бариул), $\pm 10\%$ (мм) Высота (ручки в положении для транспортировки), $\pm 10\%$ (мм)	580
1.17	Стандарт хувилбарын жин, $\pm 10\%$ (кг) Вес в стандартном исполнении, $\pm 10\%$ (кг)	95
1.18	Тулгуурын жин, $\pm 10\%$ (кг) Вес аутригера, $\pm 10\%$ (кг)	7
1.19	Нэг жирээний тэргэнцрийн жин, $\pm 10\%$ (кг) Вес однорельсовой тележки, $\pm 10\%$ (кг)	7
1.20	Чангалах ба суллах хугацаа 32-ын эрэг, $\pm 5\%$ (сек) Время затяжки и откручивания 32 гаек, $\pm 5\%$ (сек)	180/170

1.21	Дагалдах иж бүрдэл Комплект поставки	1. нэмэлт тулгуур - 1 шир 2. багана - 1 шир 3. штифт - 1 шир 4. цагираг - 1 шир. 1. опора дополнительная - 1 шт 2. колонка - 1 шт 3. штифт - 1 шт 4. кольцо - 1 шт.
1.22	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	6

Нэр: Бензин хөдөлгүүрт, дэрийн өрөм

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	
1.2	Энергийн үүсгүүр	Дотоод шаталтат хөдөлгүүр
1.3	Загвар, төрөл	Хоёр тактын, бензинт, нэг цилиндрт
1.4	Хөдөлгүүрийн багтаамж, багагүй (см3)	23
1.5	Хэвийн чадал, багагүй (кВт/л.с)	0,6/0,82
1.6	Хөдөлгүүрийн хамгийн дээд хүчин чадал гаргах эргэлтийн тоо, багагүй (эрг/мин)	7000
1.7	Хөдөлгүүрийн зөвшөөрөгдөх хамгийн их эргэлтийн тоо, ихгүй (эрг/мин)	9000
1.8	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг)	5.5
1.9	Овор хэмжээ, $\pm 15\%$ УртхӨргөнхӨндөр (мм)	420x340x260
1.10	Хэрэглэх өрмийн диаметр, хүртэл (мм)	16
1.11	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар)	6

Нэр: Бензин хөдөлгүүрт, гар, зам төмөр өнгөлөгч

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	
1.2	Энергийн үүсгүүр	Дотоод шаталтат хөдөлгүүр
1.3	Загвар, төрөл	Хоёр тактын, бензинт, нэг цилиндрт
1.4	Овор хэмжээ, $\pm 15\%$ УртхӨргөнхӨндөр (мм)	780x270x310
1.5	Хөдөлгүүрийн багтаамж, багагүй (СС)	32.6
1.6	Хэвийн чадал, багагүй (кВт)	1.42
1.7	Хөдөлгүүрийн тахир голын эргэлт, багагүй (эрг/мин)	7500

1.8	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг)	8.5
1.9	Түлшний савны багтаамж, багагүй (Л)	0.9
1.10	Хэрэглэх дискний диаметр, (мм)	180x22.2x6; 230x22.2x6;
1.11	Дискний эргэх хурд, багагүй (м/сек)	70
1.12	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар)	6