


БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

 Д.МОНХБААТАР

“ХҮҮХДИЙН АВТОБУС ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН АВТОБУСНЫ ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗОРИУЛАЛТ: ХҮҮХЭД ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОБУС

2024.04.10

		Автомашины байдал: / дугаар аваагүй, Солонгос, Япон, Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй/ Үйлдвэрлэгдсэн огноо: 2016.08.01-ээс хойш үйлдвэрлэгдсэн. Шатахууны төрөл: Дизель Хөдөлгүүрийн чадал: 3000cc буюу түүнээс дээш Хөдөлгүүрийг хүйтний нөхцөлд халаах халаагчтай байна. /Салоны урьдчилан халаагч/ Хурдны хайрцаг: Механик Кабини тоос, шороо, дуу чимээ тусгаарласан битүүмжлэлтэй. Хүйтний нөхцөлд ашиглах зориулалтаар салоны хажуу болон дээд таазны хэсэгт нэмэлт дулаалгын материалыар доторлосон байна. Эир кондешинтой байна. Зорчигч болон жолоочийн суудал өндөр түшлэгтэй зөвлөн сандалтай, бүх сандал аюулгүйн бүсээр тоноглогдсон байна. Тэнхлэг: 4x2 Ажлын тормоз ABS системээр тоноглогдсон байх Тормозны систем вакум хүчлүүрт, шингэнтэй Жолооны хурдний байрлал: Зүүн Жолооны механизм: Гидро хүчлүүртэй Зорчигчийн хаалга: автомат, зорчигч буух, суухад дотор талруу эвхэгдэж онгойдог бүхий Хаалганы тоо: Зорчигчийн хаалга+жолоочийн хаалга Суудлын тоо: Үйлдвэрлэгчээс 22-оос дээш зорчигчийг суудлын тоогоор тээвэрлэхэд зориулан тоноглосон автобус Үндсэн дугуйнаас гадна запас дугуй 1 ширхэг/өвөл, зуны аль нэг/ Автобус нь шар өнгөтэй байна. Автобусны хоёр хажуу талд дармал том үсгээр “ХҮҮХДИЙН АВТОБУС” гэсэн бичээс бүхий туузыг
1.1	Техникийн шаардлага	

		<p>нийтэд тод харагдахаар байрлуулна. Бичээс нь дараах шаардлагын дагуу хийгдсэн байх. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> -туузны хэмжээ <ul style="list-style-type: none"> • Урт-2200 мм • Өргөн-180мм -Үсгийн хэмжээ <ul style="list-style-type: none"> • Өндөр-100мм • Өргөн-50мм -Дэвсгэр өнгө-шар -Үсэгний өнгө-хар хөх -Бичээсний ойр тэдгээрийн өндрийн $\frac{1}{2}$ -ээс багагүй зайд ямар нэг тэмдэг, тэмдэглэгээ, бичээсгүй байна. -Автобусны их биеийн будагтай гадаргуу дээр, хажуугийн салхины шилний доод хэсэгт газраас 1200 мм-ээс 1500 мм-т байрлана. -Бичээсийг "Монгол цагаан толгой дармал үсэг" MNS4333:1996 стандартын дагуу /Arial font/хийсэн байна.
		<p>Зорчигч буулгаж, суулгах үеийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шар өнгийн тусгай гэрлэн дохиогоор тоноглоно. Гэрлэн дохиог автобусны зүүн урд болон хойд хэсэгт байрлуулах ба бусад хөдөлгөөнд оролцогсодод харагдахуйц зай хэмжээнд байрлуулна.</p>
		<p>Автобус нь Монгол улсад мөрдөгдөж буй авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих MNS4598-2011 стандарт шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>Тээврийн хэрэгслийн эргономикийн үзүүлэлт MNS4599-2003 стандарт шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>Нийтийн зорчигч үйлчилгээний MNS5012-2008 стандартад заагдсан техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна.</p>
		<p>Баталгаат хугацаа: 6 сар буюу 50,000 километр хоёрын аль нэг нь түрүүлж хүрсэн.</p> <p>Техникийн засвар, үйлчилгээний гарын авлага, цахилгаан схем, сэлбэг, эд ангийн ном гарын авлагаар бүрэн хангана.</p>
1.2	Тусгай шаардлага	<p>Манай орны эрс тэс+45 хэмийн нэхцэлд тохирсон зориулалт бүхий байна. Өвлийн нэхцэлд тохирох дулаан доторлогоогоор тоноглогдсон үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байна.</p> <p>Зорчигчдын заалны халаалтын нэмэлт төхөөрөмж /өвлийн нэхцэлд ашиглах халаалтын тогоог нэмэлтээр суурилуулсан байх/ Pre-heater</p> <p>Домкрат, дорцов, галын хор, эмийн сан, ослын гурвалжин гэх мэт дагалдах хэрэгслэлүүдтэй байна.</p> <p>Үйлдвэрийн ухрахын стандарт сигнал /мэдрэгч/,</p>

1.3	Нэмэлт шаардлага	камерийн систем, чанга яригчар тоноглогдсон байна. Хүүхдийн автобус нь зорчигчдод зориулсан дэлгэц, чанга яригч, DVD, CD тоглуулагч нь микрофон болон AUX, USB оролттой байна. Автобусны эүүн гар талд, урд хэсгээс 1800 мм-ээс 2000 мм зайд Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 3.5-д заасан "ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ ХОРИОТОЙ" тэмдгийг эвхэгддэг байдлаар байрлуулсан байна.
-----	------------------	---

Жич: Суудлын байрлалын хувилбар, нэмэлт тоноглол, хэрэгслэлийг хавсралт зургаар илэрхийлэв. /A-E хавсралт зураг/

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН *С.Өнөбодл* С.ӨНӨБОЛД

ХЯНАСАН:

ТӨВ АЙМГИЙН АТТ-ИЙН ДАРГА *Н.Аасурэн* Н.ААСҮРЭН