


БАТЛАВ.  
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ  
АГЕНТЛАГ ОЙН ГАЗРЫН ДАРГА



Б.ОЮУНСАНАА

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

### 1. Модны нүх ухагч моторт багаж – 100 ширхэг

Техникийн үзүүлэлтүүд	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
2	Хөдөлгүүрийн багтаамж	71.6 СС-ээс багагүй
3	Хөдөлгүүрийн чадал	3.3 морины хүч-ээс багагүй
4	Түлшний савны багтаамж	1.2 литрээс багагүй
5	Өрмийн диаметр	250, 300 мм-ээс багагүй
6	Бензин тос солих харьцаа	25:01:00-ээс багагүй
7	Цэвэр жин	12 кг-аас ихгүй

### 2. Хөрс сийрүүлэгч – 100 ширхэг

Техникийн үзүүлэлтүүд	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Хүчин чадал	5 морины хүч-ээс багагүй
2	Хөдөлгүүрийн багтаамж	247 СС-ээс багагүй
3	Сийрүүлэх өргөн (см)	55-100 см-ээс багагүй
4	Сийрүүлэх өргөн (см)	15-35 см-ээс багагүй
5	Шатахууны төрөл	Дизель

### 3. Трактор /50 морины хүчтэй/ -5 ширхэг

Техникийн үзүүлэлтүүд	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Хөдөлгүүрийн багтаамж (л)	3.1-3.2
2	Хөдөлгүүрийн чадал, квт/м.х	36.8/50
3	Цилиндрийн тоо/ш	3
4	Тахир голын эргэлт, эрг/мин	2,300-2,400

5	Хамгийн их мушгих хүч (н.м)	180-200	
6	Түлшний аппаратур	энгийн	
7	Явах хэлбэр	4x4	
8	Кабин	байна	
9	Кабин халаагч, хөргөлтийн эйр кондейшн	байна	
10	Хурдны хайрцаг	Синхрон 12+12	
11	Гидрийн шингэний урсгал, л/мин	30-40	
12	Дүүжин системийн өргөх чадал, кг	900-аас багагүй	
13	Хүч сунгах голын эргэлтийн тоо	540/1000	
14	Урд дугуй	8.3-20	
15	Хойд дугуй	12.4-28	
16	Тэнхлэг хоорондын зай, мм	1,900-2,000	
17	Урд, Өргөн, Өндөр, мм	3,900-4,000x1,650-1,680x2,800-2,850	
18	Жин, кг	2,500-аас доошгүй	

**1. Хүлэмж 6\*20 / мананжуулагч усалгааны системийн иж бүрдлийн хамт/ - 100 ширхэг**

Үзүүлэлт		Тодорхойлолт
1	<p>Барааны ерөнхий үзүүлэлтүүд</p> <p>1.1 Барааны нэр, модель</p> <p>1.2 Гарал үүсэл:</p> <p>1.3 Үйлдвэрлэсэн нэр хаяг:</p> <p>1.4 Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр: 2022 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байна.</p>	
	<p>Барааны техникийн үзүүлэлтүүд</p> <p><b>Хүлэмж</b></p> <p>2.1 Төрөл: Нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар-зун-намар ашиглагдах, хүнсний ногоо, жимс, цэцэг, эмийн ургамал тариалах, мод үржүүлгийн ажил хийх боломжтой хүлэмж байна.</p> <p>Иж бүрдэл: Хүлэмжийн цайрдсан ган хоолой бүхий их бие нийлэг хальсан бүрхүүл, тэдгээрийг холбох, бэхлэх,</p>	

2

2.2 зориулалтын /нийлэг хальс түгжигч, түгжигчийг холбогч, нийлэг хальс хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гм./ хэрэгслүүдтэй байна.

2.3 Их бие буюу нуман нурууны ган хоолой 1.5мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Хөндлөн бэхэлгээний болон суултаас хамгаалсан ган хоолойнууд нь 1.2мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25 мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Цайрын хэмжээ 300г/м<sup>2</sup> аас доошгүй байна.

2.4 Босоо нуман тулгууруудын хоорондох зай : 0.7 метрээс ихгүй байх ба хөндлөн бэхэлгээ нуруу 7 эгнээнээс доошгүй, ташуу бэхэлгээ 4 ширхгээс доошгүй, 25см-ээс доошгүй зузаантай цас, 25м/сек-ээс доошгүй хурдтай салхийг тэсвэрлэдэг байна.

2.5 Агааржуулагч: Хүлэмжийн хоёр хажуу тал уртын дагуу 0.8 метрээс багагүй, 1.2м-ээс ихгүй өргөнтэй агааржуулалтын нээлхийтэй байна. Нээлхийг нээж, хаах механик төхөөрөмжөөр тоногловсон байна.

2.6 Нийлэг хальс: -40-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, 0.10мм болон түүнээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 3 жилээс доошгүй, хүлэмжийн зориулалттай байна. Энэхүү нийлэг хальс нь таван давхраат бүтэцтэй (хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, дулаан барих чадвартай, усан дусал үүсгэдэггүй) нарны гэрэл сайн нэвтрүүлдэг, тунгалаг нийлэг хальс байна. Салхины даац 15кг/м<sup>2</sup>-аас багагүй байна. Нийлэг хальс нь удаан жилийн эдэлгээтэй, полиэтилен (PE), этилен винил ацетат (EVA), Полиолефин (PO) нийлэг хальс байна.

2.8 Хаалга: Хүлэмжийн нэг талдаа, шулуун ховилтой замаар, ролкоор гүйж нээгдэж, хаагддаг хос хаалгатай байна

#### **Мананжуулагч усалгааны төхөөрөмж**

Төрөл: Нийлэг хальсан хүлэмжийн мананжуулагч усалгааны төхөөрөмж

Услах таримлын төрөл: Модны үр, ногоон мөчир, тарьц, суулгац

Тарилтын схем: 1.0-1.5 метр өргөнтэй 3-4 далан байгуулж, мөр хоорондоо 20-25см үр тарих, мөчир тарихдаа мөр хооронд 20-30 см, ургамал хооронд 10-15см зайтай тарина.

Иж бүрдлүүд:

Ус шахах насос, шүүлтүүр, крант, мананжуулах хошуу, түгээх, ус шахах хоолой болон тэдгээрийг хүлэмж болон хооронд нь холбох холбогч, бэхлэгч,

дамжуулагч, жийргэвч зэрэг эд ангиудтай байна.

Мананжуулагч хошуу:

	<p>Хуванцар материалаар хийгдсэн. Дөрвөн зүгт тоосруулах хошуутай 3-5кг/см<sup>2</sup> хэмжээний даралтыг тэсвэрлэх. Усалгааны явцад болон усалгаа зогсоход усан дусал гоождоггүй клапантай байх.</p> <p>Ус дамжуулах хоолой: Полиэтилен материалаар хийгдсэн, 0.7Мра-аас доошгүй даралтыг тэсвэрлэх, ажиллах даралт 3-5кг/см<sup>2</sup>, гадаад диаметр нь 32.0 мм-ээс доошгүй, ханын зузаан 2.0 мм-ээс доошгүй, ашиглалтын хугацаа 5 жилээс багагүй байх.</p> <p>Ус шахах насос: Цахилгаан 220 вольтоор ажилладаг, фаз 50 Hz, 700 аас дээш ваттын чадалтай, оролт гаралтын хошууны диаметр 25мм-ээс багагүй, усны зарцуулалт 3,000 литр/цагаас багагүй, ус өргөх өндөр 55 метрээс дээш өндөр даралтын усалгаанд зориулсан насос байна.</p> <p>Шүүлтүүр крант: Түргэн цэвэрлэгч кранттай, шүүлтүүр нь дискэн, шүүгч торны хэмжээ 0.125 мм-ээс дээшгүй байна.</p>	
--	--	--

**2. Хүлэмж 4\*6 / мананжуулагч усалгааны системийн иж бүрдлийн хамт/ - 100 ширхэг**

Үзүүлэлт		Тодорхойлолт
1	<p>Барааны ерөнхий үзүүлэлтүүд</p> <p>1.5 Барааны нэр, модель</p> <p>1.6 Гарал үүсэл:</p> <p>1.7 Үйлдвэрлэсэн нэр хаяг:</p> <p>1.8 Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр: 2022 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байна.</p>	
	<p>Барааны техникийн үзүүлэлтүүд</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Хүлэмж</u></b></p> <p>2.7 Төрөл: Нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар-зун-намар ашиглагдах, хүнсний ногоо, жимс, цэцэг, эмийн ургамал тариалах, мод үржүүлгийн ажил хийх боломжтой хүлэмж байна.</p> <p>Иж бүрдэл: Хүлэмжийн цайрдсан ган хоолой бүхий их бие нийлэг хальсан бүрхүүл, тэдгээрийг холбох, бэхлэх,</p>	

2

2.8 зориулалтын /нийлэг хальс түгжигч, түгжигчийг холбогч, нийлэг хальс хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гм./ хэрэгслүүдтэй байна.

2.9 Их бие буюу нуман нурууны ган хоолой 1.5мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Хөндлөн бэхэлгээний болон суултаас хамгаалсан ган хоолойнууд нь 1.2мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай, диаметр нь 25 мм буюу түүнээс дээш зэвэрдэггүй, цайрдсан гангаар хийгдсэн байна. Цайрын хэмжээ 300г/м<sup>2</sup> аас доошгүй байна.

2.10 Босоо нуман тулгууруудын хоорондох зай : 0.7 метрээс ихгүй байх ба хөндлөн бэхэлгээ нуруу 7 эгнээнээс доошгүй, ташуу бэхэлгээ 4 ширхгээс доошгүй, 25см-ээс доошгүй зузаантай цас, 25м/сек-ээс доошгүй хурдтай салхийг тэсвэрлэдэг байна.

2.11 Агааржуулагч: Хүлэмжийн хоёр хажуу тал уртын дагуу 0.8 метрээс багагүй, 1.2м-ээс ихгүй өргөнтэй агааржуулалтын нээлхийтэй байна. Нээлхийг нээж, хаах механик төхөөрөмжөөр тоногдсон байна.

2.12 Нийлэг хальс: -40-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, 0.10мм болон түүнээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 3 жилээс доошгүй, хүлэмжийн зориулалттай байна. Энэхүү нийлэг хальс нь таван давхраат бүтэцтэй (хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, дулаан барих чадвартай, усан дусал үүсгэдэггүй) нарны гэрэл сайн нэвтрүүлдэг, тунгалаг нийлэг хальс байна. Салхины даац 15кг/м<sup>2</sup>-аас багагүй байна. Нийлэг хальс нь удаан жилийн эдэлгээтэй, полиэтилен (PE), этилен винил ацетат (EVA), Полиолефин (PO) нийлэг хальс байна.

2.8 Хаалга: Хүлэмжийн нэг талдаа, шулуун ховилтой замаар, ролкоор гүйж нээгдэж, хаагддаг хос хаалгатай байна

#### **Мананжуулагч усалгааны төхөөрөмж**

Төрөл: Нийлэг хальсан хүлэмжийн мананжуулагч усалгааны төхөөрөмж

Услах таримлын төрөл: Модны үр, ногоон мөчир, тарьц, суулгац

Тарилтын схем: 1.0-1.5 метр өргөнтэй 3-4 далан байгуулж, мөр хоорондоо 20-25см үр тарих, мөчир тарихдаа мөр хооронд 20-30 см, ургамал хооронд 10-15см зайтай тарина.

Иж бүрдлүүд:

Ус шахах насос, шүүлтүүр, крант, мананжуулах хошуу, түгээх, ус шахах хоолой болон тэдгээрийг хүлэмж болон хооронд нь холбох холбогч, бэхлэгч,

дамжуулагч, жийргэвч зэрэг эд ангиудтай байна.

Мананжуулагч хошуу:

<p>Хуванцар материалаар хийгдсэн. Дөрвөн зүгт тоосруулах хошуутай 3-5кг/см<sup>2</sup> хэмжээний даралтыг тэсвэрлэх. Усалгааны явцад болон усалгаа зогсоход усан дусал гоождоггүй клапантай байх.</p> <p>Ус дамжуулах хоолой: Полиэтилен материалаар хийгдсэн, 0.7Мра-аас доошгүй даралтыг тэсвэрлэх, ажиллах даралт 3-5кг/см<sup>2</sup>, гадаад диаметр нь 32.0 мм-ээс доошгүй, ханын зузаан 2.0 мм-ээс доошгүй, ашиглалтын хугацаа 5 жилээс багагүй байх.</p> <p>Ус шахах насос: Цахилгаан 220 вольтоор ажилладаг, фаз 50 Hz, 700 аас дээш ваттын чадалтай, оролт гаралтын хошууны диаметр 25мм-ээс багагүй, усны зарцуулалт 3,000 литр/цагаас багагүй, ус өргөх өндөр 55 метрээс дээш өндөр даралтын усалгаанд зориулсан насос байна.</p> <p>Шүүлтүүр крант: Түргэн цэвэрлэгч кранттай, шүүлтүүр нь дискэн, шүүгч торны хэмжээ 0.125 мм-ээс дээшгүй байна.</p>	
--	--

### 3. Хүрз: Ойжуулалтын ажилд ашиглах хүрз – 225 ширхэг

№	Техникийн үзүүлэлтүүд	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Ойн аж ахуйд ашиглах хүрз	SLO загвартай дүйцэхүйц	
2	Хүрзний бариул	47"-ээс дээш модон бариултай	
3	Хүрзний ир	Дугуй ган иртэй. Хүнд даацын ган материалтай зэвэрдэггүй байх.	
4	Хүрзний бариул	Хүрзний бариул 29 инчийн урттай, хүрзний ир нь 18 инчийн урттай байх.	
		Хөрсний хамгийн хүнд нөхцөлд гүн гүнзгий нарийн нүх ухах зориулагдсан байх	

### 4. Поттипутки тарих багаж 63 мм: - 225 ширхэг

№	Техникийн үзүүлэлтүүд	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Ойн аж ахуйд ашиглах тарьц суулгагч	SLO загвартай дүйцэхүйц	

2	Бариул	Суулгацын гүнийг тохируулах, хөнгөн бөгөөд талбай дээр удаан хугацаагаар ажиллахад тав тухтай байх.. Бат бэх ган материалтай	
3	Ирний хошуу	Пүршээр тоноглогдсон бариул нь резинэн бүрээстэй байх	

### 5. Царил тарьц тарих – 225 ширхэг

№	Техникийн үзүүлэлтүүд	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Ойн аж ахуйд ашиглах нүх ухах зориулалттай	SLO загвартай дүйцэхүйц Ган хурц харагч нь хатуу, чулуурхаг хөрсөнд ч гүн нарийн нүх нээдэг	
2	Бариул	Урт резинээр бүрсэн бариул нь чулууг цохихоос буцах хөдөлгөөнийг бууруулдаг.	
3	Ирний хошуу	Ир нь дээд талдаа 18"L x 5-1/4"W, доод талдаа 4-1/4" болж нарийсдаг. Бариул: 29" урт.	