



ОРЛОГЧ ДАРГА: Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 1-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

82 морины хүчтэй трактор, анжис, хөрс бутлагч, хүнд диск, үр тариа үрлэгч, хамар татагч, модны нүх ухагч, өвс хадагч, шуудаа татагч, модны үндэс бутлагч, чулуу хамагч, усны помп, хамагч, өвс пресслэгчийн хамт Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

3/18/2023			Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил		Ховд аймгийн 7 суманд
3	Зориулалт		Ховд аймгийн газар тариалангын бүс нутгуудад техникийн шинжлэл хийх, техник дундын үйлчилгээ байгуулах, Ховд агро парк төслийн төлөвлөгөөт ажилд дэмжлэг болох
4	Захиалагч		Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд Агро парк төсөл
5	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	82 морины хүчтэй трактор, анжис, хөрс будлагч, хүнд диск, үр тариа үрлэгч, модны нүх ухагч, өвс хадагч, шуудаа татагч, өвс пресслэгчийн хамт	Загвар: Foton Lovol Хөтлөгч: 4 дугуйгаараа хөтөлдөг байх Кабен: 40 см хүртэл налуу дээр ажиллахад зориулсан босоо операторын дэмлэг бүхий тусгай суудал Ажлын хэмжээ: 4.75л Эргэлтийн хэмжээ: 298 Шатахууны савны багтаамж: 130 литр Цилиндрийн тоо: 4-6 цилиндр Хурдны хайрцаг: Механик, шаталсан Авцуулагч: Хуурай, нэг диск
6		Анжис	Загвар: 11-435 Ажлын өргөн: 140 см Ажлын гүн: 27-30 см Корпусын тоо: 4ш Жин: 500кг Агергатлах тракторын хүчин чадал: 65-82

7	Хөрс бутлагч	Загвар: SL-CS150 Урт: 1815мм Өргөн: 1010мм Өндөр: 1110мм Авцын өргөн: 1625мм Хүч дамжуулах анги: Хувьсах хурд Хурдны хайрцаг: Араан дамжуулалт Ирний төрөл: C*L Ирний тоо: 36 Мөрний тоо: 7 Жин: 410 кг Шаардах морины хүч: 45-55PH
8	Хүнд диск	Дискний диаметр: 660*5 Жин: 1250 кг Ажлын өргөн: 2.2-3.4м Ажлын гүн: 180-220мм Ажлын өнцөг: 23 Диск ирний тоо: 20-30 Тохиромжтой хүч: 80-82
9	Үр тариа үрлэгч	Ажлын бүтээмж: 4.32 га/цаг Ажлын хурд: 9-15 км/ цаг Авцын өргөн: 3.6м Суулгалтын гүн: 40-80мм Мөр хоорондын цай: 15-20 см Үр суулгах норм: 50-250 кг/га Бордоо цацах норм: 50-250 кг/га Бункерийн багтаамж: 638дм <sup>3</sup> Оврын хэмжээ урт/өндөр/өргөн: 4155/3660/1860 мм Нийт жин: 1640 кг Гол чанар: Нунтаг бордоог хамт цацаг өгөх зориулалттай
10	Модны нүх ухагч	Загвар: 1WX-50 Ухах диаметр: 50 см Ухах гүн: 50-70см Ажлын бүтээмж: 30-60 сек, нүх Холбох хэлбэр: Гурван цэгийн дүүжийн Хөтлөх төхөөрөмж: Арын байрлалтай хүч сунгах гол Жин: 200 кг Агергатлах тракторын хүчин чадал: 25 ээс дээш

11		Өвс хадагч	Загвар: КДН-210 Бүтээмж: 2.85 га/цаг Ашиглалтын хурд: 15-25 км/цаг Таслах өндөр: 5-10мм Дискний тоо: 4 ширхэг Ерөнхий хэмжээ: 1600*3000*2600 мм Жин: 530 кг
12		Өвс тармах	Загвар: 9GL-7.5 Хамах өргөн: 6.5 м Ерөнхий хэмжээ: 6.6*6.8*1.5м Жин: 980кг Ажлын хурд: 10 км/цаг Бүтээмж: 5.5 тн/цаг Тракторын хүчин чадал: 40-80мх
13		Өвс боогч	Загвар: Хажуудаа боодог байх Овор хэмжээ: 410*215*130 см Бүтээмж: 180-240 боодол/ цаг Боодлын хэмжэ: 30-100 см таслах Хамах өргөн: 144см Ажлын хурд: 4-8 км/цаг Пүршний шүдний тоо: 64 Мушгий шүдний мөр: 4 Бүлүүрийн шилжих хөдөлгөөн: 60см Нийт жин: 850 кг
14		Шуудуу татагч	Загвар: 75н шуудуу татагч Ажлын хүч: Газрын 1 м хүртэл гүнтэй ухах
15		Санхүүжилт	Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр 50 хувийн дэмжлэг олгох бөгөөд 1 бүрийн төсөвт өртөг 150 000 000 сая төгрөг, нийт 1.050.000.000 төгрөг байна. Үүнээс Шинэ хөдөө төслөөс 525.000.000 төгрөгийг санхүүжүүлнэ. Гүйцэтгэгчийн зүгээс Засгийн газраас 50 хувиа хөнгөлүүлэх боломжтой
16	Нэмэлт нөхцөл		Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийн зүгээс сургалт /онолын болон газар дээрхи практик сургалтууд/- ыг явуулна.

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ХЯНАСАН:

Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН





ОРЛОГЧ ДАВГА: Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 3-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

1-р хэсэг: "Хүлэмж цогцолборт" 3 улирлын Нарлаг хүлэмж байгуулах нь 320м<sup>2</sup>

2024 Ховд аймаг

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн	
1	Байршил	Ховд аймаг, Ховд хөдөө аж ахуйн агро парк, "Хүлэмж цогцолбор" төсөлд	
2	Зориулалт	Ховд аймаг хүнсний нарийн ногоо, жимс, жимсгэн тариалалтаар Монгол улсдаа тэргүүлдэг хэдий ч өвөл, хавар, зуны улиралд хөрш ОХУ, БНХАУ-аас хүнсний ногоо, жимс жимсгэн экспортоор авдаг. Иймээс жилийн гурван улиралд тогтмол хүнсний нарийн ногоо, жимс, жимсгэнээр ард иргэдээ хангах зорилготой юм.	
3	Захиалагч	Ховд аймгийн ЗДТГ, Шинэ Ховд хөдөө аж ахуйн Агро парк төсөл	
4	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Төрөл	Өдрийн цагт нарны дулааныг өөртөө шингээн авч, шөнийн цагт дулаана хадгалдаг, халаалтгүйгээр 2-3 улирал ашиглах боломжтой хүлэмж
5		Тоо хэмжээ, ширхэг	Өргөн 8 метр, урт 40 метр, 320 метр.квадрат хэмжээтэй 10 ширхэг 3 улирлын хүлэмж байна.
6		Хүлэмжийн иж бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага /Жич: Тавигдах шаардлага нь	Хүлэмжийн нүүр талд өдрийн нарыг хангалттай авахаар зөв байрлалыг тогтооно
7			Хүлэмжийн салхи тэсвэрлэх чадвар даацын доод хэмжээ 0.45 КН/м.kv/45kg/m.kv, цас тэсвэрлэх даац 0.5 КН/м.kv/50kg/m.kv, хүлэмжийн хойд налуу дээврийн даац 0.15 КН/м.kv/15kg/m.kv байна

8	зөвхөн 1 хүлэмжинд зориулагдсан!	Хүлэмжийн нуман карказыг 40см-ээс багагүйгээр газарт суулгаж өгнө, зэврэлтээс хамгаалах түрхэц хийж өгнө	
9		Нүүрэн талаас бусад 3 ханыг хүлэмийн хучилгаар бүрж тогтоож дулаан алдалтыг бууруулж өгнө. Хучилга нь ус нэвтрэхгүй байх шаардлагатай.	
10		Нуруу хоорондын зай 1 метрээс багагүй байна, нуруу карказ нь 70:30мм зууван даац авах зориулалттай байна	
11		Хөндлөн нуруу холбогч трубо 25мм диаметрэй, зэвэрдэггүй цайрдсан байна. Нийт эгнээ 6 ширхэгээс багагүй	
12		Хүлэмж нь дээд болон доод агааржуулалтын салхивчтай байна	
13		Карказыг 3-5 жил ашиглах нийлэх хальсаар хучиж бүтээх бөгөөд салхинд хөдлөхгүй болгох тогтоож бэхэлнэ.	
14		Нийлэг хальс нь хүлэмжийн зориулалтын, зузаан 0.13мм-ээс багагүй байна	
15		Хүлэмжийн хучилга нь ус нэвтэрдэггүй гадаргатай, дулаан хадгалалт сайн буюу давхарга нь 5-аас багагүй байна	
16		Хучилгыг өргөх редуктр 1.5кв, мотор нь 380В -оор ажилладаг байна	
17		Хүлэмжийн хаалга нь 90*180см харьцаатай зэвэрдэггүй цайрдсан трубогоор хийгдэж хучилгаар бүрсэн байна.	
18		Хүлэмж тус бүрт нэг эгнээ нэг давхар хучилгатай тунел хийх	
19			
20		Хүлэмж тус бүр - дуслын услалтын систем болон түүнд зориулагдсан филтертэй байх, мөн дуслын услалтын системийг холбох холбогч, төв магестрал хоолой, магетсрал хоолой нь 32мм диаметртэй хатуу гадаргуутай байх, дусал холбогч бүрдээ нээж, хаах тохируулгатай байна. 1 хүлэмжинд дусалын систем хоорондын зай нь 1.2 метрээс багагүй байна.	
21		Дагалдах багаж хэрэгсэл сэлбэг	Үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг хүлэмж угсарахад зайлшгүй шаардлагатай багаж: • Хүлэмж бүрт 2 ширхэг 5кв-аас дээш агаар халаагчтай байна Термометр Сойлтын уяа Гар багаж /Ургамал танагч хайч, жижиг хүрз, хөрс сийрүүлэгч гм/

22	Сургалт, зөвөлгөө	Нийлүүлэгчийн зүгээс 3 улирлын хүлэмжийг барьж, хүлээлгэж өгөх
23	Санхүүжилт	1 иж бүрдэл хүлэмжийн төсөвт өртөг 40.000.000 төгрөг байна. Нийт шаардлагатай санхүүжилт 400.000.000 төгрөг байна. Үүний 70 хувь буюу 280.000.000 сая төгрөгийг "Шинэ хөдөө" төслийн хөрөнгө оруулалтаар, үлдэгдэл 30 хувь буюу 120.000.000 сая төгрөгөөг хүлэмж авсан иргэд Нийлүүлэгч компанид төлж авах.

Жич: Солонгос улсын бараа бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна. Европын стандарт EN-13031-1 болон DUTCH стандартын MENO-IBBC стандартаар батлагдсан NEN3859 стандартын техникийн үндсэн мөрдлөгө болгоно. Солонгос улсын хүлэмжийн барилгын холбогдох стандартууд MNS 6470520148 MNS 5045520018 MNS 556852005 зэрэг стандартуудыг баримтална.



ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН



ОРЛОГЧ ДАРГА: Х. БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 3-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

2- хэсэг: "Хүлэмж цогцолбор"-т Нарлаг хүлэмж байгуулах нь 120м2

2024 Ховд аймаг

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн	
1	Байршил	Ховд аймаг, Ховд хөдөө аж ахуйн агро парк, "Хүлэмж цогцолбор" төсөлд	
2	Зориулалт	120 метр.квадрат хэмжээтэй 20 ширхэг хүлэмжийг Ховд агро парк төслийн "Хүлэмж цогцолбор" хашаанд байрлуулах, хүлэмжийн тариалалт эрхлэх сонирхолтой, 30 хувийн төлбөр гаргах иргэдийг хамруулах	
3	Захиалагч	Ховд аймгийн ЗДТГ, Шинэ Ховд хөдөө аж ахуйн Агро парк төсөл	
4	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Төрөл	Нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар, зун, намар ашиглагдах хүнсний ногоо, төрөл бүрийн жимс, цэцэг, эмийн ургамал, мод үржүүлэгт ашиглах боломжтой, стандартын шаардлага хангасан
5		Тоо хэмжээ, ширхэг	Өргөн 6 метр, Урт нь 20 метр, Өндөр нь 2.8 метрээс багагүй. Нэг бүрийн талбай нь 120 метр.квадрат хэмжээтэй <b>20 ширхэг хүлэмж</b> байна.
6		Хүлэмжийн иж бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага /Жич: Тавигдах шаардлага нь зөвхөн 1	Нийлэг хальс нь -40-өөс +50-д физик шинж чанараа алддаггүй, 3-аас дээш ашиглах боломжтой, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай
7		Нийлэг хальсан бүрхүүлийн гадуур татах нарыг 50 хувь хүртэл бууруулах хар тортой, нийлэг хальсан түгжигч, түгжигчийн холбогч, тус хальсыг хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гэх мэт дагалдах хэрэгсэл бүрэн байна	

8	хүлэмжинд зориулагдсан/	Хүлэмжийн их бие зэвэрдэггүй цайрдсан гангаар 2.5 мм дээш зузаантай, 25мм багагүй диаметртэй байна.
9		Босоо нуман тулгууруудын хоорондын зай 50-60см ихгүй байна. Нуман тулгууруудыг холбосон ташуу бэхэлгээтэй байх бөгөөд ташуу бэхэлгээнүүдийн хоорондын зай 1 метрээс ихгүй байна.
10		Агааржуулагч нь 2 талдаа зориулалтын хийцтэй байх ба түүнийг нээх хаах механик төхөөрөмжтэй байна.
11		2 талруугаа харсан хаалгатай байх бөгөөд хаалга нь нугас, цоож, бариултай байх
12		Хүлэмж тус бүр - дуслын услалтын систем болон түүнд зориулагдсан филтэртэй байх, мөн дуслын услалтын системийг холбох холбогч, төв магестрал хоолой, магетсрал хоолой нь 32мм диаметртэй хатуу гадаргуутай байх, дусал холбогч бүрдээ нээж, хаах тохируулгатай байна. 1 хүлэмжинд дуслын систем хоорондын зай нь 1.2 метрээс багагүй байна. Мөн 2 эгнээ явах 50мм диаметртэй намираа услалтын шлангтай байх. 1 минутал 100 литрээс багагүй ус шахах хүчитгэгч насостой байх.

Жич: Солонгос улсын бараа бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна. Европын стандарт EN-13031-1 болон DUTCH стандартын MENO-IBBC стандартаар батлагдсан NEN3859 стандартын техникийн үндсэн мөрдлөгө болгоно. Солонгос улсын хүлэмжийн барилгын холбогдох стандартууд MNS 6470520148 MNS 5045520018 MNS 556852005 зэрэг стандартуудыг баримтална.

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ПҮРЭВСҮРЭН





ОРЛОГЧ ДАРГА: Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 4-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

"Хүлэмж цогцолборт"-т Нарлаг хүлэмж байгуулах нь 48 м2

2024 Ховд аймаг

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн		
1	Байршил	Ховд аймаг, хөдөөгийн 16 суманд		
3		40 метр.квадрат хэмжээтэй 100 ширхэг хүлэмжийг сумдад хүнсний ногоо, жимс жимсгэн, мод үржүүлгийн чиглэлээр ашиглах иргэдэд 100 хувийн дэмжлэгтэйгээр олгох		
4	Захиалагч	Ховд аймгийн ЗДТГ, Шинэ Ховд хөдөө аж ахуйн Агро парк төсөл		
5	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Төрөл	Нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар, зун, намар ашиглагдах хүнсний ногоо, төрөл бүрийн жимс, цэцэг, эмийн ургамал, мод үржүүлэгт ашиглах боломжтой, стандартын шаардлага хангасан	
6		Тоо хэмжээ, ширхэг	Өргөн нь 4 метр, урт нь 10 метр, өндөр нь 2.4 метрээс багагүй. Нэг бүрийн талбай нь 40 метр.квадрат хэмжээтэй <b>100 ширхэг хүлэмж</b> байна.	
7		Хүлэмжийн иж бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага <i>/Жич: Тавигдах шаардлага нь зөвхөн 1 хүлэмжинд зориулагдсан/</i>		Нийлэг хальс нь -40-өөс +50-д физик шинж чанараа алддаггүй, 3-аас дээш ашиглах боломжтой, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай
8				Нийлэг хальсан бүрхүүлийн гадуур татах нарыг 50 хувь хүртэл бууруулах хар тортой, нийлэг хальсан түгжигч, түгжигчийн холбогч, тус хальсыг хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гэх мэт дагалдах хэрэгсэл бүрэн байна
9				Хүлэмжийн их бие зэвэрдэггүй цайрдсан гангаар 2.5 мм дээш зузаантай, 25мм багагүй диаметртэй байна.

10			Босоо нуман тулгууруудын хоорондын зай 50-60см ихгүй байна. Нуман тулгууруудыг холбосон ташуу бэхэлгээтэй байх бөгөөд ташуу бэхэлгээнүүдийн хоорондын зай 1 метрээс ихгүй байна.
11			Агааржуулагч нь 2 талдаа зориулалтын хийцтэй байх ба түүнийг нээх хаах механик төхөөрөмжтэй байна.
12			2 талруугаа харсан хаалгатай байх бөгөөд хаалга нь нугас, цоож, бариултай байх
13			Хүлэмж тус бүр - дуслын услалтын систем болон түүнд зориулагдсан фильтертэй байх, мөн дуслын услалтын системийг холбох холбогч, төв магестрал хоолой, магестрал хоолой нь 32мм диаметртэй хатуу гадаргуутай байх, дусал холбогч бүрдээ нээж, хаах тохируулгатай байна. 1 хүлэмжинд дусалын систем хоорондын зай нь 1.2 метрээс багагүй байна. Мөн 2 эгнээ явах 50мм диаметртэй намираа услалтын шлангтай байх. 1 минутал 100 литрээс багагүй ус шахах хүчитгэгч насостой байх.
14	Сургалт, зөвөлгөө		Нийлүүлэгчийн зүгээс төрөл бүрээс 1 хүлэмжийг барьж үзүүлэх бөгөөд, хүлэмж тус бүрийг дагалдах хэрхэн угсрах талаар видео хичээл CD -ээр болон гарын авлага олгох
15	Санхүүжилт	40 метр.квадрат хүлэмж - 100 ширхэг	1 иж бүрдэл хүлэмжийн төсөвт өртөг 2.000.000 төгрөг байна. Нийт шаардлагатай санхүүжилт 200.000.000 төгрөг байна. Үүний 100 хувь буюу 200.000.000 сая төгрөгийг "Шинэ хөдөө" төслийн хөрөнгө оруулалтаар

Жич: Солонгос улсын бараа бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна. Европын стандарт EN-13031-1 болон DUTCH стандартын MENO-IBBC стандартаар батлагдсан NEN3859 стандартын техникийн үндсэн мөрдлөгө болгоно. Солонгос улсын хүлэмжийн барилгын холбогдох стандартууд MNS 6470520148 MNS 5045520018 MNS 556852005 зэрэг стандартуудыг баримтална.

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
 ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  : ДЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:  
 ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  ПҮРЭВСҮРЭН




ОРЛОГЧ ДАРГА Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 6-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

Тоног төхөөрөмж Оёдлын машин

2024 Ховд аймаг

№	Барааны нэр, зураг	Техникийн тодорхойлолт			
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн			
2	Төслийн байршил, нийлүүлэлт	Ховд аймгийн бүх сумдад			
3	Төслийн нэршил	Оёдлын машин			
4	Тоо ширхэг	200 ширхэг			
	<b>Тавигдах шаардлага</b> 	Тохиромжтой материал	Дунд зэргийн зузаантай материал/түүхий эд	Нэмэлт мотор	Kulong цахилгаан удирдлага (заавал биш)
Түлшний хангамжийн арга		Автомат тос сорох	Жин/цэвэр жин	40KG	
Оёдлын хурд		2200 оёдол / минут	Зүү	DPX17 (#18-#25)	
Давхарга		8mm	Багцын жин	45kg	
Үйлдвэрлэсэн он	2022 оноос хойш				

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ПҮРЭВСҮРЭН

ОРЛОГЧ ДАРГА **БАТЛАВ** Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 7-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

Хөдөөгийн багуудад олгох Мотоцикл

2024 Ховд аймаг

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
1	Байршил	Ховд аймаг хөдөөгийн зарим сум, багуудад
2	Зориулалт	Хөдөөгийн зарим шаардлагатай багуудын эмч, багийн даргын ажил үүргээ гүйцэтгэх, иргэдийн төрийн үйлчилгээг хүргэхэд шаардлагатай мотоциклийг олгох
3	Захиалагч	Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл
4	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт
		Загвар: Dayun150-3N, Dayun-26A, Dayun150-Super загварууд байх. Dayun150-3N загвараас хамгийн багадаа 20 ширхэг байна. Мотор: 150СС-20 ширхэг, 200СС-ээс 15 ширхэг, Нийт 35 ширхэг мотоцикл Гэрэл: Лед гэрэл Дугуй: 18" хэмжээтэй, 13 салаа обуд, Урд дугуй 3.00, Хойд дугуй 3.25 хэмжээтэй пакришкатай Суудал: Өргөн зөөлөн суудалтай, Хамгаалалт: Явах эд анги, өвдөгний хамгаалалт, бусад хамгаалах болон холбогч эд анги бүгд сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байх Хянах: Электрон хянахтай
5	Нэмэлт нөхцөл	Нийлүүлэгч нь Ховд аймагт авч ирж, 100 хувь угсраж, шатахуун хийж, явахад бэлэн болгосон байна.

ХЯНАСАН:  
ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ **Д.ЭРДЭНЭБАТ**

БОЛОВСРУУДСАН:  
ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН **Ц.ПҮРЭВСҮРЭН**



ОРЛОГЧ ДАРГА: Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ"  
/ХОВД/ ТӨСЛИЙН 8-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

2024 Ховд аймаг

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж  
Сумдад шаардалагтай жижиг оврын тэжээлийн цех /мексер, тэжээл бутлагч/

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
1	Байршил	Ховд аймаг хөдөөгийн 16 суманд
2	Зориулалт	Хөдөөгийн сумдад, өвс, ногоон тэжээл, төрөл бүрийн үр тариа, бусад тэжээлийг тээрэмдэх, бутлах, хэрчих, холих, уутлах боломжтой тэжээлийн жижиг цехийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
3	Захиалагч	Ховд аймгийн ЗДТГ, Шинэ Ховд хөдөө аж ахуйн Агро парк төсөл
4	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Үр тариа будлагч, холигчын хамт <u>1 ширхэг тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал:</u> Бутлагчын хүчин чадал 11квт хүчин чадалтай Холигч 3-4квт хүчин чадалтай Цагт 1500кг тэжээл бутлах, холих хүчин чадалтай 600 кг жинтэй Холигчын багтаамж 1м3 багтаамжтай 2.4*1.3*2.9м хэмжээтэй <u>Нийт: 16 ширхэг</u>
5		Санхүүжилт Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр олгох бөгөөд 1 бүрийн төсөвт өртөг 8 сая төгрөг, нийт 128.000.000 төгрөг байна.

6	Тэжээл ачих, зөөвөрлөх конвейр	<u>1 ширхэг тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал:</u> 3 квт хүчин чадалтай 2.5м урттай 150мм диаметртэй Түрж, зөөвөрлөх боломжтой дугуйтай Үл туусах шурган гол дамжуургатай Зөөвөрлөх тэжээл бөөгнүүлэх ёроолдоо савтай Уруу харсан гоожих амтай Өндөр нам тааруулах тохиргоотой <u>Нийт: 16 ширхэг</u>
7	Санхүүжилт	Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр олгох бөгөөд 1 бүрийн төсөвт өртөг 2 сая төгрөг, нийт 32.000.000 төгрөг байна.
8	Өвс, ногоон тэжээл бутлагч	<u>1 ширхэг тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал:</u> 3-4 квт, 380 вольтын хүчин чадалтай Минутад 3200 - аас дээш эргэлттэй 1 цагт 1000-1200 кг өвс, ногоон тэжээл бутлах хүчин чадалтай Түрж, зөөвөрлөх боломжтой дугуутай 6 ширхэг алхтай, 3 ширхэг хутгатай, 2 ширхэг үлээгчтэй, 4 ширхэг дугуй араатай, 32 ширхэг гурвалжин араатай Өвс хийх хэсэгт аваарын хамгаалалттай Тэжээл гаргах хэсэгт зөөлрүүлэх хэсэгтэй <u>Нийт: 16 ширхэг</u>
9	Санхүүжилт	Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр олгох бөгөөд 1 бүрийн төсөвт өртөг 4.650.000 сая төгрөг, нийт 74.400.000 төгрөг байна.
10	Тэжээлийн уутны ам оёгч	<u>1 ширхэг тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал:</u> 190 ватт, 220 вольт цахилгаанаар ажиллах Цагт 1500-1700 гогцоо гаргах Минутад 7000 эргэлттэй Туузан дамжуулагчтай 4 кг цэвэр жинтэй <u>Нийт: 16 ширхэг</u>
11	Санхүүжилт	Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр олгох бөгөөд 1 бүрийн төсөвт өртөг 350.0000 сая төгрөг, нийт 5.600.000 төгрөг байна.
12	Сургалт, зөвөлгөө	Нийлүүлэгчийн зүгээс тэжээлийн тоног төхөөрөмжүүдийг тус бүрийг дагалдуулж хэрхэн угсрах, ашиглах талаар видео хичээл CD -ээр болон гарын авлага бэлтгэж олгох



ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН.

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН