

БАТЛАВ.
 САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
 ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАТСҮХ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2024 ОНЫ А/242 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН ХАВОРАЛТЫН 3 ДАХЬ ХЭСЭГТ
 БАТЛАГДСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


№	Нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Нийт тоо ширхэг	Үнийн санал (сая төгрөг)
Багц-1 Тоног төхөөрөмж				
1	Пульт	2 x 400W / 4 ом стерео цахилгаан өсгөгч, үндсэн L/R эсвэл Mono/Monitor DFX, 32/40 битийн дижитал олон эффекттэй процессор 16 программ болон параметрийн хяналт, 9 тэнцвэртэй, микрофоны оролт ба 12 шугамын оролт, хоёр супер Hi-Z оролт нь багажийн шууд оролтод зориулагдсан, 1-ээс 9-р суваг дээрх 3-band EQ, үндсэн L/R, Монитор эсвэл Үндсэн L/R-ийн оролт/гаралтын унтраалгатай олон зурвасын график тэнцүүлэгч. Микрофоны оролтод зориулсан Rumble шүүлтүүр, 1-6-р суваг дээрх дэвсгэрийн удирдлага, модель: Power Pod 1082 R дүйцэхүйц	3	
2	Нүүрний чанга яригч	Драйвэр: 12"x12-ways, эсэргүүцэл: 8Ω, чадал: 400W/800W, чавтамж: 53Hz-18KHz, мэдрэмж: 95-128db, модель: GF-12 дүйцэхүйц	6	
3	Утасгүй микрофон	Урьдчилан програмчлагдсан давтамжууд Нэг сувгийн тогтмол давтамж, операторын давтамжийн хүрээ 500-аас 875 MHz (бүсээс хамаарна) хазайлт ± 56KHz, түвшний хязгаарлалттай Тогтвортой байдал ± 0.005%, S/N харьцаа>106 дБ (А-жигнэсэн), T.H.D< 0.5% @ 1 кГц, давтамжийн хариу үйлдэл 50Hz-аас 18kHz-ийн мэдрэмж 10 микро В-д S/N>76 dB, модель:PR-800M дүйцэхүйц	6	
4	Утастай микрофон	Мэргэжлийн кардиоид динамик микрофон, модель:Dynamic дүйцэхүйц	6	
5	Микрофоны хөл	Резинэн хөлтэй эвхдэг, гурван хөлтэй металл суурь	6	
6	Микрофоны кабель	Дээрх хөгжмийн тоног төхөөрөмжүүдийг холбох сигнал болон микрофоны, цахилгааны кабелийн иж бүрдэл, урт: 10м, залгуур: XLR tam/pop	6	
7	Чанга яригчийн кабель	Чанга яригчуудыг холбон дуугарах 2*2мм Speaker cable, урт 200м	3	
8	Чанга яригчийн суурь	Заалны 2 талд чанга яригчуудыг суурилуулан тогтоох суурь	6	
Дүн			42	35.0

БАТЛАВ.

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАТСҮХ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2024 ОНЫ А/242 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН ХАВСРАЛТЫН 2 ДАХЬ ХЭСЭГТ
БАТЛАГДСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Нийт тоо ширхэг	Үнийн санал (сая төгрөг)
Багц-1 Тоног төхөөрөмж				
1	Проектор	White Brightness 3,800 ANSI Lumens Color Brightness 3,800 Lumens CLO Resolution 1024x768 Aspect Ratio 4:3 (XGA) Contrast 16,000:1 (full on/off) Display Type 3LCD Chips Color Processing 10-bit Video Modes 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i Data Modes MAX 1600x1200	33	
2	Принтер А4	Epson L3118-тай дүйцэхүйц Хэвлэгчийн төрөл - бэхтэй Функционал байдал - (хэвлэх, сканердах, хуулах) гурван үйлдэлтэй байх сканерын төрөл – Flatbed байх Принтерийн гаралт - Өнгөт Холболт - USB Нэг минутанд - 33 хуудсаас багагүй (Хар ба цагаан), 15 хуудас	51	
3	Ухаалаг зурагт	Screen Size:55" Type:4K UHD, SYSTEM of Digital TV (Video / Audio); DVB T+C+T2 H.265 S2, wifi хүлээн авдаг	38	
4	Ухаалаг дэлгэцийн зөөврийн хөл	55"- 65" инч хүртэл суурилуулах боломжтой, даац 50 кг-аас багагүй, зөөвөрлөх боломжтой дугуйтай хөлтэй.	35	
5	Пульт	2 x 400W / 4 ом стерео цахилгаан өсгөгч, үндсэн L/R эсвэл Mono/Monitor DFX, 32/40 битийн дижитал олон эффекттэй процессор, 16 программ болон параметрийн хяналт, 9 тэнцвэртэй, Микрофоны оролт ба 12 шугамын оролт, Хоёр супер Hi-Z оролт нь багажийн шууд оролтод зориулагдсан, 1-ээс 9-р суваг дээрх 3-band EQ, Үндсэн L/R, Монитор эсвэл Үндсэн L/R-ийн оролт/гаралтын унтраалгатай олон зурвасын график тэнцүүлэгч. Микрофоны оролтод зориулсан Rumble шүүлтүүр, 1-6-р суваг дээрх дэвсгэрийн удирдлага, Модель: Power Pod 1082 R дүйцэхүйц	8	
6	Өсгөгч	Драйвэр: 12"x12-way, эсэргүүцэл: 8Ω, чадал: 400W/800W, давтамж: 53Hz-18KHz, мэдрэмж: 95-128db, модель: GF-12 дүйцэхүйц	8	
7	Микрофон	Урьдчилан програмчлагдсан давтамжууд Нэг сувгийн тогтмол давтамж, операторын давтамжийн хүрээ 500-аас 875 MHz (бүсээс хамаарна), хазайлт ± 56KHz, түвшний хязгаарлалттай Тогтвортой байдал ± 0.005%, S/N харьцаа>106 дБ (А-жигнэсэн), T.H.D< 0.5% @ 1 кГц, давтамжийн хариу үйлдэл 50Hz-аас 18kHz-ийн мэдрэмж 10 микро В-д S/N>76 dB, мМодель:PR-800M дүйцэхүйц	8	
8	Сургалтын гүйдэг самбар	1.2м X 4.0м хэмжээтэй, дөрвөн хавтастай голын хоёр самбар нь гүйдэг замтай, голдоо маркераар бичих боломжтой цагаан самбартай, 86 инчийн ухаалаг самбар, ухаалаг дэлгэц, проекторын дэлгэц байршуулах боломжтой.	54	
Дүн			235	340.0



САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХЭЛСТИЙН ДАРГА Д.БАТСҮХ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2024 ОНЫ А/242 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН ХАВСРАЛТЫН 1 ДЭХ
ХЭСЭГТ БАТЛАГДСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Нийт тоо ширхэг	Үнийн санал (сая төгрөг)
Багц-1 Тоног төхөөрөмж				
1	Аяга таваг угаагч, ариутгагч машин	Зэвэрдэггүй ган материалтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, цагт 1100 аяга таваг угаах хүчин чадалтай, угаах, зайлах зориулалттай тусдаа усны эргэлтийн систем; нэг ширхэг банн; устай харьцах машинуудын металл эд анги, мөн бүрхүүл зэвэрдэггүй ган; ус цацагчийн үндсэн хэсгүүд нь хүчилд тэсвэртэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн; ванныг автоматаар усаар дүүргэж, түвшинг нь хадгалах; банн ба уурын зуухны усны температурыг тогтмол хянах; угаалгын саванд давхар шүүлтүүрийн системтэй; усны тогтворгүй даралттай тогтвортой зайлах зориулалттай зайлах насос (өргөлтийн насос); зайлах шингэний хуваарилагч; угаах насос; зайлах насос; баннаас ус зайлуулах зориулалттай насостой; аяга таваг угаах сав; шил, аяга угаах зориулалттай төвийг сахисан хуурцаг;	18	
2	Гутал ариутгагч төхөөрөмж	Гутлын улыг хэт ягаан туяагаар шарж нян бяктерийг устгадаг, зэвэрдэггүй ган материалтай, автомат болон гар ажиллагаатай, 80-150кг даацтай, гутлын шороог буулгах сойзтой	72	
Дүн			90	600.0