

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо хэмжээ	2024 оны сарууд		
						7	9	11
1	Паронит ПМБ	б=5мм	Техникийн үзүүлэлт 1.	кг	255	85	85	85
2	Паронит ПМБ	б=4мм		кг	350	150	100	100
3	Паронит ПМБ	б=3мм		кг	265	100	100	65
4	Паронит ПМБ	б=2мм		кг	180	60	60	60
5	Паронит ПМБ	б=1мм		кг	70	20	20	30
6	Могой сальник	8*8	Техникийн үзүүлэлт 2.	кг	15	15		
7	Могой сальник	12*12		кг	60	30		30
8	Могой сальник	14*14		кг	230	70	80	80
9	Могой сальник	16*16		кг	200	100	50	50
10	Могой сальник	18*18		кг	240	80	80	80
11	Могой сальник	20*20		кг	180	60	60	60
12	Могой сальник	30*30	кг	60	30	30		
13	Лент наадаг цавуу/бэхжүүлэгчийн хамт/	Хятад LDJ-287 /дүйцэхүйц/	Техникийн үзүүлэлт 3.	и/б	100	50	25	25
14	Лент наадаг цавуу/бэхжүүлэгчийн хамт/	ТИП-ТОП /REMA TIP TOP CS4000/	Техникийн үзүүлэлт 4.	и/б	120	60	30	30

Техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлт 1. Паронит ПМБ.

№	Шалгуурын утга		Үзүүлэлт
1	Нэр		Паронит ПМБ
2	Хэрэглээ		Түрэмгий орчин, өндөр температур, даралтын нөхцөлд таг болон холбогчийг битүүмжлэхэд ашигладаг асбестан жийргэвч бүхий хавтан.
3	Нягт, г/см ³ .		1.5-2.0
4	Даралтад тэсвэрлэх чадвар. МПа.		10
5	Ажлын температур, °С.		-40-с +490
6	Стандарт. Нийцүүлнэ.		ГОСТ 481-80
7	Нэгж хавтангийн хэмжээ. мм.	Урт	1700 (±50)
		Өргөн	1000 (±50)

Паронит зураг.



Техникийн үзүүлэлт 2. Могой сальник.

№	Шалгуурын утга	Үзүүлэлт
1	Нэр	Могой сальник
2	Марк, төрөл	АФТ могой (олсон) сальник.
3	Ажлын орчны температур, °С	-200-+300
4	Өнгө	Цагаан
5	Ажлын орчны хүчиллэг байдал, рН.	1-14
6	Гулсах хурд, м/с.	20
7	Стандарт, Нийцүүлнэ.	ГОСТ 5152-84
8	Хөндлөн огтлолын хэлбэр.	Дөрвөлжин
9	Нягт, г/см ³ -ээс багагүй байна.	1,2
10	Даралт тэсвэрлэх чадвар, МПа хүртэл.	150

Могой сальникны зураг.



Техникийн үзүүлэлт 3. Лент наадаг цавуу/бэхжүүлэгчийн хамт/.

Барааны иж бүрдэл	Цавуу	Бэхжүүлэгч	Зураг
Марк төрөл	Cement LDJ-287 (Нийцүүлнэ)	456 Hardener (Нийцүүлнэ)	
Нэгж савлагааны жин. Грамм	1000	90	
Шаардлагатай хадгалалтын хугацаа	1 жилээс багагүй		
Хэрэглээ	Туузан дамжуулагчийн (Belt conveyor)-н резин тууз болон бусад төрлийн резинүүдийг наах зориулалттай байна.		

Техникийн үзүүлэлт 4. Лент наадаг цавуу/бэхжүүлэгчийн хамт/.

Барааны иж бүрдэл	Цавуу	Бэхжүүлэгч	Зураг
Марк төрөл	Cement SC 4000 Green	E-40 Hardener	
Нэгж савлагааны жин. Грамм	700	30	
Бүтээгдэхүүний дугаар	525 2509	525106	
Шаардлагтай хадгалалтын хугацаа	2 жилээс багагүй		
Хэрэглээ	Туузан дамжуулагчийн (Belt conveyor)-н резин тууз болон бусад төрлийн резинүүдийг наах зориулалттай байна		

Нийлүүлэлтэд тавигдах нэмэлт шаардлага:

- Нийлүүлэх бараа нь шинэ байх. Хатаагүй, битүүмжийн алдагдалгүй, ашиглалтын хугацаа дуусаагүй, хадгалалтын болон тээвэрлэлтэд тэсвэрлэхээр сав баглаа боодолтой байна.
- Лент наадаг цавуу нь үйлдвэрлэгчийн төмөр савтай, шошготой байх ба бэхжүүлэгчийн хамт нийлүүлэгдэнэ.