

ДАРГА *SH. Sampilevov* Ш.САМПИЛНОРОВ



ЗАВХАН АЙМГИЙН ИДЭР НИЙТИЙН ХАЛУУН УС САУНЫ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024-04-19

Зуун мод

№	Хийх ажил	Хэрхэн гүйцэтгэх, хөрөнгө төлөвлөгдсөн
1	Зураг төсөв зохиох үндэслэл	2024 оны Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөвт тусгагдсаж, эрх шилжиж ирсэн ажил
2	Захиалагч	Идэр сумын Засаг даргын Тамгын газар
3	Хийх ажил үйлчилгээний нэр байршил	Цэцэрлэг багт "Сумын төвийн нийтийн халуун ус, сауны"- ажлыг хийж гүйцэтгэх
4	Тавигдах шаардлага	Монгол улсын халуун ус, сауны стандарт хангасан, шинэлэг технологийг нэвтрүүлсэн, өнгө үзэмж, бат бөх байдлыг хангасан байна.
5	Архитектор төлөвлөлтийн шаардлага, хүчин чадал	<ul style="list-style-type: none">- Байшингийн хэмжээ 10x10 хэмжээтэй 1 давхар- Гадна хана блокоор өрж, тоосгоор 12 ханан өрлөгөөр дулаалах /тоосго улаан хүрэн өнгөтэй байна/- Дотор хана цагаан өнгийн /өнгөлөг/ плитагаар доторлох- Шувуу нурууны өндрийн хэмжээ-2.20 м, шувуун нурууны гадна талын бааданг тогтоц сайтай хөх өнгөөр давхарлаж, будах будагны грунт тавьж будах.- Дээврийг бор өнгийн чулуун гадаргуутай /Декра/ төмөрөөр төмөрлөсөн байна. Дээврийн төмрийн шруп хоорондын зайд 40 см ба борооны ус зайлцуулагч хийсэн байх, дээврийн бэхэлгээг стандартын дагуу хийх.- Шувуу нурууны хүрээ, 20 см өргөнтэй бансаар хүрээлж, доод талыг хайрцаглаж хадах цагаан будгаар давхарлаж будсан байх.суурь тавих- Дотор таазны өндрийн хэмжээ-2.50 см- Дотор таазны дулаалга 10cm хөөсөөр доторлоод цагаан өнгийн лампираар өнгөлөх- Таазны гадна дээд талыг цоохор гялгар дэвсэн дээр нь нимгэн элс асгаж, нүурсний шагаар дулаалсан байна.- Шал нь 20 см тутам нягтуулж 150 мм зузаан бетон шал цутгаж 5 мм бетон тэгшилгээ хийж 60*60 харьцаатай цагаан саарал өнгийн

	<p>плита шахсан байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цонх агааржуулагч: стандартын дагуу агааржуулалтын системтэй цонх хуванцар рамтай, З давхар шилтэй гэрэлтүүлэг сайн орохоор өдрийн цагаар гэрэл асаахааргүй гэрэлтүүлэг сайн нэвтрүүлэх вакум цонх байна - 120 x 120 см хэмжээтэй хоёр ширхэг, 120*60 см хэмжээтэй 2 ширхэг 4 мм зузаан 3 давхар шиллэгээ, ил нугас цоожтой, 1 онгойлттой, голдоо металл профильтэй хуванцар рамтай бор, гадна талын цонхыг төмөр хайсаар хамгаалсан байх. - MNS 5830-2008 шаардлагыг хангасан байх - Хaalга 4 нугастай Орос бүргэд бор өнгөтэй байна Хэмжээ нь 1050 x2100 - Дотор гэрэлтүүлэг нь: өрөө болгон ус чигнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгтэй, унтраалга разетка байх ба стандартын дагуу зэс голтой сайн чанарын монтажны утсаар мэргэжлийн хүнээр гүйцэтгүүлж төвийн эрчим хүчинд холбосон байх. - Халуун усны өрөө : Гэр бүлийн 1, нэг хүний 2 өрөө нь /Монгол улсын халуун усны стандарт MNS 5163:2002/ стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх - Саун өрөө 1 /Монгол улсын сауны стандарт MNS 5164:2010/ стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх - Үйлчилгээний 1 өрөө: 2 ширхэг разетктай цэвэр бохир усны шугамтай, гар угаах тосгууртай байх. - Хувцасны 1 өрөө - 00-ын 1 өрөө стандартын шаардлага хангасан гар угаах тосгууртай - Угаалгын өрөө: Хувцас угаалгын өрөө халуун хүйтэн усны кранттай, ус зайлзуулах шугамтай, разетик 6 ширхэг байна. Автомат угаалгын машин 6 кг 1 ширхэг, 15 кг даацтай 1 ширхэгийг суурьлуулсан байх. - Сангийн өрөө: Цахилгаан болон сантехникийн нэгдсэн удирдлага байна.Атмар агшин зуурын халаагч, орчин үеийн шийдэлтэй байна. - Цахилгааны хангамж : АТП-1тог татсан байна. Гаднаас орж ирсэн цахилгааны утсыг
--	---

		<p>утас далдлагчаар далдалсан байх.MNS 5834:2008 стандарт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гадна таамбар нь 2,50x2,50 м хэмжээтэй байх. Шалыг нь цементээр цутгаж, банзаар доторлосон байх шороо тоос орохгүй байх - Таамбарын хаалга модон 1000*2100 харьцаатай байх - Халаалтын системийг бурэн тавьж нэгдсэн халаалтын системтэй холбосон байх ба,өрөө бүр халаагууртай байх ба тасалгаа болон коридорт халуугаар байрлуулах, / нэгдсэн шугам 110 м зйтай/ - Бохирын шугам хийсэн байх ба газарт бохирын усыг соруулж авах зориулалттай 20 тн –оос багагүй кантенер булах/ - Газардуулга ба аянга хамгаалалт: стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх <p>Жич: Бүх модон хийцийг үжил эсэргүүцэх зорилгоор ВАЛТТИ ПОХЬЮСТЕ суурь түрхлэг түрхэж галаас хамгаалах мөнгөлөг будгаар будна.</p>
6	Үндсэн хийц	Блок, тоосго цемент, банд, плита байна.
7	Инженерийн хангамж эх үүсгэвэр	Шаардлагатай
8	Тоо хэмжээ	10*10 харьцаатай байшин байна.
9	Төсвийн үе шат	
10	Төсөвт өртөг	ОНХС-ийн хөрөнгөөр 215,0 сая төгрөг
11	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	Тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН

Ажлын хэсгийн ахлагч
Гишүүд

П.Одонтuya
Б.Дарханбаатар
Н.Батбилэг

