

**ЛЭД ДЭЛГЭЦИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /P4.81 гадаа, дотор зөөврийн/**

**P4.81 SMD Гадаа, Дотор дэлгэц  
Техникийн тодорхойлолт**

**Модулийн мэдээлэл**


| Но. | Модуль              | Тайлбар         |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1   | SMD1921 цагаан      | Kinglight       |
| 2   | Чип драйвер         | SW245TS         |
| 3   | Нягтшил             | 4.81мм          |
| 4   | Модулийн хэмжээ     | 250x250         |
| 5   | Өнгөний өгөгдөл     | SMD 3in1 1R1G1B |
| 6   | Модулийн нягтаршил  | 52*52цэг        |
| 7   | Нэг модуль дахь цэг | 2.704цэг        |
| 8   | Тохируулгын модь    | 1/2 унших       |
| 9   | Жин                 | 0.53кг          |



| Параметр                                 | Value                      |
|--|----------------------------|
| <b>Параметр</b>                          |                            |
| LED төрөл                                | smd1921                    |
| Пикселийн давтамж(мм)                    | 4.81                       |
| Сканнердах                               | "1/13"                     |
| Нэгж бүтээгдэхүүн (м2)                   | 0,0625                     |
| Модулийн зузаан                          | ≤2cm                       |
| Пикселийн нягтрал (донтс/м2)             | 43222                      |
| Модулийн хэмжээс(ӨхХ)/(мм)               | 250x250                    |
| <b>Электроник параметр</b>               |                            |
| Гэрэлтүүлэг (нит)                        | ≥4000                      |
| Сэргээх хурд(Гц)                         | ≥3840                      |
| Алдаа дутагдлын хоорондох дундаж хугацаа | ≥10,000hr                  |
| Дэлгэцийн амьдрал                        | ≥100,000hr                 |
| Өнгөний температур                       | 3,200k-9,300k              |
| Харах өнцөг (H/V) (°)                    | 120/120                    |
| Жолооны горим                            | 1/13Constant current drive |

|  |         |
|--|---------|
| Хамгийн сайн харагдах зай                                      | 5-100m  |
| Эрчим хүчний зарцуулалт (Хамгийн их./Орч.)(Вт/м <sup>2</sup> ) | 800/300 |
| <b>Хэрэглээний параметр</b>                                    |         |
| Хадгалах температур (°C)                                       | -20,60  |
| Ашиглалтын температур (°C)                                     | -25,55  |
| Хадгалах чийгшил (RH)  | 10-95%  |
| Ашиглалтын чийгшил (RH)  | 10-95%  |
| Ус нэвтрүүлдэггүй зэрэг (Урд)                                  | IP65    |

### Кабинет мэдээлэл

|   |                           |                 |   |
|---|---------------------------|-----------------|---|
| 1 | Кабинет хэмжээ(W X H)     | 1м (Ө) X 1м(Y)  |  |
| 2 | Кабинет нягтаршил         | 104цэг X 104цэг |   |
| 3 | Модуль харицаа            | 4ширхэг         |   |
| 4 | Нэг метр квадрат дахь цэг | 10.816цэг       |   |
| 5 | Хамгийн бага чадал        | 350Вт/м2        |   |
| 6 | Хамгийн их чадал          | 700Вт/м2        |   |
| 7 | Материал                  | төмөр           |   |
| 8 | Жин                       | 7Kg/м2          |   |
| 9 | Ажилгаа, программ         | ZH software     |   |

| Үнийн санал                     |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Нэр                             | Ширхэг          | Нийт хэмжээ      |
| 1 P4.81 гадаа, дотор LED дэлгэц | 1м <sup>2</sup> | 21м <sup>2</sup> |
| 2 Video Processor ZH            | 1               | 1ш               |
| 5 Төмөр карказ суурь            | 1               | 1ком             |