

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газар нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “Угаалгын ванн шинээр барьж хашаажуулах” Ар агуйтын 5-р багт мал угаалгын ванн барих ажлын тендер зарлаж байна.

1. “Угаалгын ванн шинээр барьж хашаажуулах”

-Ерөнхий шаардлага

- Бог мал угаах суурин байгууламж нь 16м-ээс багагүй диаметр бүхий төмөр хашаа, бог малыг угаалгад оруулахын өмнө мал шумбуулах хэсэгт 3м-ийн төмөр хашаа, бог малыг унагаах хэсэгт хоёр тийшээ нээгдэж, буцаж нийлдэг 2,0м*1,2м хэмжээтэй төмөр тавцан, мал шумбуулж угаах төмөр бетон ул ханатай угаалгын хэсгээс бүрдэнэ.
- Бог мал угаах суурин байгууламж дахь бохирдсон усыг мотофомпоор соруулж гадагшлуулна.
- Уг ажлыг гүйцэтгэх зураглалыг гаргаж ирүүлэх бөгөөд үнийг төсөвтөө багтааж ирүүлсэн байх
- Барилгын ажлыг батлагдсан төсвийн дагуу холбогдох норм дүрэм стандартыг мөрдөж чанартай хийж гүйцэтгэх
- Ажлын талбайн зохион байгуулалтыг бүрэн хангасан байна.
- Ажлын явцад гарсан хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хаях ба ажил дууссаны дараа талбайг цэвэрлэж хүлээлгэн өгнө.
- Гүйцэтгэгч нь захиалагч байгууллагатай уялдаа холбоотой ажиллах бөгөөд дээрх ажлыг гүйцэтгэх үе шат бүрд захиалагчийн хяналтын дор ажиллаж, ажлын явцыг гэрэл зургаар баталгаажуулна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ / Угаалгын ванн шинээр барьж хашаажуулах /

№	Үзүүлэлтүүд	Тендерт оролцогчийн санал
1	Малын хашааны багтаамж. Нэг удаад 500-600 толгой бог мал багтана.	
2	Хашааны нэг бүр нь 1,3 метрээс багагүй өндөртэй 2 м урттай чанар сайтай, бат бөх 3 мм квадрат болон 32 трубаны аль нэгээр төмөр хашаа хийгдсэн байна.	
3	Хашаа нь газраас дээш 20 см-ээс өндөргүй, хашааны доод талын 50 см нь сараалж хоорондын зай 8 см-ээс ихгүй дээд талын 80 см сараалж хоорондын 20 см-ээс ихгүй байх бөгөөд 1м тутамд бэхэлгээ хийх малын эвэр, хөл засвараар	

	орж гэмтэхээргүй 8 ширхэг төмрөөр гагнагдсан байна.	
4	Хашааны голоор 3 мм-ээс багагүй зузаантай 40 мм-ээс багагүй өргөн 1,3 м өндөртэй төмрөөр холбож 8*8 хэмжээтэй шон байна.	
5	Малын хашаа 1,30 метр өндөртэй 2 метр урттай 25 ширхэг хашаа байна. Мал орж гарах хэсэгт гүйдэг хаалгатай байна.	
6	Цүнхээл нь 2м ³ байна	
7	Цүнхээлийн үзүүр хэсгээс гарах талбай хүртэх зай 4м урт, 0,27 налуу байна.	
8	Гарах хоолойн дотор хананы хоорондын зай 1,0 м өргөн байна.	
9	Мал хальтрахаас сэргийлэх зорилгоор мал гарах хоолойн өсгүүр мал гарах хоолойн өгсүүр бетон ул нь хөндлөн чиглэлтэй эржгэртэй байна.	
10	Уусмал шаврах талбайн нь 5м-ээс багагүй диаметр бүхий 0.03-ийн налуу, 15-20 см-ийн зузаан хатуу бетондсон гадаргуутай байна.	
11	Түр хаших талбай 9м ² байна. Шалыг 15-20 см-ийн зузаан хатуу бетондсон гадаргуутай байна.	
12	Ажлын уусмал бохирдохоос сэргийлэх зорилгоор умбуулхад бэлтгэх хашаан дотор хүзүүвч хашааны тус газраас хойш нийт талбайн 1/3-с багагүй гадаргууг /15-20мм/ зузаантай хатуу хучилтайг хийж өгнө. Бусад хэсгийг 10 хайрагаар хучсан байна.	
13	Бог мал угаах суурин байгууламж дахь уусмалын эзэлхүүн 2м ³ багагүй хэмжээтэй байна.	
14	Бог малыг умбуулахад бэлтгэх талбай 1м ² байна.	
15	Бог малыг унагаах хэсэгт 2 тийшээ нээгдэж, буцаж бийлдэг 2,0м*1,2м хэмжээтэй төмөр тавцан байна.	
16	Мал умбуулах хэсгийн тавцангийн дээд талыг резинэн зөөлөвч хийж өгнө.	
17	Гүйдэг хаалгыг тулж хажуугийн хашаа болон лист төмөр хоёрт төмөр түгжээ хийж өгнө.	
18	Бохирдсон усыг зайлуулах нүх 3,0*2,0*2,5 / 15м ³ 5см-н банзаар доторлож 3,6*2,6 модон тагтай байна	
19	Төмөр хашаа болон шонг бетондож хундаамлан суурьлуулсан байна.	
20	Бог мал угаах суурин байгууламж дахь бохирдсон усыг мотофомпоор соруулж гадагшлуулна	

