

БАТЛАВ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТУР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Б.БАТЦЭЦЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
"ДОТУУР БАЙРНЫ ОР, ТАВИЛГА" ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.02.27

№	Тоног төхөөрөмж	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан (эсхүл түүнтэй дүйцэх)	Тоо ширхэг
1	Дотуур байрны давхар ор	<p>Амрах зориулалт болхий төмөр ор нь давхарлан угсралдах боломжтой давхар ор байна. Орнууд нь урд талаараа хамгаалалттай, дээд давхарт гарах шатны хэмжээ L1170мм x W350мм гишгүүр хоорондын зайд 150мм байхаар тооцож шатыг орнуудын баруун гар талын хэсэгт үндсэн урт рам хэсэгт боож тогтоосон байна. Орны толгой болон хөлний төмөр хийцийг бөөрөнхий яндан хоолой тэмрөөр хийж гагнаасан холбоостой байх ба урд хэсийн 2 талын туш хэсэг болон шатны хэсийг профиль квадрат тэмрөөр тус тус хийсэн байна. Төмөр орны хөлнүүдийн шалтай харьцах хэсэгт үс чийгнээс хамгаалах тохиросон PVC тагтай байна. Төмөр орыг угсрах, угсралдах ажлын зураг, иж бурдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгслээ болон зөвхөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын балтаа боордотой байна. Давхар төмөр орны рамыг мөнгөлөг саарал ёнхе бүхий материалыар будаж өнгөлсөн байна. Орны толгой болон хөлний гол төмөр нь 2.5-3мм зузаантай 32мм-ээс доошгүй голчтой сайн чанарын тэмрөөр, шат нь 1.5-2мм зузаантай, 22мм-ээс доошгүй голчтой темрөөр хийгдсэн байна. Хэмжээ: L1980-2000мм x W970мм x H1680-1700мм тус тусад нь салгаж болдог, хоёр тусдаа ор болгоход орны тувшин ижил байхын дээр сайн чанарын хоорондоо холбоос бүхий хөндлөн байлааар дэлгэгдэх боломжтой байх. Ор нь сайн чанарын хатаасан модоор хийгдсэн 20 мм-с багагүй зузаантай модон дүүргэвчтэй байна.</p>	850
2	Дотуур байрны өрөөний сандал	<p>Дотуур байрны өрөөний Мухар сандалыг шилтгүүст ба навчт төрлийн модон материалыар хийж бөгөөд сандлын тавцанын зузаан нь 15-20мм, сандлын хөлийг 40x40мм-ийн огтполтой дунзэнцэрээр хийж, бат бэхийн шаардлага хангасан углуурга задал гарган дээд, доод хэсгийг хөндлөн тушаануудыг цавуудан холбож, тавцанг хөлний дээд хөндлөн тушаануудад шурган бэхэлгээгээр бэхэлсэн байна. Мухар сандалын тавцангийн дээд ирмэг хэсгийг 10мм-р, өнцөгүүдийг 30мм-ийн дугуй хэлбэртэй хурц ирмэгтүй, 4 хөлтэй байна. Мухар сандалын өнгө нь цэвэр модыг лакаар өнгөлсөн байна. Хэмжээ: L300мм x W300мм x H400-450мм</p>	832

3	Дотуур байрны өрөөний ширээ	Дотуур байрны шорилалттай чанарын хамгаалалтны ширээний тавцанд нягт өндөртэй 18 мм ийн зузаантай сайн чанарын шахмал мөдөн хавтанаар хийж зориулалтын эмжээр ирмэг хуулга материалаар өнгөлсөн байна. Уг материалыал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Ширээний хөлийг квадрат яндан төмөр хоолойгоор хийж хооронд нь гагнаастай эвхэгдэж хураагдах боломжтой тавцанд хөлний хэстийг хооронд нь шурган холбоосоор хедлэгэнгүйзэр болж холбосон байна. Ширээний хөлний шалттай харьцаах хэсэгт ус чийгээс хамгаалах тохиорсон тагтай байна. Дотуур байрны хичээл хийх ширээний тавцанд төмөр арам нь задарч угсрдаах ажлын зураг,иж бурдэлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөврөлж тэзвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлой байна. Дотуур байрны хичээл хийх ширээний тавцанд чайвар шаргалт өнтэй, төмөр рамыг хар өнгө бүхий сайн чанарын тэмрийн зориулалтын будгаар өнгөлсөн байна. Төмөр хөлний хэмжээ: L60мм x W25мм x S1.5-2мм /ханын зузаан/, Ширээний хэмжээ:	L1100мм x W600мм x H750мм	210	
4	Дотуур байрны хувцасны шүүхээний дээд /4 хувцасны шүүхээ/	Хувцасны шүүхээний дээд, дунд, ёроол, хел, доод талын хаалтгыг нягт өндөртэй 18 мм-ийн зузаантай сайн чанарын шахмал мөдөн хавтанаар хийж, зориулалтын эмжээр ирмэг хуулга материалаар өнгөлсөн байна. Хувцасны шүүхээний дээд хэсгт 300мм-ийн өндрийн хэмжээтэй малгайн тавиур, доод ёроолын хэсэгт 450мм-ийн өндрийн хэмжээний зай бүхий гутал хийх тасалгаа тавиуртай байх бөгөөд хувцас хэрэгсэл өлгөх дэгээ өлгүүртэй 4 хаалгатай хэлбэртэй 4 тус тусдаа барилуп, мебелийн нууц цоожтой арын хэсгийг 5мм-ийн зузаантай өнгө дагуу сайн чанарын хавтанаар биттуумжилсэн байна. Хувцасны шүүхээний хавтан хаалтануудыг мебелийн нугасаар их биед тогтоон усарч эд ангиудын хоорондын угсралтыг мебелийн далд холбоосны шурган хэрэгсэлээр хедлэгэнгүй байхаар холбоно. Хувцасны шүүхээний хөлний шалтай харьцаах хэсэг үс, чийнээс хамгаалах, хөндийруулэх зориулалттай PVC улавч хадаж өгсөн байна. Хувцасны шүүхээний эд ангиуд нь задарч угсрдаах ажлын зураг,иж бурдэлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөвөөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлой байна. Хувцасны шүүхээний өнгө нь цайвар шартал өнгөтэй байна. Хэмжээ: L1600мм x W500мм x H1900мм	430		
5	Багшийн ширээ	Тавцан болон хөл тэдгээрийг холбосон урд талын хаалт нь чанар, стандартын шаардлага хангасан тунглаг лакан болон гоёлын ламинаар, өнгөлөөнөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтанаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалыар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Хэмжээ: L1000мм x W600мм x H750мм. 2 ширхэг татдаг шүүхээтий буюу ширээнээс өлгөдөг тумбочиктэй, цоожтой байна. Цайвар шаргалт өнгөтэй байна. Ширээний хөлний доод 4 танд шалнаас тусгаарлагч материалы /шалнаас 10-15мм/, Ширээний ирмэг дугуй хэлбэртэй байна.	50		
6	Багшийн сандал	Чанар, стандартын шаардлага хангасан төмөр рамттай, тушилэгтэй, тушилэг болон суудал нь зөвлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалттай, гарын тушилэгтэй байна. L420мм x W420мм x H1-400мм x H2-900мм	50		

7 оп	<p>6 настай хүүхдийн амрах зориулалттай. Ор нь урд талаараа хамгаалалттай, байхаар тооцож шатыг орнуудын баруун гар талын хэсэгт үндсэн урт рам хэсэгт бөрж тогтоосон байна. Орны толой болон хөлний төмөр хийцийг бөөрөнхий яндан хоолой төмрөөр хийж гагнаасан холбоостой байх ба урд хэсгийн 2 талын түүш хэсэг болон шатны хэсгийг профиль квадрат төмрөөр тус тус хийсэн байна. Төмөр орны хөлнүүдийн шалтай харьцах хэсэгт ус чийгнээс хамгаалах тохирсон PVC тайтай байна. Төмөр орлыг угтрах усрдаах ажлын зураг, иж бурдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодлолтой байна. Орны толгой болон хөлний гол төмөр нь 2.5-3ММ зузаантай 32ММ-ээс доошгүй голчтой сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байна. Хэмжээ: L 1980-2000мм х W970мм х H1680-1700мм. Ор нь сайн чанарын хатаасан мдоор хийгдсэн 20 ММ-с багагүй зузаантай модон дүүргэвчтэй байна.</p>	2,902
---------	--	-------

Хянасан:
Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Х.Тамираа

Боловсруулсан:
Ерөнхий боловсролын бодлогын удирдлага зохицуулалтын
газрын ахлах мэргэжилтэн

Д.Соёлмаа

Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Ш.Энхтуул

—oo—