




















№	Барааны нэр		Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Зураг	Техникийн тодорхойлолт																														
1	2		3	4	5	6																														
1	Радатор 18-48вт		400	Ш		Хятадын цахилгааны барааны үйлдвэртэй дүйцэх																														
2	Цахилгаан лент		100	Ш		Unibell брендтэй дүйцэхүйц																														
3	Ердийн гэрэл 60вт		100	Ш		Хятадын цахилгаан барааны үйлдвэрийн стандартад дүйцэхүйц																														
4	Лимбэн гэрэл 60вт		200	Ш	<table border="1"> <tr> <td>Төрөл марк</td> <td>AT8-1200-18W G13 AC220V</td> <td>AT8-600-9W G13 AC220V</td> </tr> <tr> <td>Гэрлийн чаддаг</td> <td>18Вт</td> <td>9Вт</td> </tr> <tr> <td>Тэжээлийн хүчдэл</td> <td>185-265V AC</td> <td>185-265V AC</td> </tr> <tr> <td>Урсгалын хэмжээ</td> <td>2358Лм</td> <td>1296Лм</td> </tr> <tr> <td>Давтамж</td> <td>50Гц</td> <td>50Гц</td> </tr> <tr> <td>Гэрэлтүүлгийн өнгө</td> <td>3500 – 7000К</td> <td>3500 – 7000К</td> </tr> <tr> <td>Тусгалын өнцөг</td> <td>120°</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>Ажиллах орчны температур</td> <td>-20°С +85°С</td> <td>-20°С +85°С</td> </tr> <tr> <td>Хамгаалалт</td> <td>IP</td> <td>IP</td> </tr> <tr> <td>Ажиллах цаг</td> <td>50000 цаг</td> <td>50000 цаг</td> </tr> </table> 	Төрөл марк	AT8-1200-18W G13 AC220V	AT8-600-9W G13 AC220V	Гэрлийн чаддаг	18Вт	9Вт	Тэжээлийн хүчдэл	185-265V AC	185-265V AC	Урсгалын хэмжээ	2358Лм	1296Лм	Давтамж	50Гц	50Гц	Гэрэлтүүлгийн өнгө	3500 – 7000К	3500 – 7000К	Тусгалын өнцөг	120°	120°	Ажиллах орчны температур	-20°С +85°С	-20°С +85°С	Хамгаалалт	IP	IP	Ажиллах цаг	50000 цаг	50000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
Төрөл марк	AT8-1200-18W G13 AC220V	AT8-600-9W G13 AC220V																																		
Гэрлийн чаддаг	18Вт	9Вт																																		
Тэжээлийн хүчдэл	185-265V AC	185-265V AC																																		
Урсгалын хэмжээ	2358Лм	1296Лм																																		
Давтамж	50Гц	50Гц																																		
Гэрэлтүүлгийн өнгө	3500 – 7000К	3500 – 7000К																																		
Тусгалын өнцөг	120°	120°																																		
Ажиллах орчны температур	-20°С +85°С	-20°С +85°С																																		
Хамгаалалт	IP	IP																																		
Ажиллах цаг	50000 цаг	50000 цаг																																		
5	24вт лед гэрэл	ил	60	Ш	<table border="1"> <tr> <td>Төрөл марк</td> <td>ADL-180-18W AC220V</td> </tr> <tr> <td>Гэрлийн чаддаг</td> <td>18Вт</td> </tr> <tr> <td>Тэжээлийн хүчдэл</td> <td>185-265V AC</td> </tr> <tr> <td>Урсгалын хэмжээ</td> <td>1350Лм</td> </tr> <tr> <td>Давтамж</td> <td>50Гц</td> </tr> <tr> <td>Гэрэлтүүлгийн өнгө</td> <td>3500 – 6500К</td> </tr> <tr> <td>Тусгалын өнцөг</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>Ажиллах орчны температур</td> <td>-25°С +60°С</td> </tr> <tr> <td>Ажиллах цаг</td> <td>50000 цаг</td> </tr> </table> 	Төрөл марк	ADL-180-18W AC220V	Гэрлийн чаддаг	18Вт	Тэжээлийн хүчдэл	185-265V AC	Урсгалын хэмжээ	1350Лм	Давтамж	50Гц	Гэрэлтүүлгийн өнгө	3500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчны температур	-25°С +60°С	Ажиллах цаг	50000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц												
Төрөл марк		ADL-180-18W AC220V																																		
Гэрлийн чаддаг	18Вт																																			
Тэжээлийн хүчдэл	185-265V AC																																			
Урсгалын хэмжээ	1350Лм																																			
Давтамж	50Гц																																			
Гэрэлтүүлгийн өнгө	3500 – 6500К																																			
Тусгалын өнцөг	120°																																			
Ажиллах орчны температур	-25°С +60°С																																			
Ажиллах цаг	50000 цаг																																			
6	далд	40	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																																
7	12вт лед гэрэл	ил	30	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																															
		далд	50	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																															
8	15вт лед гэрэл	ил	20	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																															
		далд	30	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																															
9	18вт лед гэрэл	ил	100	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																															
		далд	350	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																															

10	60x60 лед гэрэл	ил	30	Ш	<table border="1"> <tr><td>Төрөл/марк</td><td>APL-60*60-4W AC220V (ил, далд)</td></tr> <tr><td>Гэрлийн чадла</td><td>4Вт</td></tr> <tr><td>Тусгайлан хүчдэл</td><td>18-265V AC</td></tr> <tr><td>Урсгалын хэмжээ</td><td>5л</td></tr> <tr><td>Давтамж</td><td>50г/ц</td></tr> <tr><td>Гэрэлтүүлэхийн өнөг</td><td>2500 – 6500К</td></tr> <tr><td>Тусгалын өнцөг</td><td>120°</td></tr> <tr><td>Ажиллах орчин температур</td><td>-40°С – +85°С</td></tr> <tr><td>Ажиллах цаг</td><td>30000 цаг</td></tr> </table> <p>Зориулалт: Тавигдсан нэл байрлуулам.</p>  <p>Зориулалт: Дүүжин тавигдсан далд суурилуулам.</p> 	Төрөл/марк	APL-60*60-4W AC220V (ил, далд)	Гэрлийн чадла	4Вт	Тусгайлан хүчдэл	18-265V AC	Урсгалын хэмжээ	5л	Давтамж	50г/ц	Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С	Ажиллах цаг	30000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
		Төрөл/марк	APL-60*60-4W AC220V (ил, далд)																					
Гэрлийн чадла	4Вт																							
Тусгайлан хүчдэл	18-265V AC																							
Урсгалын хэмжээ	5л																							
Давтамж	50г/ц																							
Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К																							
Тусгалын өнцөг	120°																							
Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С																							
Ажиллах цаг	30000 цаг																							
далд	30	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																					
11	120x30 лед гэрэл	ил	40	Ш	<table border="1"> <tr><td>Төрөл/марк</td><td>APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)</td></tr> <tr><td>Гэрлийн чадла</td><td>16Вт</td></tr> <tr><td>Тусгайлан хүчдэл</td><td>185-265V AC</td></tr> <tr><td>Урсгалын хэмжээ</td><td>1780л/ца</td></tr> <tr><td>Давтамж</td><td>50г/ц</td></tr> <tr><td>Гэрэлтүүлэхийн өнөг</td><td>2500 – 6500К</td></tr> <tr><td>Тусгалын өнцөг</td><td>120°</td></tr> <tr><td>Ажиллах орчин температур</td><td>-40°С – +85°С</td></tr> <tr><td>Ажиллах цаг</td><td>50000 цаг</td></tr> </table> <p>Зориулалт: Тавигдсан нэл байрлуулам.</p>  <p>Зориулалт: Дүүжин тавигдсан далд суурилуулам.</p> 	Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)	Гэрлийн чадла	16Вт	Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC	Урсгалын хэмжээ	1780л/ца	Давтамж	50г/ц	Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С	Ажиллах цаг	50000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
		Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)																					
Гэрлийн чадла	16Вт																							
Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC																							
Урсгалын хэмжээ	1780л/ца																							
Давтамж	50г/ц																							
Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К																							
Тусгалын өнцөг	120°																							
Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С																							
Ажиллах цаг	50000 цаг																							
далд	40	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																					
12	30x30 лед гэрэл	ил	30	Ш	<table border="1"> <tr><td>Төрөл/марк</td><td>APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)</td></tr> <tr><td>Гэрлийн чадла</td><td>16Вт</td></tr> <tr><td>Тусгайлан хүчдэл</td><td>185-265V AC</td></tr> <tr><td>Урсгалын хэмжээ</td><td>1780л/ца</td></tr> <tr><td>Давтамж</td><td>50г/ц</td></tr> <tr><td>Гэрэлтүүлэхийн өнөг</td><td>2500 – 6500К</td></tr> <tr><td>Тусгалын өнцөг</td><td>120°</td></tr> <tr><td>Ажиллах орчин температур</td><td>-40°С – +85°С</td></tr> <tr><td>Ажиллах цаг</td><td>50000 цаг</td></tr> </table> <p>Зориулалт: Тавигдсан нэл байрлуулам.</p>  <p>Зориулалт: Дүүжин тавигдсан далд суурилуулам.</p> 	Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)	Гэрлийн чадла	16Вт	Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC	Урсгалын хэмжээ	1780л/ца	Давтамж	50г/ц	Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С	Ажиллах цаг	50000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
		Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)																					
Гэрлийн чадла	16Вт																							
Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC																							
Урсгалын хэмжээ	1780л/ца																							
Давтамж	50г/ц																							
Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К																							
Тусгалын өнцөг	120°																							
Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С																							
Ажиллах цаг	50000 цаг																							
далд	40	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																					
13	60x30 лед гэрэл	ил	30	Ш	<table border="1"> <tr><td>Төрөл/марк</td><td>APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)</td></tr> <tr><td>Гэрлийн чадла</td><td>16Вт</td></tr> <tr><td>Тусгайлан хүчдэл</td><td>185-265V AC</td></tr> <tr><td>Урсгалын хэмжээ</td><td>1780л/ца</td></tr> <tr><td>Давтамж</td><td>50г/ц</td></tr> <tr><td>Гэрэлтүүлэхийн өнөг</td><td>2500 – 6500К</td></tr> <tr><td>Тусгалын өнцөг</td><td>120°</td></tr> <tr><td>Ажиллах орчин температур</td><td>-40°С – +85°С</td></tr> <tr><td>Ажиллах цаг</td><td>50000 цаг</td></tr> </table> <p>Зориулалт: Тавигдсан нэл байрлуулам.</p>  <p>Зориулалт: Дүүжин тавигдсан далд суурилуулам.</p> 	Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)	Гэрлийн чадла	16Вт	Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC	Урсгалын хэмжээ	1780л/ца	Давтамж	50г/ц	Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С	Ажиллах цаг	50000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
		Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)																					
Гэрлийн чадла	16Вт																							
Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC																							
Урсгалын хэмжээ	1780л/ца																							
Давтамж	50г/ц																							
Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К																							
Тусгалын өнцөг	120°																							
Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С																							
Ажиллах цаг	50000 цаг																							
далд	30	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																					
14	60x30 лед гэрэл	ил	30	Ш	<table border="1"> <tr><td>Төрөл/марк</td><td>APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)</td></tr> <tr><td>Гэрлийн чадла</td><td>16Вт</td></tr> <tr><td>Тусгайлан хүчдэл</td><td>185-265V AC</td></tr> <tr><td>Урсгалын хэмжээ</td><td>1780л/ца</td></tr> <tr><td>Давтамж</td><td>50г/ц</td></tr> <tr><td>Гэрэлтүүлэхийн өнөг</td><td>2500 – 6500К</td></tr> <tr><td>Тусгалын өнцөг</td><td>120°</td></tr> <tr><td>Ажиллах орчин температур</td><td>-40°С – +85°С</td></tr> <tr><td>Ажиллах цаг</td><td>50000 цаг</td></tr> </table> <p>Зориулалт: Тавигдсан нэл байрлуулам.</p>  <p>Зориулалт: Дүүжин тавигдсан далд суурилуулам.</p> 	Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)	Гэрлийн чадла	16Вт	Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC	Урсгалын хэмжээ	1780л/ца	Давтамж	50г/ц	Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С	Ажиллах цаг	50000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
		Төрөл/марк	APL-300*300-16W AC220V (ил, далд)																					
Гэрлийн чадла	16Вт																							
Тусгайлан хүчдэл	185-265V AC																							
Урсгалын хэмжээ	1780л/ца																							
Давтамж	50г/ц																							
Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К																							
Тусгалын өнцөг	120°																							
Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С																							
Ажиллах цаг	50000 цаг																							
далд	30	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																					
15	50x50 лед гэрэл	ил	40	Ш	<table border="1"> <tr><td>Төрөл/марк</td><td>APL-40*50-4W AC220V (ил, далд)</td></tr> <tr><td>Гэрлийн чадла</td><td>4Вт</td></tr> <tr><td>Тусгайлан хүчдэл</td><td>18-265V AC</td></tr> <tr><td>Урсгалын хэмжээ</td><td>5л</td></tr> <tr><td>Давтамж</td><td>50г/ц</td></tr> <tr><td>Гэрэлтүүлэхийн өнөг</td><td>2500 – 6500К</td></tr> <tr><td>Тусгалын өнцөг</td><td>120°</td></tr> <tr><td>Ажиллах орчин температур</td><td>-40°С – +85°С</td></tr> <tr><td>Ажиллах цаг</td><td>30000 цаг</td></tr> </table> <p>Зориулалт: Тавигдсан нэл байрлуулам.</p>  <p>Зориулалт: Дүүжин тавигдсан далд суурилуулам.</p> 	Төрөл/марк	APL-40*50-4W AC220V (ил, далд)	Гэрлийн чадла	4Вт	Тусгайлан хүчдэл	18-265V AC	Урсгалын хэмжээ	5л	Давтамж	50г/ц	Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К	Тусгалын өнцөг	120°	Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С	Ажиллах цаг	30000 цаг	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц
		Төрөл/марк	APL-40*50-4W AC220V (ил, далд)																					
Гэрлийн чадла	4Вт																							
Тусгайлан хүчдэл	18-265V AC																							
Урсгалын хэмжээ	5л																							
Давтамж	50г/ц																							
Гэрэлтүүлэхийн өнөг	2500 – 6500К																							
Тусгалын өнцөг	120°																							
Ажиллах орчин температур	-40°С – +85°С																							
Ажиллах цаг	30000 цаг																							
далд	40	Ш	TER үйлдвэртэй дүйцэхүйц																					
16	Унтраалга	Ил	50	ш		SOK брендтэй дүйцэхүйц																		
17		далд	50	Ш		SOK брендтэй дүйцэхүйц																		
18	Разетива	Ил	50	Ш	Хятадын цахилгаан барааны үйлдвэрийн стандартад дүйцэхүйц																			

№	Төрөл	Далд	50	Ш		Хятадын цахилгаан барааны үйлдвэрийн стандартад дүйцэхүйц
19	Уртасгагч		20	Ш		Хятадын цахилгаан барааны үйлдвэрийн стандартад дүйцэхүйц
20	Кабель	2x4	100	м		Хятадын цахилгаан барааны үйлдвэрийн стандартад дүйцэхүйц