

БАТЛАВ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН  
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Г.БАЯРСАЙХАН

АВТО ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ ГЭРЛЭН ДОХИОНЫ СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ, ШИЛЭН КАБЕЛИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ СЭЛБЭГ, ХУГАЦАА ТООЛОГЧ, ДУУТ ДОХИО, ЯВГАНЫ ТОВЧЛУУР УДИРДЛАГЫН КОНТРОЛЛЁР, ТУСГАЙ ЗАХИАЛГАТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НӨӨЦӨЛЖ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1. Улаанбаатар хотын “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” ОНӨТҮГ-ын гэрлэн дохиог удирдах, хянах программ хангамж бүхий контроллер нь Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Космос /COSMOS/ системтэй КЕТ-2100 загварын контроллерын сэлбэг хэрэгсэл өөр хоорондоо таарч тохирох, гэрлэн дохионы контроллерын сэлбэгүүд нь КЕТ-2100 загварын контроллёрт тохирч ажилладаг байх. /Олон Улсын чанарын сертификаттай байна/

Гэрлэн дохионы КЕТ-2100 загварын контроллерын сэлбэгийн жагсаалт		
№	Сэлбэгийн нэрс	Тоо ширхэг
1.1	Гэрлэн дохионы контроллерын LSU хавтан	30 ширхэг нийлүүлэх
1.2	Гэрлэн дохионы контроллерын FLASH хавтан	4 ширхэг нийлүүлэх
1.3	Гэрлэн дохионы контроллерын CPU хавтан	4 ширхэг нийлүүлэх
1.4	Гэрлэн дохионы контроллерын CONT хавтан	4 ширхэг нийлүүлэх

2. Гэрлэн дохионы бүх гэрлүүд нь Монгол Улсын MNS 4980:2014 стандартыг хангасан лэд /LED/, 220V 50HZ цахилгааны тэжээлээр ажилладаг, IP63 стандартыг хангасан байна. /Олон Улсын чанарын сертификаттай байна/

Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрэл, дохионы техникийн шаардлага /Загвар КЕТС/			
№	Сэлбэгийн нэрс	Шаардлага	Тоо ширхэг
3.1	Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохицуулах улаан гэрэл	Гэрлийн гэрэлтэлт 500cd байх.	30 ширхэг нийлүүлэх
3.2	Тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөн зохицуулах ногоон гэрэл	Гэрлийн гэрэлтэлт 500cd байх.	30 ширхэг нийлүүлэх
3.3	Тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөн зохицуулах ногоон суман гэрэл	Гэрлийн гэрэлтэлт 500cd байх.	10 ширхэг нийлүүлэх
3.4	Тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөн зохицуулах шар гэрэл	Гэрлийн гэрэлтэлт 500cd байх.	20 ширхэг нийлүүлэх

3.5	Явган хүний хөдөлгөөн зохицуулах улаан гэрэл /don't walk/	Гэрлийн гэрэлтэлт 3500cd/m <sup>2</sup> байх.	20 ширхэг нийлүүлэх
3.6	Явган хүний хөдөлгөөн зохицуулах ногоон гэрэл /walk/	Гэрлийн гэрэлтэлт 3500cd/m <sup>2</sup> байх.	30 ширхэг нийлүүлэх

3. Дараах үзүүлэлт бүхий гэрлэн дохионы нам шон 10 ширхэг нийлүүлэнэ.

1	Гэрлэн дохионы шонгийн бүх гадаргуу нь зэвэрхээс хамгаалагдсан буюу үйлдвэрийн цинкдсэн /Zinc Hot Dip Galvanize/ аргаар бүрэгдсэн байх ба тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шон нь KSD3566 төрлийн байна. /залгаагүй шон байх/
2	Гэрлэн дохионы нам шонгийн хананы зузаан нь 4.5мм, өндөр нь 4-с 6м, гадна диаметр нь 125мм, ган төмрөөр хийгдсэн байх. (явган зорчигчдод зориулсан гэрлийн шон)
3	Гэрлэн дохионы нам шон нь анкер суурьтай байх ба бэхлэх боолтны тоо ширхэг 4-с доошгүй байна.

#### 4. Шилэн кабелийн сэлбэг

№	Шилэн кабелийн сэлбэг	Тоо ширхэг
5.1	Сүлжээний төхөөрөмж (10/100Base-TX to 100Base-FX, Single Fiber WDM, Fast Ethernet Converter)	20 хос

Хянасан:

НЗХГ-н ЗАХХ-н даргын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч



О.Энхбаатар

“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” ОНӨТҮГ-ын  
захирал



Ч.Хувьзаяа

Боловсруулсан:

“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” ОНӨТҮГ-ын  
Мэдээллийн технологи, техник ашиглалтын  
хэлтсийн ахлах инженер



Г.Алтаншагай