

### Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Нэр:** Замыг өргөн, чиг татах шингэний өргүүр

**Зориулалт:** Замын ангиудад, зам засварын ажилд

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	
1.2	Өргүүрийн төрөл	Шингэний
1.3	Ашиглалтын жин, $\pm 10\%$ (кг)	24
1.4	Овор хэмжээ, $\pm 10\%$ УртхӨргөнхӨндөр (мм)	540x180x240
1.5	Өргөх хэвийн хүч, багагүй (кН)	200
1.6	Замыг хөдөлгөх хүч, багагүй (кН)	135
1.7	Өргөх хамгийн их хэмжээ, багагүй (мм)	120
1.8	Замыг хөдөлгөх хамгийн их хэмжээ, багагүй (мм)	80
1.9	Шингэний хэвийн даралт, багагүй (мПа)	55
1.10	Хөшүүрэгт үйлчлэх ачаалал-момент, ихгүй (Нм)	500
1.11	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар)	12
1.12	Дагалдах иж бүрдэл Комплект поставки	1. Хөшүүрэг 1 ширхэг; 2. Иж бүрэн сэлбэгүүд;

**Нэр:** Уулзварын зай хөөгч /цаашид **БАРАА** гэх/

**Зориулалт:** Замын ангиудад, зам засварын ажилд

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	
1.2	Өргүүрийн төрөл	Шингэний
1.3	Их биений материал	Ган
1.4	Ашиглалтын жин, $\pm 15\%$ (кг)	115
1.5	Овор хэмжээ, $\pm 15\%$ УртхӨргөнхӨндөр (мм)	920x320x350
1.6	Татах, түлхэх хэвийн хүч, (кН)	400
1.7	Ажлын цилиндрийн диаметр, (мм)	70
1.8	Цилиндрийн поршингийн шилжилт, (мм)	110-140
1.9	Шингэний хэвийн даралт, багагүй (мПа)	48-52
1.10	Ачаалалгүй үеийн шилжих хугацаа, багагүй (мм/мин)	2
1.11	Хөшүүрэгт үйлчлэх ачаалал-момент, ихгүй (Нм)	450
1.12	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар)	12