

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Нэр: Цахилгаан чигжүүр
Электро шпалоподбойка

Зориулалт: Замын ангиудад, зам засварын ажилд

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг) Вес, не более (кг)	21
1.3	Овор хэмжээ, УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, ДхШхВ (мм)	1150-1200x106-200x500-650
1.4	Чичиргээ үүсгэгчийн төрөл Тип вибратора	тэнцвэргүй, чиглэлгүй үйлдэлт дебалансний, ненаправленного действия
1.5	Тэнцвэргүй байдлын хөдөлгөгч хүч (кН/кгс) Вынуждающая сила дебаланса Возмущающая сила дебаланса, (кН/кгс)	2,6 (265)±3%
1.6	Тип привода Хөтлүүрийн төрөл	3-н фазын асинхронный цахилгаан хөдөлгүүр 3-х фазный асинхронный электродвигатель
1.7	Хэвийн хүчдэл, (В) Номинальное напряжение, (В)	220
1.8	Давтамж, (Гц) Частота, (Гц)	50
1.9	Хэвийн чадал, (кВт) Номинальная мощность, (кВт)	0.55
1.10	Цахилгаан хөдөлгүүрийн голын эргэлтийн давтамж, (мин ⁻¹) Частота вращения вала электродвигателя, (мин ⁻¹)	
1.11	Ажлын хэвийн горим Номинальный режим работы	S3, 70%
1.12	Гүйдлийн хүч, (А) Сила тока, (А)	1.5-1.8

1.13	Баталгаат хугацаа,багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее(месяц)	6
------	--	---

Нэр: Цахилгаан шрупны машин
Шурупверт ШВ2М

Зориулалт: Замын ангиудад, зам засварын ажилд

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, их гүй (кг) Вес, не более (кг)	63
1.3	Овор хэмжээ, ±10% УрхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, ±10% ДхШхВ (мм)	1170x1770x660
1.4	Хөдөлгүүрийн төрөл Тип двигателя	Гурван фазын цахилгаан хөдөлгүүр 220 В, 50 Гц Электродвигатель трехфазный, 220 В, 50 Гц
1.5	2800 эрг/мин үеийн гол дээрх чадал, багагүй(кВт) Мощность на валу при 2800 об/мин, не менее (кВт)	1.7
1.6	Өрөмдөх үеийн шпинделийн эргэлтийн тоо, багагүй (эрг/мин) Число оборотов шпинделя при сверлении, не менее (об/мин)	980
1.7	Чангалах үеийн эргүүлэх моментийг тохируулах хязгаар, (Нм) Пределы регулирования крутящего момента при закручивании, (Нм)	120-450
1.8	Боолтыг суллах үеийн хамгийн их эргүүлэх момент,багагүй (кгс) Максимальный крутящий момент при откручивании, не менее (кгс)	90
1.9	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	6

Нэр: Цахилгаан хувиарлах хайрцаг
 Коробка распределительная арматуры кабельной АК-30

Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	2023 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна. Новый, неиспользованный, произведенный в 2023 году или позднее.	
1.2	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг) Вес, не более (кг)	2
1.3	Овор хэмжээ, ±10% УртхӨргөнхӨндөр (мм) Габаритные размеры, ±10% ДхШхВ (мм)	258x187x240
1.4	Хүчдэл, (В) Напряжение, (В)	3x220
1.5	Гүйдэл, (А) Ток, (А)	32
1.6	Оролтын сүлжээ Входная сеть	3P+Z
1.7	Хувиарлах чадал, багагүй (кВт) Распределяемая мощность, не менее (кВт)	7
1.8	Хамгаалалтын зэрэг Степень защиты	IP54
1.9	Цаг уурын нөхцөл Климатическое исполнение	УХЛ1
1.10	Цахилгааны аюулгүй байдлын ангилал Класс по электробезопасности	II
1.11	Оролтын холбогч, самбарын залгуур СС11-4х32-051.0 Вводной разъем, панельная вилка СС11-4х32-051.0	1 ширхэг 1 шт
1.12	Гаралтын холбогч, самбарын залгуур СС11-4х32-052.0 Выводные разъемы, панельная розетка СС11-4х32-052.0	4 ширхэг 4 шт
1.13	Гаралтын холбогч, самбарын залгуур СС11-3х32-054.0 Выводные разъемы, панельная розетка СС11-3х32-054.0	1 ширхэг 1 шт
1.14	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар) Гарантийный срок, не менее (месяц)	6