

НИЙСЛЭЛИЙН  
ГАЗРЫН ДАРГА

БАТЛАВ  
НИЙТИЙН

ТЭЭВРИЙН  
Д.ОТТОНЖАРГАЛ

"НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН ТОХИЖИЛТ,  
ШИНЭЧЛЭЛ /УЛААНБААТАР, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ"-ИЙН  
АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 04-р сарын .....-ны өдөр

Дугаар ....

Улаанбаатар хот

1.	Үндэслэл	Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/... дүгээр захирамж												
2.	Байгууламжийн байршил	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг /Хавсралтаас харах/												
3.	Зориулалт хүчин чадал	1. Гудамж замуудын автобусны буудлын хүлээлгийн талбайд байрлуулах саравч 2. Сүүдрэвч болон дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж-1 тус тус байна.												
4.	Төслийн гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.												
5.	Ажлын бүтэц	1. Гудамж замуудын автобусны буудлын хүлээлгийн талбайд байрлуулах саравч: - Төлөвлөсөн байгууламж суурьлуулах талбайг бэлтгэх, - Зөөврийн байгууламжийг суурьлуулах, - Цахилгааны эх үүсвэрт холбох, - Орчны тохижилтын нөхөн сэргээлт хийх. 2. Сүүдрэвч болон дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж: - Төлөвлөсөн байгууламж байрлуулах суурьмйн бэлтгэх, - Зогсоолын байгууламжийг суурьлуулах, - Цахилгааны эх үүсвэрт холбох, - Бусад боломжит тохижилтын ажил. <b>/Хавсралтаас харах/</b>												
6.	Захиалагч байгууллага	Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар												
7.	Онцгой нөхцөл	1. Саравч бүхий автобусны буудлын байгууламж нь "Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолт тавих ерөнхий шаардлага" UCS 1601B:2022 стандартад нийцсэн байх, 2. Сүүдрэвч болон дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж нь дараах шаардлагад нийцсэн байх. Үүнд: <table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Бүтээц</th><th>Шинж чанар</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Гадна хана</td><td>Цэвэрдэггүй ган эсхүл цайрдсан төмөр байх;</td></tr><tr><td>2</td><td>Дотор хана</td><td>Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;</td></tr><tr><td>3</td><td>Шилэн хийц</td><td>Дулааны боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн хатууруулсан шил байх бөгөөд дараахи үзүүлэлтийг хангана. - Өвөл зуны температурын циклонд тэсвэртэй байх.</td></tr></tbody></table>	№	Бүтээц	Шинж чанар	1	Гадна хана	Цэвэрдэггүй ган эсхүл цайрдсан төмөр байх;	2	Дотор хана	Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;	3	Шилэн хийц	Дулааны боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн хатууруулсан шил байх бөгөөд дараахи үзүүлэлтийг хангана. - Өвөл зуны температурын циклонд тэсвэртэй байх.
№	Бүтээц	Шинж чанар												
1	Гадна хана	Цэвэрдэггүй ган эсхүл цайрдсан төмөр байх;												
2	Дотор хана	Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;												
3	Шилэн хийц	Дулааны боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн хатууруулсан шил байх бөгөөд дараахи үзүүлэлтийг хангана. - Өвөл зуны температурын циклонд тэсвэртэй байх.												

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVB давхаргатай байх /шил хагарсан ч гэсэн наалддаг бөгөөд энэ нь шилний дээгүүр аалзны тор хагардаг онцлог шинж чанартай байдаг/,</li> <li>- Шилэн хийц нь ханыг орлох бол давхарласан вакум байх, эсхүл дан төлөвлөвөл 150мм-ээс багагүй байх,</li> <li>- Шилэн хийцийн холбох хэрэгсэл нь зэвэрдэггүй ган байх;</li> </ul>
4	Гадна гэрэлтүүлэг	Байгууламжид тоноглогдсон гэрэлтүүлэгч байх;
5	Тааз	Галд тэсвэртэй, угааж арчихад хялбар, бат бөх материал байх;
6	Сандал	Ган цэвэрдэггүй төмөр суурь, WPC материал бүхий тавцантай байх,
7	Шал	WPC материал байх /Ус нэвтэрдэггүй, удаан эдэлгээтэй, мөөгөнцрийн эсрэг, байгальд ээлтэй байх/
8	Агааржуулагч	Халуун, хүйтнээр үлээгч бүхий өндөр чанартай бүтээгдэхүүн байх
9	Халаагч	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Халаагчийн материал нь зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан хайлш бүхий биетэй өндөр чанартай бүтээгдэхүүн байх,</li> <li>- Хүчдэл:220В,</li> <li>- Хүч:2000Вт-3600 Вт хооронд, Тэжээлийн кабель нь ПВ марктай байх хөндлөн огтлол 2.5мм<sup>2</sup>-6мм<sup>2</sup> хооронд байх,</li> <li>- Автомат таслуур 20А-32А хооронд байх</li> </ul>
10	Сандал	Ган цэвэрдэггүй төмөр суурь, WPC материал бүхий тавцантай байх,
11	Шал	WPC материал байх /Ус нэвтэрдэггүй, удаан эдэлгээтэй, мөөгөнцрийн эсрэг, байгальд ээлтэй байх/
12	Агааржуулагч	Халуун, хүйтнээр үлээгч бүхий өндөр чанартай бүтээгдэхүүн байх
13	Бусад тоноглол	Хяналтын камер /чанартай/

				Заалны дууны систем /чанартай/ Usb залгуур /чанартай/ LED гэрэл /чанартай/ Цагийн термометр /чанартай/ Гал унтраагч /хялбар авагдах боломжтой байршуулах/
		Байгууламжид ашиглах материал нь бат бөх, орчин үеийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлсэн байна.		
8.	Шаардлагатай мэргэжилтэн	Зогсоолын байгууламжуудыг суурилуулахад шаардлагатай ИТА: - Цахилгааны инженер - Авто замын инженер - ХАБЭА-ны мэргэжилтэн		
9.	Шаардлагатай машин механизм	Зогсоолын байгууламжуудыг суурилуулахад шаардлагатай машин механизм: - Кран - Индүү		
10.	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	Сүүдрэвч болон үйлчилгээтэй дулаан танхим бүхий зөөврийн байгууламж нь: - Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБД21-01-02/-ыг хангасан байх, - Утаа мэдрэгч, галын дохиололтой байх		
11.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	Байгууламжуудыг байрлуулах, орчны тохижилтын нөхөн сэргээлтийн ажлын төсвийг төсөв зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн программаар тооцох.		

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН ТОХИЖИЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙХ ЗОГСОЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Байршил	Зөвсөлийн нэр	Автобус буудал	Одоо байгаа зураг	Газар зүйн байрлалаар	Тайлбар
1	14-р хороо Автобусны буудал	7-т буудал	Засгийн буудал /Кабин сараач/			Орчин үеийн жижигт нийцсэн эцсийн зогсоолын тохижилт
2	1-р хороо Үндэсний соёл аялалтын хүрээлэнгийн урд талын буудал	Үндэсний соёл аялалтын хүрээлэн	Дундын буудал /Сараач/			Сараач, сардал, жогийн сав, мэдрэлгүйн байгуулалт, чөлөөт зогсоо
3	9-р хороо 32-ын төврийн урд талын буудал	57-ын буудал	Дундын буудал /Сараач/			Сараач, сардал, жогийн сав, мэдрэлгүйн байгуулалт, чөлөөт зогсоо
4	15-р хороо Усан сангийн буудлын баруун тал	Хүсэл жогтойн буудал	Дундын буудал /Сараач/			Сараач, сардал, жогийн сав, мэдрэлгүйн байгуулалт, чөлөөт зогсоо
5	15-р хороо Усан сангийн буудлын зүүн тал	НОМЭ-ын буудал	Дундын буудал /Сараач/			Сараач, сардал, жогийн сав, мэдрэлгүйн байгуулалт, чөлөөт зогсоо
6	15-р хороо Ар хустан зүүн талын буудал	Япон цагийн цогцолбор	Дундын буудал /Сараач/			Сараач, сардал, жогийн сав, мэдрэлгүйн байгуулалт, чөлөөт зогсоо



7	15-р хороо Ар хустанын баруун талын буудал	НЦД Гврдок зинлэчин буудал	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах
8	15-р хороо Ар хустанын зүгэс	500 модны рашаан	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах
9	18-р хороо	71-р сургуулийн хөйд талын буудал	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах
10	18-р хороо	71-р сургуулийн урд талын буудал	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах
11	18-р хороо	Сэлхэйн 1-р буудал	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах
12	18-р хороо Нарийн гудамжны хөйд талын буудал	Нарийн гудамжны буудал	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах
13	18-р хороо Их булаг дэлгүүрийн урд талын буудал	Нарийн гудамжны буудал	Дундын буудал /Сарагч/			Сарагч, сандал, хөгийн сав, мэдээллийн байгууламж, чиглэл заах

14	18-р хороо Хадгалын урд талын буудал	Салбийн 8-р буудал	Дундын буудал /Саранч/			Саранч, сандал, хогийн сав, мэдрэллийн байгууламж, чөлөөт занах
15	18-р хороо Салбийн хойд талын буудал	Салбийн 8-р буудал	Дундын буудал /Саранч/			Саранч, сандал, хогийн сав, мэдрэллийн байгууламж, чөлөөт занах
16	18-р хороо Шарга морьтын эцсийн урд талын буудал	Шарга морьтын эцсийн буудал	Дундын буудал /Саранч/			Саранч, сандал, хогийн сав, мэдрэллийн байгууламж, чөлөөт занах