



БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /БАЯН-ӨЛГИЙ, БАЯННУУР, САГСАЙ, ДЭЛҮҮН-/ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

02 16  
2024 оны... сарын ... дээр

Дугаар ... 60ABDTG/2024021602

Өлгий сум

БАГЦ-3: СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИЙН ШИРЭЭ, САНДАЛ ХУДАЛДАЖ АВАХ				БАГЦЫН ҮНЭ - 153.91 сая.төг
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн үзүүлэлт	Тоо, хэмжээ	Тайлбар
1	Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчийн ширээ, сандал	<p>"Сурагчийн ширээ, сандал техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтлана.</p> <p>Ширээний тавцанг ISO 9001:2008 чанарын менежментийн системийн стандартыг хангасан, Е1 стандартын хүний эрүүл мэндэд хоргуй дотор хөрөглээнд ашиглах зориулалттай, шахмал хавтан, нягт нь 600кг/м<sup>2</sup> барагай, орцын 60-90% нь цвэр модны ургтэсээс бүрдсан, гэр ахуй хүүхдийн тавилга үйлдвэрлэх зориулалттай меламин хуулгатай 20-22мм зузаантай ургсан хавтан (ДСП, МДФ, HDF) ашиглан үйлдвэрлэсэн. Гоёлын меламин хуула буюу өнгөлгөө нь ус чийг нөвтрүүлдэггүй, здэлгээний явцад зураас үүсдэггүй өндөр чанар бүхий хавтангаар хийсэн байна.</p> <p>Ширээний тавцанг 12 мм-ийн диаметртэй 3-ын ширхэг 3-ын холбоосоор холбогж бэхэлсэн. Ширээний тавцанд узэг хийх зориулалттай ховил ухаж суулган эрүүл мэндэд серег нөлөөгүй, харшил үсгэгч бодис агуулагдаагүй будгаар будсан байна.</p> <p>Булагнууд нь 30мм дугуй. Ширээний булан хөөвөг нь стандартын шаардлага хангасан ёнгө дагуу 1.2мм зузаантай PVC материалыар хамгаалсан. Ширээний ирмэг хуулга нь ISO 9001:2008 чанарын менежментийн системийн стандарт хангасан, ISO 14001 байгальд эзлтэй менежментийн системийн стандарт хангасан. 1.2мм зузаантай поливинил хлорид (polyvinyl chloride, PVC) хуулгатай байна.</p> <p>Ширээний тулгуур хөлний төмрийг 2.5-3см x 5-6см хэмжээстэй 1.5-2мм зузаантай бат бөх төмрөөр хийсэн. Ширээний хөлийг төмрийн зориулалттай будгаар шүршиг будсан. Энэхүү будаг нь эрүүл мэндэд серег нөлөөгүй, харшил үсгэгч бодис агуулагдаагүй байх. Тавцан шаргал, ширээний хөл хар хөх өнгөтэй байна.</p> <p>Хөлний хуванцар материалын хамгаалалгийн зузаан нь 2мм, шалтай харьцах доод ёроол хэсэг нь 4мм-ийн зузаатай резин хуванцарын нэгдэл бөгөөд эн нь шал урахгүй зураас гаргахгүй, хагарахгүй давуу талтай. Хөлний хамгаалалгүй нь зөөверлөх үед унахай бат бөх бэхлэгдсэн байна.</p> <p>Ширээ нь тогтвортой бат бөх байна. Сурагчийн ширээ нь тавиуртад байна. Тавиур нь ширээний үндсэн материал төмөр байна. Ширээний хэмжээ: L1200мм x W450мм x H750мм.</p> <p>Сандлын судал болон аравч нь хүний биеid нөлөөгүй, хүхэд суухад тухтай зузаан хуванцар материалыар үйлдвэрлэсэн. Гоёлын меламин энгэлгүйтэй хавтан. Суудал болон түшлэг хэсэгт булагнууд нь дугуй, хамгаалалттай.</p> <p>Сандлын хөл нь төмрөөр хийгдсэн. Сандлын тавцан хотгор, саарал өнгөтэй. Сандлын хөлийг төмрийн зориулалтын будгаар шүршиг будсан. Энэхүү будгийн хар тутгалтны орц нь ДЭМБ-ас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд байдаг тул эрүүл мэндэд серег нөлөөгүй, харшил үсгэгч бодис агуулагдаагүй байх. Хөл хар хөх өнгөтэй.</p> <p>Хөлний хуванцар материалын хамгаалалгийн зузаан нь 2мм, шалтай харьцах доод ёроол хэсэг нь 4мм-ийн зузаатай резин хуванцарын нэгдэл бөгөөд эн нь шал урахгүй зураас гаргахгүй, хагарахгүй давуу талтай. Хөлний хамгаалалгүй нь зөөверлөх үед унахай бат бөх бэхлэгдсэн байх.</p> <p>Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Суудлын өндөр 420мм, суудлын өргөн 380мм, суудлаас дээш түшлэгний дээд ирмэгний өндөр 400мм</p>	366 ш	
1.1	Сурагчийн ширээ, сандал /дунд, ахлах ангийн/	<p>"Сурагчийн ширээ, сандал техникийн шаардлага" MNS 6582:2016 стандартыг баримтлана.</p> <p>Ширээний тавцанг ISO 9001:2008 чанарын менежментийн системийн стандартыг хангасан, Е1 стандартын хүний эрүүл мэндэд хоргуй дотор хөрөглээнд ашиглах зориулалттай, шахмал хавтан, нягт нь 600кг/м<sup>2</sup> барагай, орцын 60-90% нь цвэр модны ургтэсээс бүрдсан, гэр ахуй хүүхдийн тавилга үйлдвэрлэх зориулалттай меламин хуулгатай 20-22мм зузаантай ургсан хавтан (ДСП, МДФ, HDF) ашиглан үйлдвэрлэсэн. Гоёлын меламин хуула буюу өнгөлгөө нь ус чийг нөвтрүүлдэггүй, здэлгээний явцад зураас үүсдэггүй өндөр чанар бүхий хавтангаар хийсэн байна.</p> <p>Ширээний тавцанг 12 мм-ийн диаметртэй 3-ын ширхэг 3-ын холбоосоор холбогж бэхэлсэн. Ширээний тавцанд узэг хийх зориулалттай ховил ухаж суулган эрүүл мэндэд серег нөлөөгүй, харшил үсгэгч бодис агуулагдаагүй будгаар будсан байна.</p> <p>Булагнууд нь 30мм дугуй. Ширээний булан хөөвөг нь стандартын шаардлага хангасан ёнгө дагуу 1.2мм зузаантай PVC материалыар хамгаалсан. Ширээний ирмэг хуулга нь ISO 9001:2008 чанарын менежментийн системийн стандарт хангасан, ISO 14001 байгальд эзлтэй менежментийн системийн стандарт хангасан. 1.2мм зузаантай поливинил хлорид (polyvinyl chloride, PVC) хуулгатай байна.</p> <p>Ширээний тулгуур хөлний төмрийг 2.5-3см x 5-6см хэмжээстэй 1.5-2мм зузаантай бат бөх төмрөөр хийсэн. Ширээний хөлийг төмрийн зориулалттай будгаар шүршиг будсан. Энэхүү будаг нь эрүүл мэндэд серег нөлөөгүй, харшил үсгэгч бодис агуулагдаагүй байх. Тавцан шаргал, ширээний хөл хар хөх өнгөтэй байна.</p> <p>Хөлний хуванцар материалын хамгаалалгийн зузаан нь 2мм, шалтай харьцах доод ёроол хэсэг нь 4мм-ийн зузаатай резин хуванцарын нэгдэл бөгөөд эн нь шал урахгүй зураас гаргахгүй, хагарахгүй давуу талтай. Хөлний хамгаалалгүй нь зөөверлөх үед унахай бат бөх бэхлэгдсэн байна.</p> <p>Ширээ нь тогтвортой бат бөх байна. Сурагчийн ширээ нь тавиуртад байна. Тавиур нь ширээний үндсэн материал төмөр байна. Ширээний хэмжээ: L1200мм x W450мм x H750мм.</p> <p>Сандлын судал болон аравч нь хүний биеid нөлөөгүй, хүхэд суухад тухтай зузаан хуванцар материалыар үйлдвэрлэсэн. Гоёлын меламин энгэлгүйтэй хавтан. Суудал болон түшлэг хэсэгт булагнууд нь дугуй, хамгаалалттай.</p> <p>Сандлын хөл нь төмрөөр хийгдсэн. Сандлын тавцан хотгор, саарал өнгөтэй. Сандлын хөлийг төмрийн зориулалтын будгаар шүршиг будсан. Энэхүү будгийн хар тутгалтны орц нь ДЭМБ-ас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд байдаг тул эрүүл мэндэд серег нөлөөгүй, харшил үсгэгч бодис агуулагдаагүй байх. Хөл хар хөх өнгөтэй.</p> <p>Хөлний хуванцар материалын хамгаалалгийн зузаан нь 2мм, шалтай харьцах доод ёроол хэсэг нь 4мм-ийн зузаатай резин хуванцарын нэгдэл бөгөөд эн нь шал урахгүй зураас гаргахгүй, хагарахгүй давуу талтай. Хөлний хамгаалалгүй нь зөөверлөх үед унахай бат бөх бэхлэгдсэн байх.</p> <p>Сандал нь тогтвортой бат бөх байна. Суудлын өндөр 420мм, суудлын өргөн 380мм, суудлаас дээш түшлэгний дээд ирмэгний өндөр 400мм</p>	366 ш	

Хянасан:  
Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга

С.Хонаев

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:  
БШУГ-ЫН ЗҮХ-ИЙН дарга, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах маргажилтэн

Р.Серикбол

