

БАТЛАВ
Засаг дарга С.Идэрсүрэн
2024 он 06 сар 07 өдөр

**НОМГОН СУМЫН НААДМЫН ТАЛБАЙН НИЙТИЙН АРИУТГАХ ТАТУУРГАТАЙ АРИУН ЦЭВРИЙН
БАЙГУУЛАМЖ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д/д	Хийгдэх ажил	Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн
1	Нийтийн бие засах газар	6*6 сууц / боловсон жорлон/
2	Байршил	Өмнөновь аймаг Номгон сум
3	Захиалагч байгууллага	Өмнөговь аймгийн Номгон сумын засаг даргын тамгын газар
4	Дээвэр /Шувуун дээвэртэй байна/	Дээвэр шувуун нуруу дээвэртэй байх ба хар хавтан зориулалтын декра хучилттай барилгаас 25см-ээс доошгүй хормой уналттай граниз тогтоосон, хормой доороос битүүлж тагласан бат бөх , өнгө үзэмж бүхий байна. /хаалган дээр саравчтай/
5	Хаалга 2ш	Бүргэд хаалга /бат мөх байх/
6	Цонх 4ш вакум	4 100\100 см-н босоо цонхтой байна./бат бөх/
7	Дотор дулаалга, хана, тааз	60мм-ээс багагүй квадратаар рам зангидсан хөөсөнцөр дулаалгатай сайдингаар гадарлаж , булангуудаар бэхэлсэн , угааж цэвэрлэх зориулттай эко хавтангаар хана таазыг доторлосон байна.
8	Агааржуулалт	Байрны 3 хэсэгт нэгдсэн агааржуулалт байх кабин бүрт тусад нь агааржуулалт байх
9	Шал	60х60 см-н плитагаар шаллах ба 30х60см ханын плитагаар 60см-тэй хормой үүсгэн наасан байна.
10	Суултуур	Байр нь эр эм гэсэн 2 хаалга тэмдэглэгээтэй байна , тааз хүрсэн тасалгаатай байх ба эр шээлтүүр 3 ш , суултуур эр 3 ш, хүүхдийн мэдрэгчтэй шээлтүүр 1, эм 6 ш тус бүр байрлуулах ба тус бүрдээ кабинтай оо цаас тогтоогч , хогын савтай байна. Эр эм тасалгаа бүрт 2Ш гар угаалтуур , толь , гар хатаагч , хогийн сав цэвэрлэгээний зориулалтын сойтог , бөглөөс гаргагч алхам мод , хувин байрлуулна. Кабинуудын хаалга бариул түгжээтэй байна.
11	Гэрэлтүүлэг	гадна талд нарны энергийн гэрэл 2-ийг байрлуулах ба дотор талд чанарын шаардлага хангасан цахилгаан утсаар монтажилж тасалгаа бүрт автоматны хайрцагтай байна. Тасалгаа бүрт нэгдсэн тусгал сайтай сүүн гэрэлтэй унтраалга разетка хийх ба гар хатаагчуудыг холбосон байна. Тасалгаа бүр аваарын гэрэлтэй байх ба үүдэнд мэдрэгчтэй гэрэл 2 ш байрлуулна.
12	Явган хүний зам	28 м2 хэсэгт өнгөт хавтангаар явган хүний зам хийх

13	Бохирын шугам	100м даацын хоолойгоор \бохирын шугам 180м\ бохирын шугамыг 1500мм-ээс доошгүй гүнд уналт \уклань\ тааруулан хийх ба 1ш хяналтын худаг \1000X1000 хэмжээтэй кольцо 3ш \ дулаалгын болон гадна ширмэн тагтай байна. 1-р хутагаас огтолгоо авч хяналтын худгийг шинээр байгуулж, тагтай хийнэ.
14	Цэвэр усны шугам	25м PVC хоолойгоор 180м урттай 1.5метр гүнд суулгаж эхлэх төгсгөлд чанар сайтай огтолгооны болон оруулгын хаалтууд байрлуулна. Дотор холболтонд 20м PPR ялтастай наадаг хоолойгоор хэрэглэгч бүрт хаалттайгаар холболт хийнэ. Цэвэр ус бохирын шугамын суваг ухах булах ажлыг чанартай хийж далан шороог тэгшлэх хөрсний нөхөн сэргэлтийг хийх ба чанарын баталгаа гаргаж 2 жилийн хугацаанд гаргах гэмтэл согогийг өөрийн зардалаар түргэн шуурхай засварлах үүрэг хүлээнэ. Шугам юүлэх юүлэгчтэй байна.
15	Тог цахилгаан холболт	Цахилгааны эх үүсвэрээс байгууламж хүртэл 100м урт 2\4 мм-н голчтой кабель утсаар холбох ба 220в тоолуур, шийдний хайрцаг , автомат таслагч зэргийг байрлуулна.