


БАТЛАВ

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Н.ЭНХТАЙВАН

**Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 50 ортой төрөх эмнэлэгт тоног төхөөрөмж  
нийлүүлэх тендрийн техникийн тодорхойлолт**

№	нэр	Тоо хэмжээ	Техник үзүүлэлт
1	Өвчтний хяналтын монитор	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цахилгаан тэжээл: 250В/50Гц-60 Гц</li> <li>Батерей: цэнэглэх боломжтой Lithium батерей</li> <li>Батерейн хүчин</li> <li>чадал: 5 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллана. Дэлгэц: TFT,</li> <li>Дэлгэцийн хэмжээ: 12.1 инч</li> <li>Параметрууд: ECG, PR, RESP, SpO2, NIBP, TEMP, CO2</li> <li>Дуут дохио: Эх үүсвэр, алдааны мессеж, баттерейн цэнэг дуусах болон бусад хэмжигдэхүүнүүдийн хязгаар хэтэрсэн тохиолдолд дуут болон гэрлэн дохио өгдөг</li> <li>Дохиоллын дууг ихэсгэж багасгах боломжтой</li> <li>Амьсгал: Амьсгалын хэмжээ хязгаар: 0-150 амьсгал/минут</li> <li>Температур: Хязгаар: 0-50 °C, Нарийвчлал: ±0.1°C</li> <li>ECG Холболт: 3.5.12 утас автоматаар илрүүлэх боломжтой ба тохируулан ажиллуулна. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6</li> <li>Зүрхний хэмнэлийн хязгаар: 20-200 bpm,</li> <li>SpO2 Хязгаар: 0%-100%</li> <li>NIBP Хэмжилтийн хэлбэр: Автомат</li> <li>NIBP хэмжилтийн хязгээр: 300mmHg</li> <li>Шууд аргаар артерийн даралт үздэг</li> <li>Зөөврийн монитортой / аппаратнаасаа салж гардаг/</li> </ul>
2	Ургийн монитор	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>7-н инчийн TFT төрлийн өнгөт, LCD дэлгэц</li> <li>150-н өвчтөний хэмжилтийн хадгалах санах ойтой</li> <li>Олон төрлийн хэлний сонголттой</li> <li>Ашиглахад хялбар /LCD/</li> <li>Пробнууд нь усны хамгаалалттай</li> <li>GE/Philips төрлийн цааснууд тохирно</li> <li>Функцийн боловсруулалттай</li> <li>Дэлгэц: Ургийн зүрхний цохилт /Умайн базлалтыг харуулах 7 инчийн өнгөт LCD дэлгэцтэй</li> <li>Хэмжилтийн үр дүн /ургийн зүрхний цохилт, умайн базлалт/ термаль принтертэй</li> <li>Дууны тохиргоотой /чангалах, суллах/</li> <li>Чанга яригчийн гаралт: 400Гц x 1кГц</li> <li>Чанга авиан давтамж: 0,985МГц</li> <li>Чанга авиан эрчим: ≤10 мвт/см2</li> </ul>
3	Дефибриллятор	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Синусын долгион: Бифаз технологи</li> <li>Эрчим хүч: 0, 20, 50, 100, 160, 250, 300, 360 джоуль (50 ом эсэргүүцэлтэй ажилладаг)</li> <li>360Ж-д 10 секундээс бага хугацаатай</li> <li>Насанд хүрэгчид болон хүүхдийн электродуудтай.</li> <li>Цахилгаан хангамж: 220V, 50Hz болон батарейгаар ажилладаг</li> <li>Батерейг 3.5 цаг цэнэглэх бөгөөд 35 удаа 360 Жоулыг</li> <li>12В NiMH цэнэглэгч зайтай</li> <li>Ли-ион цэнэглэдэг батерейтэй (6,800 мАч)</li> <li>Цахилгаан хангамж: 110 В, 60 Гц /220 В, 50</li> </ul>
4	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 сувагтай</li> <li>Бичлэгийн төрөл: 3x4+1 R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1 R, 12x1</li> <li>Бичлэгийн хурд: 5, 12.5, 25, 50мм/сек</li> <li>Зүрхний цохилт: 30-300pbm</li> <li>Өячтөний нэр, нэр, хүйс, өндөр, жин, гяса, эмийн мэдээллийг оруулж хадгалах боломжтой</li> <li>Өвчтөний мэдээллийг хадгалах дотоод санах ойтой (3000 өвчтөний мэдээлэл)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Өвчтөний мэдээлэл болон ЭКГ бичлэгийг анализ хийж дүгнэлт гаргах боломжтой</li> <li>• Компьютертой холбогдох VGA болон гадны принтертэй холбогдох боломжтой</li> <li>• 8.9" TFT LCD дэлгэцтэй LED гэрэлтүүлэгтэй</li> <li>• Дахин цэнэглэгддэг Lithium ion батарейтай, тасралтгүй 3.0 цагаас дээш ажиллах боломжтой</li> <li>• Батарейгаар 400 өвчтөний зүрхний бичлэг хийх, хэвлэх боломжтой</li> <li>• Термаль принтертэй /Цаас олдоцтой/</li> </ul> <p>Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц</p>
5	Цахилгаан түлэгч аппараткоагуляци	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монополяр болон биполяр зүсэх болон түлэх үйлдэлтэй</li> <li>• Холбогдсон багажийг автоматаар таньдаг</li> <li>• Зүсэх үйл явцын эхлэлийг хялбаршуулсан powerstart системтэй</li> <li>• 7 инч өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй</li> <li>• Дэлгэцийг хэрэглэгч өөрөө хялбар хянах боломжтой</li> <li>• Хөл педалтай байх ба цэнхэр болон шар өнгийн педалтай, холболтын утас нь 5м</li> <li>• Бодит хугацаанд гаралтыг хянадаг</li> <li>• Ажиллах хүчдэл: 100В-240В, 50/60Гц</li> <li>• Чадал: 900Вт</li> <li>• Гаралтын давтамж: 333кГц</li> <li>• Хийн оролтын даралт: 0.3-0.5МПа</li> <li>• Биполяр кабел: уг төхөөрөмжид зориулсан ба 3м урттай</li> <li>• Монополяр кабел: уг төхөөрөмжид зориулсан ба 3м урт, 4мм голчтой</li> </ul> <p>Түлэгч нь Ерөнхий мэс засал, Хэвлийн хөндийн хагалгаанд ашиглах боломжтой</p>
6	Өвчтөн зөөвөрлөх ор	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дугуй нь эвхэгдэж, түгжигдэн, дамнуурга болох боломжтой</li> <li>• Хоёр талын хашлагатай, ABS материалаар хийгдсэн</li> <li>• Хөл нурууны хэсгийг өндөрлөх боломжтой, дуслын хөлтэй,</li> <li>• Даацын 4 дугуйтай ба тормостой, байх боломжтой</li> <li>• Эмнэлгийн зориулалттай CPR хийх боломжтой матрастай</li> </ul> <p>Хэмжээ урт*өргөн*өндөр - 1930*600*550-850 мм Нуруу хэсгийн өндөрлөгөө -75 градус . Даацын жин -220 кг</p> 

Боловсруулсан:



Тоног төхөөрөмжийн инженер /Б.Өлзийбүрэн/