



ШАР БУДАГ, ЦАГААН БУДАГ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод төв болон орон нутгийн аэродромын хучилттай элементүүдийн будган тэмдэглэгээг будах, шар болон цагаан будаг нийлүүлэх техникийн үзүүлэлтийг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

- Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтын дагуу AASHTO M-248 стандартын F ангилалд нийцсэн материалыг нийлүүлэх.
- ИКАО Док 9157 хавсралт-3 нийцсэн байх.
- Техникийн тодорхойлолтыг хангасан талаар нотлох баримт бичиг /үйлдвэрлэгчийн бичиг баримт, гарын авлага/ ирүүлэх.

3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

| Д/д | Техникийн үзүүлэлтүүд | Хэмжээ |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Хатах хугацаа, минут | 10-аас бага буюу тэнцүү |
| 2. | Будаг зарцуулалт, г/м ² | 400-500 |
| 3. | Өнгөний код: Цагаан, Шар | Цагаан-#FFFFFF, Шар- #FFCC00 |
| 4. | Элэгдлийг эсэргүүцэх чадвар, мм | 0.3-ээс их |
| 5. | Хатуу бодисын эзлэхүүн, % | 42-47 |
| 6. | Нягт, г/см ³ | 1.4-1.6 |
| 7. | Будах арга | Зориулалтын будгийн машин /Larius Dali liner/, гар аргаар, агаарын температур 5-35 °C, чийгшил 85%. |
| 8. | Хэрэглээ, зориулалт | Агаарын хөлгийн хөөрч буух цементбетон, асфальтбетон хучилттай зурvas, явгалах зам, зогсоолуудын будган тэмдэглэгээг будах, мөн хурдны зам |
| 9. | Тусгай шаардлага | Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх. Хурц үнэргүй байх. Түргэн хатдаг, тунадас үүсдэггүй байх. |
| 10. | Гадаргуун байдал | Хөөрч буух хучилттай зурvasны тэмдэглэгээг будсаны дараа гадаргуу гөлгөр бус байна. |
| 11. | Туршилт | Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг, туршилт шинжилгээ болон шаардлагатай үед ирүүлсэн баримт бичгээр тодорхойлох боломжгүй үед/ дээж ирүүлэх |

| | | |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Савалгаа, кг | 18-25 |
| 13. | Хадгалах хугацаа | 12 сар түүнээс дээш |
| 14. | Тоо хэмжээ, тн | Шар будаг-4 тонн Цагаан будаг-18 тонн |
| 15. | Бусад шаардлага | Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 3 сарын дотор нийлүүлэх Ашиглалтын зааврыг Монгол хэл дээр орчуулсан байх Материалын аюулгүй байдлын мэдээллийн хуудсыг Англи, эсхүл Монгол хувилбараар хавсаргах (MSDS-material safety data sheet) |

4. ХҮЛЭЭН АВАХ

- 4.1 ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон материалыг шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр хүлээн авсанд тооцно.
- 4.2 Баталгаат хугацаа нь бараа хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 3 сар байна.
- 4.3 ИНҮТ, Аэродром, гэрэл суултын албандаа нийлүүлэх.

ЦАЦРУУЛАГЧ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод төв болон орон нутгийн аэродромын хучилттай элементүүдийн будган тэмдэглэгээний гэрэл ойлгогчийг нийлүүлэх техникийн үзүүлэлтийг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

- 2.4 Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн материалыг нийлүүлнэ.
- 2.5 Бүтээгдэхүүн нь олон улсын стандартыг хангасан, ТТ-В-1325Д төрөл III-ын дагуу нийцсэн байх.
- 2.6 Техникийн тодорхойлолтыг хангасан талаар нотлох баримт бичиг /үйлдвэрлэгчийн бичиг баримт, гарын авлагага/ ирүүлэх.

3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

| Д/д | Техникийн үзүүлэлт | Хэмжээ |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Өнгө | Цагаан, Мөнгөлөг |
| 2 | Ширхэглэг, мм | 0.6-1.5 |
| 3 | Хүндийн жин, г/м ³ | 4.2 |
| 4 | Хугарлын индекс | >1.9 |
| 5 | Бөмбөлөг хэлбэржилт, % | >80 |
| 6 | Тусгай шаардлага | Хар тугалга агуулаагүй |
| 7 | Савалгаа, кг | 20-30 |

| | | |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Хадгалах хугацаа | 24 сараас доошгүй |
| 9 | Тусгай шаардлага | Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлдэггүй байх |
| 10 | Зориулалт | Аэродромын будган тэмдэглэгээг хийхэд зориулагдсан байх, тэдгээрийн харагдацыг сайжруулж, шөнийн цагаар гэрэл ойлгох |
| 11 | Тоо хэмжээ, тн | 5 |

4. ХҮЛЭЭН АВАХ

- 4.4 ИНЕГ-ЫН даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон материалыг шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр хүлээн авсанд тооцно.
- 4.5 Баталгаат хугацаа нь бараа хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 3 сар байна.
- 4.6 Аэродром, гэрэл суултын албанад нийлүүлэх.

БУДАГ ШИНГЭЛЭГЧ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод төв болон орон нутгийн аэродромын хучилттай элементүүдийн гадаргуун будган тэмдэглэгээг будах, будаг шингэлэгч нийлүүлэх техникийн үзүүлэлтийг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

- 2.1 Техникийн тодорхойлолтод нийцсэн материалыг нийлүүлнэ.
- 2.2 Материал нь техникийн үзүүлэлтуүдийг хангасан байна.
- 2.3 Нийлүүлэх материалыг Монгол Улсын итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийлгэж, техникийн шаардлагыг хангаж буйг баталгаажуулсан байна.
- 2.4 Техникийн тодорхойлолтыг хангасан талаар нотлох баримт бичиг /үйлдвэрлэгчийн бичиг баримт, гарын авлага/ ирүүлэх.

3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

| Д/д | Техникийн үзүүлэлт | Хэмжээ |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Өнгө | Өнгөгүй эсвэл шаравтар туяатай |
| 2. | Усны эзлэх % | <2.0 |
| 3. | Савалгаа, кг | 15-25 кг |
| 4. | Зориулалт | Цементбетон, асфальтбетон хучилттай гадаргууг будах будгийг шингэлэх, түргэн хатдаг байх |

| | | |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Тусгай шаардлага | Аэродромын хучилттай элементүүдийн будгийн ажилд ашиглахаар нийлүүлэгдэж буй будагтай нэг үйлдвэрийн шингэлэгчийг сонгоно. Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх. Хурц үнэргүй байх. Түргэн хатдаг байх |
| 6. | Хадгалах хугацаа | 12 сараас дээш |
| 7. | Тоо хэмжээ, тн | 3 тн |

4. ХҮЛЭЭН АВАХ

- 4.7 ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон материалыг шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр хүлээн авсанд тооцно.
- 4.8 Баталгаат хугацаа нь бараа хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 3 сар байна.
- 4.9 ИНҮТ, Аэродром, гэрэл суултын албандаа нийлүүлэх.

Техникийн тодорхойлолт бэлтгэсэн:

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Аэродром,
гэрэл суултын албаны дарга,
Үнэлгээний хорооны дарга:

И. Амарсанаа

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хөрөнгө
оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан
авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн,
Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг:

Б. Сумъяжав

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн
Аэродром, гэрэл суултын албаны Аэродром
ашиглалтын хэсгийн дарга,
Үнэлгээний хорооны гишүүн:

Ж. Тулга

“ХУД яармаг”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүн:

М. Уранчимэг

“Сэтгэл зүй судалгаа, мэдээллийн төв”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүн:

Б. Цагаан