

БАТЛАВ
"ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ТАВ" ОНӨААТҮГ-БН
ЗАХИРАЛ С.БАТЗАЯА



ТОС, ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэг
1	Антифриз ягаан - Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системд хэрэглэх бага хөдөлттэй хөргөгч шингэн нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: <ul style="list-style-type: none">• Дулаан багтаамж болон дулаан нэвтрэлт сайтай байх• Буцлах болон уурших температурын хэмжээ бага байх• Царцах температурын хэмжээ бага байх• Объёмын тэлэлтийн коэффициент бага байх• Хөргөлтийн системд тунадас үлдээхгүй байх• -70-с +100 хэмийн хооронд хөдөлгөөнтэй байх (зууралдамтгай байх)• Хөөсрөхгүй байх• Гал гарахад аюулгүй байх болон байгаль орчинд хор хөнөөлгүй байх	5,400	Литр
2	Дизель масло: Марк 15W40, бүрэн синтетик байна.	20,790	Литр
3	Хүч дамжуулах ангийн тос/кроп/: - Дараах шаардлагыг хангасан байна. <ul style="list-style-type: none">• Тап-15В марктай байх• Ашиглалтын хугацааг уртасгах• Эрс тэс нөхцөлд тослох чадвар сайн байх• Элэгдлийг багасган механизмын ажиллах хугацааг уртасгах• Ган болон өнгөт металлыг зэврэлтээс хамгаалах• Температурын өргөн хэлбэлзэлд ажиллах чадвар зэрэг шаардлагыг хангасан байна.	500	Литр
4	Товуд: "0"-той шингэн товуд байна.	350	Литр
5	Гидрийн шингэн /Шар/: LUXE ATF Dexron-тай дүйцэхүйц байна.	100	Литр
6	Тормозны шингэн: Марк нь DOT4 байна.	200	Ширхэг
7	Цэнхэр түлш /Adblue/	14,500	Литр

Хянасан: Техник технологи, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

Боловсруулсан:
Эдийн засагч

Ахлах инженер

Засварын инженер

Б.Зул

С.Цэрэндорж

Л.Буянжаргал

Х.Булганбаяр

Х.Энхжаргал