

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Д/д	Тоног төхөөрөмж	Техникийн тодорхойлолт	Нэгж	Тоо
1	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж	128CH, 16 HDD slot, /16*10TB HDD/, H265, eth 16 port 1GB, Gbic	ш	1
2	Хард диск	10TB	ш	8
3	Тасралтгүй тэжээлийн систем	6000 watt	ш	1
4	Хөргөлтийн төхөөрөмж	5hp	ш	2
5	Ханын дэлгэц	Video wall 55inch 0.35 bezel -	ш	11
6	Дуу дүрс дамжуулах кабел	HDMI cable 15м	ш	13
7	Дэлгэцийн удирдлагын төхөөрөмж	16in16out matrix switcher, 4k@30Hz HDMI input and output, control through LAN/RS232	ш	1
8	Удирдлагын компьютер	Core i5-11500, 16GB 1X16GB DDR4, 3.5 inch 500GB, GTX 1660 Super	ш	2
10	Үндсэн сүлжээний төхөөрөмж	Дотоод сүлжээний салаалагч төхөөрөмж 24 порт /switch/ cisco C9200L-24T-4X-E дүйцэхүйц	ш	2
11	Олон залгуур	32A 8 slot	ш	10
12	Цахилгааны залгуур	PDU 8 socket 25A/220V	ш	9
13	Чиглэлийн хяналтын камер	4MP, 2.8mm, 1/3" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition, H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate, Outputs max. 4MP (2688 Ч 1520) @20 fps, and supports 2560Ч1440 (2560 Ч 1440) @25/30 fps,Built-in Warm LED, max. LEDs distance: 80 m, IP67 protection, IK10 protection (optional)	ш	21
14	Хөдөлгөөнт камер	4 Megapixel 45x optical zoom, Night colour mode, IR distance up to 150m. Perimeter protection Full-color illuminator; red and blue warning light IP66. Smart dual illuminators (recommended to use within 50m)70	ш	7
15	Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар таних камер	Maximum 2MP resolution, Color: 0.03 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30IRE), 0 Lux (IR LED on), Maximum 120 fps (H.265/H.264), Maximum IR viewable length : 90m(295.28ft), Day & Night (ICR), extremeWDR (150 dB), DIS with built-in Gyro sensor, Analytics events based on AI engine (NPU): Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/License plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Certification : IP66/IP67, NEMA4X, IK10	ш	6
16	Сүлжээний төхөөрөмж	Industrial PoE Switch, 8-Port 2-layer industrial level switch, Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X, standards, 100M/1000M self-adaptive SFP fiber port, -40°C to 85°C operating temperature, IP40 aluminum housing	ш	9