

ДОРНОГОВЫЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГА *Хонгорзул* Н.ХОНГОРЗУЛ  
2024 оны 06 сарын 25-ны өдөр

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Үзүүлэлт	1
1	Худалдан авах барааны нэр, зориулалт	Онцгой байдлын байгууллагын агаараас эрэн хайх, аврах нисэх хүчний нисдэг тэрэг, болон тээврийн хэрэгслийг шатахуунаар цэнэглэх зориулалт бүхий тээврийн хэрэгсэл худалдан авах
	Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ	Тусгай зориулалтын түлш тээврийн автомашин
	Нэр	Явуулын Шатахуун түгээх станц
	Зориулалт	Албан хэрэгцээний
	Гадна өнгө	Өнгө хамаарахгүй
	Үйлдвэрлэсэн он	2004
	Техникийн байдал	-
	Хөтлөгч	4x2 буюу хойд тэнхлэг хөтлөх
	Суудлын тоо	3
	Жолооны хурдны байрлал	Зүүн /зөв талдаа/
	Үрт (мм)	7300
	Өргөн (мм)	2300
	Өндөр (мм)	2064
	Тэнхлэг хоорондын зай (мм)	3815 мм / 2 байна
	Газраас тэнхлэг хүрэх зай (мм)	205
	Өөрийн жин (кг)	3500-5000 кг
	Бүх жин (кг)	9500-15000 кг
	Даац (кг)	3-5 тн
	Торхны багтаамж	3,000 литр ба түүнээс дээш
	Хөдөлгүүр	4 цилиндр бензин/дизель
	Хөдөлгүүрийн багтаамж (cc)	4000cc-6000cc
	Хамгийн их чадал м.х.кВт	4250эр/мин үед 112/82.5/
	Мушгих момент Н.м	2500эр/мин үед 198/
2	Техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага	Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэмд нийцсэн байх
	Түлш зарцуулалт (литр)	13,5-17,5
	Түлшний савны багтаамж (литр)	50+40 нийт 90 л түүнтэй дүйцэх
	Хурдны хайрцаг	6 шатлалт механик
	Туслах хурдны хайрцаг	2 шатлалт урд мост залгаж салгана

		Рулын аппарат	Гидрь
		Дугуй	16R70,225- 17,5R75.235
		Запас дугуй	1 ширхэг
		Нүм	4 үетэй зөвлөн
		Дагалдах хэрэгсэл	Домкрат, тусгай зориулалтын засварын багаж хэрэгсэлтэй байх, Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл
		Тээвэрлэх түлшний төрөл	Нисдэг тэрэгний зориулалттай түлш болон төрөл бүрийн түлш тээвэрлэх.
3		Нэмэлт нөхцөл	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Евро стандартад нийцсэн тэсрэлтэд тэсвэртэй цооног, түлш алдагдахаас хамгаалагдсан байх.</li> <li>2. Материал нь зөвлөн ган эсхүл хөнгөн цагаан хайлш болон зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.</li> <li>3. Тээврийн хэрэгслийг шатахуунаар цэнэглэх боломжтой электрон тоолууртай, амьсгалын хавхалга болон цалгианы хамгаалалттай байх.</li> <li>4. Дээрээс болон доороос сумлах шланг нь олон улсын шаардлага хангасан, түлшний зориулалттай, дотор диаметр 50 мм ба 38 мм, тус бүр 20 м урттай байх.</li> <li>5. Түлшний нарийн шүүртэй, шүүх нарийвчлал 3-5 мкм ба түүнээс илүү нарийвчлалтай байх.</li> </ol>
4	Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт	Нийлүүлэгч байгууллага Чанарын баталгаат хугацаа	<p>Компани, Иргэн</p> <p>24 сар 15000 км аль урьдчилж хэрэгжсэнээр</p>

ХЯНАСАН.  
 ГАЗРЫН ОРЛОГЧ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ  
 ТАСГИЙН ДАРГА,  
 ДЭД ХУРАНДАА

А.СЭРГЭЛЭН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН.  
 ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ ДЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА,  
 ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН,  
 АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

Г.ЭНЭРЭЛТ