




Техникийн тодорхойлолт

№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэрс	техникийн тодорхойлолт болон стандарт /бичих/	Зураг	Нийлүүлэгчийн санал болгосон барааны узүүлэлт (төг)	Тоо ширхэг	Нийт үнэ
1	Анфо				65400кг	
2	Эмульс	<p>Өдөөгчөөс мэдрэмтгий, ажлын чадвар өндөр Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 90-120 мм диаметр болон орц найрлагын өргөн сонголттой. Усанд тэсвэртэй, хадгалах хугацаа болон детонацийн хурд өндөр. Тусгай тэсэлгээний ажилд хэрэглэгддэг.</p> <p>Хүйтэн цаг уурт зориулагдсан Монголын эрс тэс цаг уурын нөхцөлд хэрэглэх бүрэн боломжтой байх</p>			47000кг	
3	Өдөөгч	<p>Өдөөгч тэсрэх бодис нь анхдагч өдөөгч тэсрэх бодистой харьцуулахад гаднын үйлчлэлийг мэдрэх чадвар бага боловч чадал, өдөөгч хүч ихтэй, нунтаглах чадвар сайтай.</p> <p>Өдөөгч тэсрэх бодис нь детонацийн хурд өндөр ба тэсрэлтийн шинж нь бусад тэсрэх бодисоос их. Тэсрэх бодис нь температурын өөрчлөлт, урт хугацааны хадгалалт болон даралттай усны нөлөөгөөр чанараа алдахгүй байх.</p> <p>Өдөөгч тэсрэх бодисыг ил уурхайн чулуулгийн тэсэлгээнд ашиглана. Өдөөгч тэсрэх бодис нь хүчиллэг болон шүлтлэг устай, янз бүрийн тостой нөхцөлд тэсвэртэй чанар нь ил уурхайн ямар ч нөхцөлд ашиглах боломжтой байх.</p>			6200ш	

4	Нонель	<p>Цооногийн тэсэлгээний хэрэгсэл нь тэсэлгээг удирдах өргөн боломжийг олгодог. 720 мг үндсэн цэнэг агуулсан, хором удаашруулах хугацаа нь нарийвчлал сайтай 500мс бөгөөд цочир авах чадвар нь 99%-иас дээш байна.</p> <p>Тод шар өнгийн гуурстай бусад гадаргуугийн хэрэгслээс ялгахад хялбар байх.</p> <p>Эрс тэс цаг уурын нөхцөлд ашиглах боломжтой .</p> <p>Холболт хийхэд хялбар</p>		6200ш
5	Нонель	<p>Гадаргуу холбогч гуурс / 6м/42мс / холбогчууд нь бусад хэрэгсэлд детонаци дамжуулах болон цооног хоорондын удаашралыг тохируулахад ашиглагдана. Гуурсыг хялбар холбож болдог.</p> <p>Шаардлагатай үед түгжих механизм нь блоконд гуурсыг түгжихэд хэрэглэгдэнэ. 8-н гуурс нэг дор холбох багтаамжтай.</p> <p>Бялт тэслүүрийн удаашралын хугацааг холбогч толгойн өнгөөр ялгасан.</p> <p>Удаашралын хугацаа нь нарийвчлал сайтай нонель хэрэгсэл тооцсон дарааллын дагуу тэсрэх магадлал 99%-аас дээш байх.</p> <p>Цооногийн бялт тэслүүрүүдээс хялбар ялгагдах бололцоог олгох өөр өнгөөр холбосон байна. Үндсэн цэнэг нь хамгаалалтын бүрхүүлтэй.</p>		6200ш
6	Нонель	<p>/Start Line/ нонель гуурс /500 мс / Startline нь нэг тэсэлгээг нөгөөтэй холбох болон тэсэлгээг аюулгүй зайнаас эхлүүлэх зориулалттай.</p> <p>Энэхүү бүтээгдэхүүн нь стандартын дамарт ороосон урт нонель гуурснаас бүтнэ. Startline нонель гуурс нь 5 граммын агууламжтай цочир дамжуулах шижимд гал өгөх зориулалттай. Дамартай гуурсны урт нь 500 м хүрэх бөгөөд холбогч нь ногоон өнгөтэй.</p>		7500м
7	Цочир дамжуулах шижим	<p>Усанд тэсвэртэй, цочир дамжуулах шижим нь ил уурхайн тэсэлгээ болон хий тоосны аюултай бодисын цэнэг эсвэл тодорхой зайд нэг цэнэгээс нөгөөд депонаци дамжуулахад хэрэглэнэ. ПЕТН тэсрэх бодисыг полиамид утсан сүлжмэлээр бүрсэн. Гадна бүрхүүл нь полиэтилэн.</p>		9000м