

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Г.МӨНХСҮХ

2024.06.04

LED ДЭЛГЭЦИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 04

Хатансуудал

Д/л	Нэр төрөл	Үзүүлэлт /Хэмжээ/
1	Гадана, дотор лед дэлгэц	300x500см
2	Ледний төрөл	SMD2121-тай дүйцэхүйц
3	Пикселийн давтамж	2,5мм-3,5мм
4	Оролтын хүчдэл	Тогтмол гүйдэл 4.8-5.5v
5	Жин	0.45+-0.01кг
6	Пикселийн найрлага	IRIGIB
7	Нэгж хавтангийн хүч	<16.5w
8	Нэгж хэмжээ	L*W*H320*160*14.7мм
9	Пикселийн нягтрал	160000 цэг/м
10	Дэлгэцний хэвтээ харах өнцөг	140+10 градус
11	Дэлгэцний босоо харах өнцөг	140+10 градус
12	Нэг квадрат модулийн хамгийн их хүч	<322.3
13	Дэлгэцний өнгө	16777216 төрөл
14	Хүрээ өөрчлөх давтамж	>60кадр/сек
15	Үйлчилгээний хугацаа	100000 цаг
16	Тэжээлийн болок	AC220v10%/50hz
17	Видео процессор	1ш output:2*Lan port, Audio:Input and output, Input;HDMI,DVI,VGA,CV,USB
18	Тэжээлийн кабель	30ш
19	Сигналын кабель	30ш
20	Үйлдвэрлэгч улс	БНХАУ болон бусад улс

УГСАРДАГ ТАЙЗНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1	Үйлвэрлэгч улс	БНХАУ болон бусад улс байж болно
2	Үйлдвэр	Гар хийцийн байж болохгүй /аюулгүй байдал хангасан чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн/
3	Зориулалт	Зөөврийн тайз
4	Урт	6м
5	Өргөн	4м
6	Өндөр	4м
7	Дээвэр	Гуруулжин /1м өндөртэй, ус нэвтрүүлэхгүй тусгай материалаар хийгдсэн байх/
8	Материал	Хөнгөн цагаан болон хайлш байх 0.5мм дээш зузаан байх
9	Багнын өргөн	30x30
10	Тайзны суурь	60см-1метрийн хооронд сунадаг

11	4 тал	Шонгийн холбоос дээшээ өргөгддөг байх
12	Шатны тавцан	18мм зузаантай хамгаалалттай давцан
13	Шат	100см, хөнгөн цагаан
14	Тайзны шал	18мм зузуунтай халтирдаггүй байх
15	Нэмэлт шаардлага	Тээвэрлэлт, Суурилуулалтыг нийлүүлэгч хариуцах, чанарын баталгаа гаргах

БОЛОВСРУУЛСАН:

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ *М.Төмөртоогоо* М.ТӨМӨРТОО