

Батлав: Ерөнхий инженер бөгөөд үйлдвэрлэл  
технологийн газрын дарга

Н.Буян-Өлзий

Нарийн хэмжүүрийн сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

9/35

№	Бараа материалын нэр	Тип марк	Ажиллах хүчдэл	Ажиллах гүйдэл	Ажиллах даралт	Тайлбар	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зай мэдрэгч	LJ30A3-15-ZDX 400ma	DC24V			NC контакттай	ш	10.0
2	Хий хувиарлагч	4Y310-10	AC220V		0.15-0.8 MPA		ш	35.0
3	Туузан жингийн хурдны мэдрэгч	NJ4-12GM40-E2	DC24V			NO контакттай	ш	2.0
4	Тензодатчик	Z6FD1-0-200кг				Жингийн датчик 0-200кг	ш	1.0
5	Манометр	25Mpa			0-25MPa	Шингэнтэй техникийн манометр Диаметр 100мм	ш	7.0
6	Температур хэмжигч	SWP XTR-4215K 0-500°C	DC24V	4-20mA		Температурын хэмжүүр-0-500°C ,Pt 100 холбогбогдож ажилладаг, 4-н сувгийн	ш	3.0
7	Термометр	wtyy-1031				Хэмжих хязгаар 0-100°C	ш	20.0
8	Монометр	YNO-40Mpa			0-40 MPA	Шингэнтэй техникийн манометр Диаметр 100мм	ш	7.0
9	Transmitter	sbwz-2480	DC24V	4-20mA			ш	3.0
10	Термопар	WRN 0-800°C				mV-ийн гаралттай, Шаазан , Диаметр 20мм	ш	5.0
11	Даралтын хэмжүүр	WP-Z403-01-12HL-P	AC220V		0-1MPa	4-20mA гаралттай	ш	5.0
12	Том ханцуйт фильтрийн хийн буу	SCXE 353.060 24v	DC24V		0.35-0.85MPa	Хөнгөн цагаан их биетэй	ш	15.0
13	Хийн цилиндр	SC100*300			1MPa	Цилиндрийн диаметр 100мм, Голны суналт 300мм, их бие хөнгөн цагаан	ш	10.0

14	Доргионы хэмжүүр	czj-b3	AC220V			4-20mA гаралттай , Хэмжих хязгаар: 0 ~ 500µm pk-pk 0 ~ 50.0мм/с rms	ш	1.0
15	Доргионы хэмжүүр	JM-B-3Z	AC220V			4-20mA гаралттай , Хэмжих хязгаар: 0 ~ 50.0мм/с rms	ш	1.0
16	Зай мэдрэгч	LJ30A3-15-Z/EX 400ma	DC24V			NO контакттай	ш	20.0
17	Манометр	YN 25MPa			0-25MPa	Шингэнтэй техникийн манометр Диаметр 60мм	ш	5.0
19	Температур хэмжигч	SWP XTRM-1215K 0-1300C	DC24V	4-20mA		Температурын хэмжүүр-0-1300°C , K термопартай холбогдох, 2 сувгийн	ш	3.0
20	Температур хэмжигч	SWP XTRM 2215 0-500C				Температурын хэмжүүр-0-500°C ,Pt 100 холбогдож ажилладаг, 2 сувгийн	ш	3.0
21	Температур хэмжигч	SWP XTRM 4215 0-500C				Температурын хэмжүүр-0-500°C ,Pt 100 холбогдож ажилладаг, 4-н сувгийн	ш	3.0
22	Контакттай монометр	YX100 0-1.6MPa			0-1.6MPa	NO,NC контакттай, холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	5.0
23	Контакттай термометр	WSSX-ST/40-80				Хэмжих хязгаар -40~80°C NO,NC контакттай, холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	5.0
24	Монометр	1,6MPa Y100 130 200M140 B20			0-1.6MPa	Диаметр 100мм, Холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	7.0
25	Техникийн манометр /шингэнтэй/	0-1,6MPa			0-1.6MPa	Диаметр 60мм,Шингэнтэй, Холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	5.0
26	Техникийн манометр /шингэнтэй/	40MPa			0-40 MPa	Диаметр 100мм,Шингэнтэй, Холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	5.0

27	Метал мэдрэгч	Bii5U-Q20-AP6*2	DC24V	0.2A		NO буюу NPN шилжилттэй,3-н угастай	ш	20.0
28	Тунгаагууртай манометр	AC-4000-4-0.15-0.8 mpa			0.15-0.8 MPa	Манометр нь-1mPa, 2 ш тунгаагууртай	ш	4.0
29	Манометр	ОБ 0-16кгс/см2			0-16кгс/см2	Холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	7.0
30	Хийн буу	DMF-Z-25S	AC220V		0.15-0.8MPa	Холбох хэсгийн диаметр 25мм	ш	10.0
31	Контроллёр	WP-Z403-2-09HL	AC220V			4-20mA гаралттай , хэмжих хязгаар - 199.9~320°C	ш	1.0
32	Хийн буу	DMF-Z-62S	AC220V		0.3-0.8MPa	Холбох хэсгийн диаметр 62мм	ш	57.0
33	Хийн бууны клапан	760кpa-110psi-62S			0.3-0.8MPa	32 дээрх бараа материал DMF-Z-62S хийн бууны сэлбэг	ш	60.0
34	Хийн цилиндр	SC 100*250			1MPa	Цилиндрийн диаметр 100мм, Голны суналт 250мм, их бие хөнгөн цагаан	ш	4.0
35	Хий хувиарлагч	4v-420-15	AC220V		0.15-0.8MPa		ш	3.0
36	Ачаалал хэмжигч	SHZ-7	AC220V			4-20mA гаралттай, хэмжих хязгаар 0-100dB	ш	1.0
37	Манометр	YN 0-1Mpa			0-1Mpa	Диаметр 100мм, Холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	7.0
38	Хийн буу	DMF-Z- 40S	AC220V		0.3-0.8MPa	Холбох хэсгийн диаметр 40мм	ш	10.0
39	Термометр	PT-100				60мм урттай, диаметр 4мм	ш	10.0
40	Доргионы мэдрэгч	ZHJ-2-01-02-10-01				Мэдрэх чадвар 30 mv/mm/S+5%	ш	6.0
41	Доргионы мэдрэгч	cd-21-s				Мэдрэх чадвар 200/280/300mV/cm.s-1	ш	4.0
42	Хувиарлагч	4V-210-08	AC220V		0.15-0.8MPa		ш	25.0
43	PT100 transmitter /Horoон/	SFGW-2160D	DC24V			PT100 холбогдож ажиллана, хэмжих хязгаар 0-500°C	ш	5.0
44	Даралтын датчик	sh316 0-7кpa	DC24V		0-7KPa	4-20mA гаралттай, холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	2.0

45	Жингийн датчик	/TSC1t o/p2.0mv/v/				Хэмжих хязгаар 0-1000кг, мэдрэх чадвар $2\pm 0.002\text{mv/V}$	ш	2.0
46	Жингийн датчик	TSC 0.5t o/p2.0mv/v				Хэмжих хязгаар 0-500кг, мэдрэх чадвар $2\pm 0.002\text{mv/V}$	ш	3.0
47	Контроллёр	XMT-608	AC220V			4-20mA гаралттай, CU50; PT100; J; E; K; T датчикууд холбогдох	ш	5.0
48	Термопар	WRN 1300°C				mV-ийн гаралттай, Шаазан, Диаметр 20мм	ш	10.0
49	Түвшний хэмжүүр 26g radar material level sensor	Youl-Pwrd5693p	DC24V		(-0.1~0.3)MPa	Хэмжих хязгаар 0-20метр	ш	1.0
50	Хурдны датчик	PRTD-12-4012-42	DC24V			NO контакттай	ш	1.0
51	Шланк	pneumatic hose ф10				диаметр 10мм	ш	100.0
52	Хийн бууны катушка	SCXE353.60 TPL:26101 220B	AC220V				ш	60.0
53	Эсэргүүцлийн термометр	150°C			0-150°C	Диаметр 100мм, эсэргүүцлийн гаралттай	ш	3.0
54	Техникийн манометр	0- 1.6MPa			0-1,6MPa	Диаметр 100мм, Шингэнтэй, Холбох хэсгийн диаметр 20мм	ш	10.0
55	Штуцер	PC10*M10				Их бие гууль	ш	20.0
56	Штуцер	PC10*M12				Их бие гууль	ш	20.0
57	Штуцер	PC12*M12				Их бие гууль	ш	20.0
58	Штуцер	PC8*M16				Их бие гууль	ш	10.0
59	Junction box	JXH-4	AC&DC 5- 15V			4-н сувгийн, хэмжих хязгаар 0.6 ~ 3mV/V, оролт гаралтын эсэргүүцэл 340-1100ом	ш	5.0

60	Жин утасгүй	MT-L	AC220V			Хэмжих хязгаар 0-200кг , тавцангийн хэмжээ 400*500 мм , материал зэвэрдэггүй ган, LCD дэлгэцтэй	ш	1.0
61	Контроллёр	SWP-XTRM 0-300C	DC24V			Температурын хэмжүүр-0-300°C ,Pt 100 холбогбогдож ажилладаг, 4-н сувгийн	ш	2.0
62	Контроллёр	TDW400	AC220V			Хэмжих хязгаар 0-1200°C , К термолартай ажилладаг	ш	2.0
63	Эргэлт тоологч хэмжүүр	CRY-03(s)	AC220V			Хэмжих хязгаар 5-5000 rpm, 4-20mA гаралттай	ш	1.0

Нийт төсөвт өртөг: 83,686,919 төгрөг

Зөвшөөрсөн: Эрчимзүй автоматжуулалтын хэлтсийн дарга  
Хянасан: Байгууллагын нөөц төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн дарга  
Боловсруулсан: Автоматжуулалт электроникийн мэргэжилтэн



Г.Ариунбилэг  
Х.Батсүрэн  
Н.Очирлхам