



БАТЛАВ

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

2014 оны 5 дүгээр сарын 22

Х.БАТБОЛД


ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ХҮРЭЭЛЭН БҮЙ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНД
АШИГЛАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ





Жаргалант сум



Нийлүүлэх багаж, хэрэгсэл нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.




№	Багажны нэр	Техник үзүүлэлт	Зураг	Тоо ширхэг
1	Ph meter Apera PC8500	Ус болон хөрсний хандалсан дээжид рН (2.00-19.99) mV (±2000) conductivity (0 to 19.99) µS/cm; (20.0 to 199.9) µS/cm; (200 to 1999) µS/cm; (2.00 to 19.99) mS/cm; (20.0 to 199.9) mS/cm TDS: (0 to 100) g/L;) Темр (0-100°C) Чадал 3* AA Баттөрөй Багажны харьцаа, жин: (88*170*33) мм / 313g Хайрцагны хэмжээ: (360*270*76)мм / 1.6 кг PC8500 meter-1 20-T-F pH/temp. Electrode-1 2301-T-S conductivity/temp. Electrode-1 electrode clip, software flash drive-1 USB cable -2 50ml of pH buffers (4.00, 7.00), 50ml of conductivity standards (1413µS, 12.88mS) Гарын авлага /монгол хэл дээр/		1

Handwritten signature

2	GPS	<p>Garmin 62s-тай дүйцэхүүц 2.6 инчийн дэлгэцтэй 1.7 GB багтаамжтай Sarabine clip 2 AA NiMH batteries Battery charger USB cable Гарын авлага /монгол хэл дээр/</p>		1
3	Хөрсний дээж авах өрөм	<p>Урт 40 см</p>		1
4	Thermometer, with 0~180°	<p>DAIHAN Digital SOIL-дүйцэхүүц Хөрсний температур хэмжинэ. Хэмжилтийн хязгаар -50°C ~ +300°C 37x13 мм дэлгэцтэй Жин~40 гр Dimension-191x53x53 mm (LCD Size : 37x13 mm) Measurement Range- -50°C ~ +300°C or -58°F ~ +572°F Resolution-0.1° for -19.9° ~+199.9°. Otherwise 1° Accuracy- ±1.0°C or ±1.8°F In the Range of -30°C ~ +250°C or -22°F ~ +482°F, Otherwise more than - ±2.0°C or ±4°F Ambient Temperature- 0°C~+50°C or +32°F~+122°F Weight (g) / Color 40 / Black Battery / Package 1x1.5 Volts "A76" Size (LR44, G13) or Equivalent / Sliding Blister with Print Card Гарын авлага /монгол хэл дээр/</p>		1



5	<p>Штангенциркуль</p> <p>150 PPO A00380-дүйцэхүүд Мод болон бусад дээжний диаметрийг хэмжинэ. Хэмжээ /0мм-150 мм/ Материал-ган Төрөл-дижитал</p>		1
6	<p>Модны насны өрөм</p> <p>Пресслер ойн өрөм ашиглан модны насыг тодорхойлох. Нийт урт - 50см</p>		1
7	<p>Клинометр /налгуу хэмжигч/</p> <p>Слинометер Silva.Али-дүйцэхүүд Ухаш овоолгын налгуу хэмжинэ. -Glass material: Acrylic -Weight: 120 g /4.2 oz - Tripod mount: Yes - Conversion table: cosine 0-45°, cotangent 0-45° - Attachment: lanyard - Adjustable optics: Yes - Operating temperature: 30° C to +60° C / -22° F to +140° F - Jewel bearing: Yes - Liquid filled: Yes - Clinometer scales: 0 ± 90°, 0 ± 150% - Inclination accuracy: 1/4° - Inclination resolution: 1° and 1% Гарын авлага /монгол хэл дээр/</p>		1
8	<p>Гар жин</p> <p>Дээж материалын жин хэмжинэ. Дижитал 20кг хүртэл хэмжинэ.</p>		1

9	<p>Хүрээ</p> <p>Хөрсний дээж авахад ашиглана. Хүрээний толгой 12,5см Нийт урт 41,5 см звхэгддэг</p>		1
10	<p>Усны хатуулаг хэмжигч</p> <p>YD300 APERA Water Hardness Meter Water Hardness-дүгнэлгээгүүд Measuring range (0 ~ 10) ммол/л; (0 ~ 401) мг/л(Са); (0 ~ 1000) мг/л(СаСО3); (0 ~ 100) °dH(France Degree); (0 ~ 561) мг/л(СаО); (0 ~ 56) °dH(German Degree); (0 ~ 20) ммол/л(Boiler); (0 ~ 70) °eH (England Degree) Resolution 0.01 and 0.1 water hardness units Accuracy ±5% FS Temp. compensation range (5 - 50°C) (automatic) Calibration Solution B1 Calibration Solution - 2.00×10-2 ммол/л B2 Calibration Solution - 2.00×10-1 ммол/л B3 Calibration Solution - 2.00 ммол/л Calibration Mode (a) B1/B2 Calibration - using B1 and B2 Calibration Solution, suitable for <2.00×10-2 ммол/л low concentration water quality; for example, boiler water. (b) B2/B3 Calibration - using B2 and B3 Calibration Solution, suitable for general water quality.</p> <p>Temperature Measuring Range 0-60°C (32 - 140°F) Resolution 0.1°C Accuracy ±0.5°C Other parameters Data Storage 99 groups serial number of measuring value, measuring value, units, temperature and calibration way Content Storage 99 groups Power Two AA Batteries (1.5V×2) Dimension and Weight Meter: (65×120×31)mm/180g; Carry Case: (255×210×50)mm/790g Quality and Safety Certificate CE, ROHS</p>		1

		<p>Working conditions Ambient Temperature 5-35°C (41-95°F) Ambient Humidity ≤85% IP Grade IP57 Waterproof and Dustproof Гарын авлага /Монгол хэл дээр/</p>	
11	<p>Усны урсгалын хурд хэмжигч</p>	<p>Голын усны хурд болон турбанаас урсах усны хурдыг хэмжинэ. Хурдны хэмжих хязгаар: 0.005m/s ~10m/s Цахилгаан дамжуулах чанар: 20μs/cm Дэлгэцний хэмжээ: 204*100*35 мм Сенсоорын хэмжээ: 32*460 мм Гарын авлага /монгол хэл дээр/</p>	 <p>1</p>
12	<p>Steps Soil samplers and equipment /иж бүрдэл/</p>	<p>Хэргийн газрын үзлэгийн талбайгаас хөрсний дээж цуглуулахад ашиглана. Puckhauger-1 Simplex Sledge Hammer-1 Profile Spade Sampler with reinforced sides-1 Pot Sampling Auger Hand-1 Sampling Auger-1 Sampling Auger with foot rest-1</p>	 <p>1</p>
13	<p>Раменскийн тор</p>	<p>Үзлэг, шинжилгээ хийх талбайн ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн тогтоох (1m2), цуглуулах, хяналт Хэмжээ 1m2</p>	 <p>2</p>

6

14	Конус Баригч	<p>Үзлэг, шинжилгээ хийх талбайн жижиг хөтгөнийг барих жижиг мэрэгч, мөлхөгч, хөрсний шавьж барих</p>	5
15	Буссоль	<p>РСК ВБ-12-дүйцэхүүц Хууль бус мод болон ургамал бэлтгэсэн талбай өнцөг хэмжинэ. Хэмжих хамгийн бага нь 250см, Жин 0,8 гр, ажиглах температур -25°С +45°С. 0-360° хэмжинэ Гарын авлага /монгол хэл дээр/.</p>	1
16	Герабарийн хавтас	<p>Ургамалын дээж авахад ашиглана.</p>	1



БОЛОВСРУУЛСАН:
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ,
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ С.САНТУЛГА

ХЯНАСАН:
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХОШЛУУЧ Б.МӨНХБААТАР

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ЭРДЭНЭБАТ










БАТЛАВ
 Х.БАТБОЛД
 20... оны... дүгээр сарын...




ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БУСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АВТО ТЕХНИКИЙН
 ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ





Жаргалант сум




Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.






Д/д	Нэр төрөл	Захиалагчийн техник үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хийн буу /Боолт тайлагч/	2/1 хэмжээтэй дорцов орох зориулалттай хийн боолт тайлагч, чангалагч.	Ширхэг	1	
2	Өргөгч	2тн даацтай, автомашины хөдөлгүүр, хурдны хайрцгийг автомашинаас салгахад өргөх зориулалттай зөөвөрлөн ашиглаж болох, механик ажиглагаатай /тайл/ өргөгч	Ширхэг	1	







<p>Олон зориулалтын тусгай тулгуур</p>	<p>БНХАУ-д улсад үйлдвэрлэгдсэн, SATA фермийн</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	
<p>Хөдөлгүүрийн масло шүүр тайлагч</p>	<p>0-25cm хүртэл диаметр хэмжээтэй шүүр тайлах.</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	
<p>Автомашин байрлуулгач</p>	<p>Автомашинны 4 дугуйны дор байрлуулж, хөдлөх боломжгүй байгаа тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөх боломжтой.</p>	<p>Хос</p>	<p>4</p>	
<p>Засварын гараж</p>	<p>230ш гаражтай, 7 шуургуулгатай ком гаражтай шүүгээ</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	
<p>Компьютер скайнер /автомашинны цахилгаан системийг оношлох, алдааны код тайлах, засах/</p>	<p>Launch x431 pro5 CPU: 1.8GHz 8-core Operating System: Android™ 9.0 Мемору: 3GB Storage: 32GB Display: 10.1" Resolution:1920*1200</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	







		<p>Front camera: 5MP Front Rear camera: 8MP Rear Battery: 7000mAh Operating temperature: 0~50°C Storage temperature: -20~70°C VCI Connection: BT</p>			
8	Тестер	<p>Автомашинь цахилгаан тоноглол болон 12вт, 220вт шалгах зориулалттай</p>	Ширхэг	1	
9	Өргүүр	<p>4 тн даацтай ба 2 хөлтэй болон хайчин өргүүрүүд байна.</p>	Ширхэг	1	
10	Дугуй засварын төхөөрөмж	<p>Шинжилгээнд ирүүлсэн тээврийн хэрэгслийн дугуйг задалж, угсрахад ашиглана.</p>	Ширхэг	1	





11	Компрессор	Хийгээр ажилладаг багаж тоног төхөөрөмжийг хийгээр хангах /Хүчдэл (В/Гц) - 220-380В/, багтаамж 100л багаггүй, Даралт (Bar) - 8-10bar/15-150psi багаггүй байх	Иж бүрдэл	1	
12	Хийн шланг	Даралтат хийн савнаас /компрессор/ шахсан хийг хол зайд дамжуулах /уртасгах/ зориулалттай.	Метр	50	
13	Хаймар дүлгүү тэглэгч	Хаймар дүлгүүн дотор амсарыг гадгалш тэглж барих зориулалттай.	Ширхэг	2	
14	Хийн даралт хэмжигч	<p>Type: Air Wrench Average Air Consumption: N.A Maximum Torque: N.A No-Load Speed: N.A Size: 1/4 NPT Material: Plastic Steel Gun Body Gauge Type: Mechanical Gauge Pressure: 1.5 MPa Application: Tire Air Pumping Usage: Maintenance of Tire Power Source: Air Function: Test Type Pressure OEM: Available</p>	Ширхэг	1	





	<p>Цахилгаан буу</p>	<p>Ширхэг</p>	1	
15	<p>Дамартай цахилгааны уртасгагч</p>	<p>Ширхэг</p>	1	
16	<p>Дуугийн боолт тайлагч</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	1	
	<p>Сайн чанарын голттой утсаар хийгдсэн, 50 дээш метрийн урттай байх</p>			
	<p>Том оврын тээврийн хэрэгслийн дуугийн боолт тайлахад ашиглах</p>			

18	Зөөврийн гэрэл	Дамартай, сундаг, 50 метрээс дээш урттай.	Ширхэг	1	
19	Дугуйн эвүүр	Автомашиньг өрүүлэхгүй байх зориулалттай	Ширхэг	4	
20	DeIker - Socket	5.5-41mm хүртлэх 3/4,+1/2,+1/4 хэмжээ бүхий 3төрлийн иштэй дорцовнууд.	Иж бүрдэл	1	
21	Албадан асаагч	Алса - Албадан асаагч АккиEnergy LED гэрэлтэй 12V 15 ампер	Ширхэг	1	
22	Хөдөлгүүр өргөгч	Хөлтэй, 2 тонн дээш даацтай байх	Ширхэг	1	

23	Тулгуур /ямаа/ PRO-LIFT T-6902 2 Ton Jack Stand Stamp Автомашинны доогуур хийж тулах, өргөх зориулалттай Даац – 700кг	Ширхэг	4	
24	Ганнуурын аппарат Автомашинны хэлбэрээ алдаж, эвдэгдсэн хэсгийг таслах зэрэгт ашиглах ганнуурын аппарат, дагалдах хэрэгсэлтэйгээ	Ширхэг	1	
25	Домкрат Өргөгч гидр домкрат, 5 тн-оос дээш даацтай байх	Ширхэг	1	
26	Тэрэг 320 кг ачааны даацтай, урд дугуй зална. Шинжилгээнд ирсэн мотор, хурдны хайрцаг, олон дугуй зэрэг овор, жин ихтэй ачааг зөөвөрлөх зориулалттай.	Ширхэг	1	
27	JTC- 108PortableTULS Тулгуур, торцов, алх, бахь бүхий 108ш багажтай дэлгэдэг төмөр хайрцагтай ком	Иж бүрдэл	1	
28	STANLEY Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн, 6- 8mm хэмжээтэй, (+-), урт, богино хэмжээтэй боолт, шураг тайлах, чангалах зориулалттай.	Иж бүрдэл	1	

29	TR6451 TORIN	Хэвтдэг Роллек	Ширхэг	2	
30	TR6201 TORIN	Дулгуйтай засварын сандал	Ширхэг	2	
31	Засварын ажлын ширээ	Төмөр материалгаар хийгдсэн байх	Ширхэг	2	
32	Зай хэмжигч	Nikon Forestry Pro II Laser Rangefinder Хэмжих зай 0.3 м-1650.0 м, 1ш CR2 зай, налуу өндөр, урт хэмжих функцтай.	Ширхэг	1	
33	Шарныр тайлагч	Автомашинны өндгөн тулгуур, бөмбөлгөн холбоосыг тайлах	Ширхэг	1	
34	Тоормосны поршен шахагч	Тоормосны хавчигч поршенг шахах, тэлэх зориулалттай	Ширхэг	2	

35	Таслагч	<p>Max Motor Speed:11000RPM Switch Type:Paddle, Slide Voltage:120v, 240V Grinder Type:Cordless Angle Grinders For Use On:General Purpose Grinding, Making Cut-Offs Power Source:Electric Customized support:OEM, ODM, OBM Product name:Angel Grinder Rated Input Power:900W Type:Electric Angel Grinder Disc Diameter:100mm/125mm Rated Voltage:220~240V/110V Certification:GS</p>	Ширхэг	1	
36	Бахь	Түлжээ авагч Бахь	Иж бүрдэл	1	
37	Пурш агшваагч	Амортизаторын пуршийг агшвааж, үзлэг, шинжилгээ хийхэд ашиглагдах	Ширхэг	1	
38	Тиски	Шинжилгээнд ирүүлсэн автомашины эд ангиудыг хавчиж барих зориулалттай	Ширхэг	1	

39	Түлхүүр	Роххол фермийн, герман улсад үйлдвэрлэгдсэн 8-32mm хүртлэх хэмжээтэй 21 ширхэг, чанаржуулсан ган түлхүүр	Ком	1	
40	Дрилл	Батарейтай, гар дрилл	Ком	1	
41	Уян холбоос	5 тн чирэх болгомжтой байх	Ширхэг	2	
42	Зай хэмжигч метр	STANLEY фермийн 100m хүртэл хэмжих. ЗТО, хэргийн газарт хэмжилт хийхэд ашиглах зориулалттай метр	Ширхэг	2	

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ,
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ С.ГАНТУЛГА

ХЯНАСАН:

ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ **Б.МӨНХБААТАР**
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГТ, ХӨГЖИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ЭРДЭНЭБАТ

