

БАТЛАВ. ЕИ бөгөөд ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА



Н.БУЯН-ӨЛЗИЙ

"Лабораторийн багаж хэрэгсэл" худалдан авах төхникийн тодорхойлолт

2024.06.10

Д/д	Бараа материалын нэр	Тип марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Индукцийн плитка	Monel	ш	2	Сав голдоггүй байх, эдэлгээ даах, өөрийгөө хөргөх сэнстэй байх.
2	Том бутлуурын ремен	B1500Li	ш	4	Бат бөх байх
3	Шил колбо угаах сойтог	колбоны	ш	5	250мл-ийн конус колбо угаах зориулалт бүхий байх.
		брютканы	ш	10	10,25,50,100мл-ын брютика угаах зориулалт бүхий байх.
4	Үнсгүй цаас	8*8см	боодол	10	Жижиг дөрвөлжин, хэмжээ 8*8см, үнсгүй шатдаг байх.
5	Резин бөглөө	1.8x2.3см/1л- ийн хэмжээст колбонд таарах/	ш	20	Хар өнгөтэй, колбоны амыг маш сайн таглаж, уусмал асгарахгүй байх.
		1.3x2см /500мл-ийн хэмжээст колбонд таарах/	ш	20	
		4x5см /20л-ийн баллонд таарах/	ш	10	
6	Брютика	50мл	ш	5	50мл-ийн багтаамжтай шилэн, кранттай, хэмжээс тод харагддаг, баталгаажуулалт хийгдсэн байх.
7	Дээжний гялгар уут	Ус чийг нэвтэрдэггүй	ш	50	5-10 кг дээж хийх багтаамжтай, 60x40см хэмжээтэй, ус чийг нэвтрүүлдэггүй, гялгар зузаан, өнгөгүй байх.
8	Марло		м	10	нимгэн цагаан, багаж тоног төхөөрөмж цэвэрлэхэд

					тохиромжтой, сайн чанарын метрийн марло.
9	Баллон	20л цоргогүй	ш	2	20л (амсарын диаметр-5.8см, өндөр-51см, их биеийн диаметр-29см, тохирох резин бөглөө 13#), зузаан шилэн, хүчил шүлт хийх зориулалттай байх.
10	Шар резин хоолой	5x7	м	50	Химийн бодисонд тэсвэртэй, уян, агшилт суналт сайтай, зузаавтар байх.
		6x9	м	50	
11	Дэгдэмхийний шаазан тигель	20мм	ш	50	Нүүрсний дэгдэмхий бодис тодорхойлоход тохиромжтой, өндөр температурт тэсвэртэй, шаазан материалтай, 20мм хэмжээтэй байх.
12	Цилиндр	10мл	ш	20	Шилэн, хэмжээс тод гаргацтай, баталгаажуулалт хийгдсэн байх.
13	Мензурк	5мл	ш	20	Шилэн, хэмжээс тод гаргацтай, баталгаажуулалт хийгдсэн байх.
		10мл	ш	20	
		25мл	ш	20	
14	Хөвөн утас	Нүүрсний илчлэг тодорхойлох	уут	5	Нүүрсний илчлэг торхойлоход ашиглагдах, гал дамжуулах, хөвөн материалтай байх.
15	Соронз	25*8мм	ш	10	Соронзлогдох чадвар сайтай, рр материалаар бүрэгдсэн байх.
16	Бодисын халбага	урт-18см	ш	10	Химийн бодис хутгахад зориулагдсан, химийн бодистой урвалд орохгүй байх.
17	Дээжний поднус	18см	ш	5	Дээж тавьж зөөвөрлөхөд зориулагдсан, хуванцар материалтай байх.
18	Штативны хавчаар	Дунд	ш	10	Штативинд хавчиж суурьлуулахад тохиромжтой, бат бөх, эдэлгээ даах.
		Жижиг	ш	10	
19	Лабораторийн сандал	диаметр-35см, өндөр-40-55см	ш	7	зэвэрдэггүй ган, , түшлэгтэй, суудал нь зөөлөвчтэй, өндрийг тааруулах боломжтой байх.

20	Калориметр багажны бортого	СТ5000А	ш	1	СТ5000А багажинд тохирох, битүүмж сайтай, нүүрсний илчлэг тодорхойлоход тохиромжтой байх.
21	Агуулахын тавиур	хэмжээ: 200см-60см-200см 4ш төмөр тавцантай, нийт даац-1тонн	ш	5	Химиин бодисын складанд тохиромжтой, төмөр материалтай, даацын, төмөр тавцантай байх.
22	Техник жин	GG-200	ш	2	Нүүрс, гөлтгөнө, цементийн түүхий эд жинлэхэд тохиромжтой байх.
23	Штатив	30x15x60	ш	5	Төмөр суурьтай, тэнцвэртэй бюретк хавчиж тогтооход тохиромжтой байх.
		29.5x17.2x70	ш	5	
Нийт өртөг			төгрөг		14,575,000

Хянасан: ТЭЗХэлтсийн дарга

СШЛабораторийн эрхлэгч

Боловсруулсан:

Инженер /Аналитик, техникийн менежер, ахлах/

Х.Батсүрэн

Р.Оюун-Эрдэнэ

Б.Содончимэг