

НИЙЛҮҮЛЭХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ:

№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, ширхэг
1	Туузан Гэрэл	Туузан гэрэл: 24W 2025lm - системийн чадал Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 84lm/W Гэрлийн тусгал өнгө/температур - 2700K CRI 80 Хэмжээ (мм): 5000x10x3, IP20, 12V	4	ширхэг
2	Туузан гэрлийн гадуурх гэр	Туузан гэрлийн гадуурх гэр/профиль Хэмжээ (мм): 1000x16x13	20	ширхэг
3	Туузан гэрлийн сарниулагч нүүр	Туузан гэрлийн сарниулагч нүүр/таглаа	20	ширхэг
4	Шугаман профилийн төгсгөл/түгжээ	Шугаман профилийн төгсгөл/түгжээ	2	ширхэг
5	Хүчдэл тогтворжуулагч буюу бууруулагч	Хүчдэл тогтворжуулагч буюу бууруулагч IP20 Чадал: 70W VIN = 220-240VAC 50/60Hz V гаралт= 12VDC IMAX = 6,8A Хэмжээ (мм): 240x61x36	5	ширхэг
6	Чиглүүлэгч гэрэл	Чиглүүлэгч гэрэл Таазны гадаргууд ил суурилуулах зориулалттай Ø19 4W 241lm - системийн чадал Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 60lm/W Гэрлийн тусгал өнгө/температур - 2700K CRI 90 Оптик: M - Дунд - 24 ° Хэмжээ (мм): Ø19, IP20, 700mA	2	ширхэг
7	Чиглүүлэгч гэрлийн тогтмол гүйдлийн тэжээлийн блок	Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн блок, IP20 20W, 220V	2	ширхэг
8	Уян туузан гэрэл	Уян туузан гэрэл 5м - цагаан LED - 3000K - CRI 90 Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 87lm/W Тусгалын өнгө/температур - 3000K CRI 90 Хэмжээ (мм): 5000x11x4, IP20, 24V	6	ширхэг
9	Туузан гэрлийн гадуурх гэр/профиль	Туузан гэрлийн гадуурх гэр/профиль Хэмжээ (мм): 2000x27	14	ширхэг

№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, ширхэг
10	Туузан гэрлийн шугаман профилийг бэхлэгч	Шугаман профилийг бэхлэгч	14	ширхэг
11	Туузан гэрлийн сарниулагч нүүр/таглаа	Туузан гэрлийн сарниулагч нүүр/таглаа	14	ширхэг
12	Туузан гэрлийн профилийн төгсгөл/түгжээ	Туузан гэрлийн профилийн төгсгөл/түгжээ	2	ширхэг
13	Туузан гэрлийн тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок - DALI системтэй IP20 100W - VIN = 220-240 50/60Hz	4	ширхэг
14	Дээш доош тусгалтай шугаман гэрэл	Дээш доош тусгалтай шугаман гэрэл 43W 7030lm - гэрлийн эх үүсвэр чадал 53.4W 1125lm - системийн чадал Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 21lm/W Тусгалын өнгө/температур - 3000K CRI 90 Хэмжээ (мм): 2736x20x27, IP20, 48V	4	ширхэг
15	Шугаман гэрлийн дагалдах хэрэгслүүд	Гэрлийн дагалдах хэрэгслүүд	4	ширхэг
16	Дээш доош тусгалтай шугаман гэрэл	Дээш доош тусгалтай шугаман гэрэл 35.6W 749lm - системийн чадал Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 21lm/W Тусгалын өнгө/температур - 3000K CRI 90 Хэмжээ (мм): 1824x20x27	4	ширхэг
17	Шугаман гэрлийн дагалдах хэрэгслүүд	Гэрлийн дагалдах хэрэгслүүд	4	ширхэг
18	Дээш доош тусгалтай шугаман гэрэл	Дээш доош тусгалтай шугаман гэрэл 17.8W 374lm - системийн чадал Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 21lm/W Тусгалын өнгө/температур - 3000K CRI 90 Хэмжээ (мм): 912x20x27, IP20, 48V	4	ширхэг
19	Шугаман гэрлийн бусад дагалдах хэрэгслүүд	гэрлийн бусад дагалдах хэрэгслүүд	4	ширхэг

№	Барааны нэр	Техникийн үзүүлэлтүүд	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, ширхэг
20	Шугаман гэрлийн DALI систем IP20 200W Тэжээлийн блок	DALI систем IP20 200W - Тэжээлийн блок Оролт = 220-240VDC Гаралт = 48 Vdc Хэмжээ (мм): 325x43x30, IP20	4	ширхэг
21	Чиглүүлэгч гэрэл	Чиглүүлэгч гэрэл 8.1W 780lm - гэрлийн эх үүсвэр чадал 8.1W 468lm - системийн чадал Гэрэлтүүлгийн хүчин чадал: 57lm/W 3000K CRI 90 Оптик: WF - Өргөн 46° / 45° Тохируулга: эргүүлэх, хазайлгах Хэмжээ (мм): ø37, IP20	4	ширхэг
22	Чиглүүлэгч гэрлийн тэжээлийн блок	Тэжээлийн блок Чадал 50W Оролт= 220-240Vac 50 / 60Hz Гаралт = 700mA хэмжээ/мм/= 124x79x22, IP20	2	ширхэг

