

Ажлын нэр: ЭЦДС. ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙР. ОЮУТНЫ БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР.

ЭТБоловсруулах даалгавар : Т23.0403 (2024-237-ХО)

31.98.028. АТХ. ХТ.ДГ

(Нийт хуудас-6)

Д/д	Нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн жин, кг	Тайлбар
Өрөө №01					
1	Хана таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200х300мм	ш	2	2,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	1	0,25	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,25	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	20	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	20	0,2	
Өрөө №02;03					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	6	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,25	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	40	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	40	0,2	
Өрөө №08; №10-19					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	22	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	11	0,8	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	22	0,8	

4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	40	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	200	0,2	
Өрөө №20; №22					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	6	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	20	0,36	
4	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	20	0,2	
Өрөө №109					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	12	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	6	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	50	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	50	0,2	
Өрөө №106-№108					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	36	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	3	0,8	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	18	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	150	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
Өрөө №104; №105					

1	Хана таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200х300мм	ш	12	2,3	
2	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	Далд тоноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	6	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	80	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	80	0,2	
Өрөө №4-№7; №21; №23; №103					
1	Дүүжин таазанд тоноглох ус чийгний хамгаалалттай LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 18Вт, 2681Лм, 4000К, IP>54.	ш	70	0,8	
2	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	7	0,8	
3	Далд тоноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	7	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	140	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	140	0,2	
Өрөө №25; 26					
1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	25	1,3	
2	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	100	0,36	
4	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	100	0,2	
5	Угсралтын хавтан бүхий хананд ил суурилуулах 24 модультай металл хайрцаг. Хэмжээ: 405х320х120, IP>31	ИЖ дүрдэл	2	3,6	
	- Оролтонд: Гурван фазын автомат таслуур ~380В, Iхэв=32А	ш	1	0,45	МСВ
	- Шугаманд: Нэг фазын автомат таслуур ~220В, Iхэв=16А	ш	4	0,15	МСВ

	- Шугаманд: Автомат дифференциал таслуур ~220В, I _{хэв} =25А/30мА	ш	6	0,25	ELCB
	- Цэнэг шавхагч U _{хэв} =400V, I _{max} =40кА, I _{хэв} =20кА, U _p <2,0кV	ш	1	0,6	ОПС1-В/4
Өрөө №9					
1	Хана таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200х300мм	ш	2	2,3	
2	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	1	0,8	
3	Далд тоноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	1	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	20	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	20	0,2	
6	Хананд ил тоноглох, угсралтын хавтан бүхий төмөр хайрцаг, Хэмжээ:1200х750х300мм	иж бүрдэл	1		угсралтын хэрэгслийн хамт
	Гар залгуур ~380В, I _n =250А	ш	1		
	Оролтонд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, I _n =160А	ш	1		МССВ
	Шугаманд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, I _n =100А	ш	4		МССВ
	Шугаманд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, I _n =63А	ш	4		МССВ
	Хэт хүчдэл хязгаарлагч	ш	1		ОПС1-С/3
Шатны хонгил №24					
1	Хана таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200х300мм	ш	6	2,3	
2	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
Өрөө №101					
1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	12	1,3	
2	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	1	0,8	
3	Далд тоноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	3	0,8	

4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	40	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	40	0,2	
6	Хананд ил моноглох, угсралтын хавтан бүхий төмөр хайрцаг, Хэмжээ:1200х750х300мм	иж бүрдэл	1		угсралтын хэрэгслийн хамт
	Оролтонд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, In=160А	ш	1		МССВ
	Шугаманд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, In=100А	ш	4		МССВ
	Шугаманд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, In=63А	ш	4		МССВ
	Хэт хүчдэл хязгаарлагч	ш	1		ОПС1-С/3
Өрөө №102					
1	Хана таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200х300мм	ш	8	2,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	10	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	100	0,36	
5	Хуванцар хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	100	0,2	
6	Ган хоолой Ф25мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
7	Хананд ил моноглох, соронзон залгуур, дулааны реле, товчлуур бүхий хайрцаг	м	4	2,3	КМИ
8	0,66кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай, гал тархаадаггүй хүчний кабель: 4х6	м	70	0,44	ВВГнз
9	0,66кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай, гал тархаадаггүй хүчний кабель: 4х4	м	40	0,35	ВВГнз

ТАЙЛБАР

- 1 Үз ажлын тоо хэмжээг Т23.04.03 (2024-237-ХО) техникийн даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.
- 2 Цахилгааны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ барилгын 31.98.028 БА зургийг харж гүйцэтгэнэ.