

Ажлын нэр: ЭЦДС. ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙР. ОЮУТНЫ БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР.

ЗТБолоөсруулах даалгавар : Т23.0404 (2024-238-Х0)

31.98.027 АТХ. ХТ.ДГ

(Нийт хүүдэс-2)

Д/д	Нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн жин, кг	Тайлбар
Өрөө №223; №224; №321; №322					
1	Дүүжин таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 18Вт, 1350Лм, 4000К, IP>54. Хэмжээ: 300x300мм	ш	40	0,92	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт хоёрлосон унтраалга, ~220В, 6A, IP>31	ш	4	0,25	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16A, IP>31	ш	4	0,25	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусганаарлагчтай гал тархаадгүй утас: ППВ-3х2.5	м	80	0,36	
5	Хуванцар уян хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	80	0,2	
Өрөө №208; №209; №219; №318					
1	Дүүжин таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	36	1,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт унтраалга, ~220В, 6A, IP>31	ш	4	0,25	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16A, IP>31	ш	20	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусганаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3х2.5	м	150	0,36	
5	Хуванцар уян хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
Өрөө №215; №217; №309; №310					
1	Хана таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200x300мм	ш	15	2,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт унтраалга, ~220В, 6A, IP>31	ш	4	0,8	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16A, IP>31	ш	15	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусганаарлагчтай гал тархаадгүй утас: ППВ-3х2.5	м	150	0,36	
5	Хуванцар уян хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
Өрөө №204; №225; №303; №316; №323					

1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	70	1,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	8	0,8	
3	Далд тоноглох, газардүүлгүүн контактын розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	15	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасарлагчтай гал тархаадгүй утас: ППВ-3х2.5	м	200	0,36	
5	Хуванцар уян хоолоő Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	200	0,2	
6	Үгсралтын хавтман дүхийн хананд ил сууринуулах 24 модультаай металл хайрцааг. Хэмжээ: 405x320x120, IP>31	иЖ бүрдэл	4	3,6	
	- Оролтонд: Гурван фазын автомат таслуур ~380В, Iхэв=32А	ш	1	0,45	MCB
	- Шугаманд: Нэг фазын автомат таслуур ~220В, Iхэв=16А	ш	4	0,15	MCB
	- Шугаманд: Автомат дифференциал таслуур ~220В, Iхэв=25А/30mA	ш	6	0,25	ELCB
	- Цэнэг шавхаж Ухэв=400V, Imax=40kA, Iхэв=20kA, Up<2,0kV	ш	1	0,6	ОПС1-В/4
	Спорт зал				
1	Металл хийцэд тоноглох торон хамгаалалттай LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 96Вт, 13400Лм, 4000К, IP65 Хэмжээ: 470x160x120 мм	ш	30	3,2	
2	Ил тоноглох, газардүүлгүүн контактын розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,8	

### ТАЙЛБАР

- Үг ажлын тоо хэмжээг Т23.0404 (2024-238-Х0) техникийн даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.
- Цахилгааны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ дарилгын 31.98.028 БА зурсийг харж гүйцэтгэнэ.
- Бүх үгсралтын ажлыг Цахилгаан дайгүүламжийн дүрэм БД43-101-03, Цахилгаан техникийн ажил БНДД 3.05.06.90-н шаардлагын дагуу мэргэжлийн дайгүүллагадаар хийлгэж гүйцэтгэнэ.

Хянасан:

ББХТХ-н дарга

ББХТХ-н хяналтын инженер

ЗТХ-н ЦЗБТөвчооны Тэргүүлэх инженер

ЭЦДС-ийн захирал

ЭЦДС-ийн Цахилгаан механикч

Боловсруулсан:

ЗТХ-н инженер

Зөвлөөрсөн:

Гэрээн өдөр түүмэр чиглэлээд 58-р дугаар

Гол түүмчилгээнд цэвэртэй хяналтын багцдаач ахмад



Д.Батдаяар

Б.Нямсүрэн



Д.Болормаа

Д.Зоригтхүү



Ж.Энхтувшин



Д.Баасандорж



Х.Ганбат

