

## Техникийн тодорхойлолт

Тендерийн код: МРЦМ/20240202211.

Барааны нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалттай хоолой.

### Мэдээлэл:

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай хоолой нь Хэнтий аймгийн “Бор-Өндөр” сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ -ийн харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ -ийн цех хэсгийн ажилд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагдана.

### Багц №1

Барааг нийлүүлэх тоо хэмжээ, нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Резинэн туузны марк	Марк, төрөл	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо хэмжээ
1	ТМ цэнэгийн хоолой /ПХВ ф50мм/	П2ЭС-12	у.м	50
2	Шланг /галын/	ф50	ш	20

### Техникийн үзүүлэлт

ТМ цэнэгийн хоолой /ПХВ Ф50 мм/:			
д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Утга
1	Тасрах үеийн бат бэхийн хязгаар, багагүй	МПа	8,82
2	Тасрах үеийх харьцангуй суналт, багагүй	%	90
3	Хувийн эзэлхүүний цахилгаан эсэргүүцэл, ихгүй	Ом*м	104
4	Хоолойн ханын эсэргүүцэл, ихгүй	Ом	106
5	Цельсийн 20 градуст, 0,882 МПА доторх даралт тэсвэрлэлт:	МПа мин	0,882 10
6	Гадаргуун хувийн эсэргүүцэл	Ом.	106



<b>Шланг /галын/</b>			
<b>д/д</b>	<b>Үзүүлэлт</b>	<b>Хэмжих нэгж</b>	<b>Утга</b>
1	Нэр	-	Галын шланг
2	Марк	-	Fire hose 50a
3	Шлангны диаметр	мм	50
4	Нэгж шлангны урт, багагүй.	м	20
5	Ажлын даралт, багагүй.	МПа	1,2
6	Холбогч толгойн марк	-	ГР-50
7	Ажлын орчны температур.	°С	-450С-аас +400С
8	Ажлын температур.	°С	-5 ° С-ээс +50 °
	<b>Нэмэлт шаардлага.</b>		
9	Холбогч (Муфт).		Шланг нь ГР-50 маркийн 2 ширхэг холбогч толгойтой байна: ГР-50 даралтат хоолойн холболтын толгой нь даралтын хоолойг өөр хоорондоо болон галын төхөөрөмжийн хооронд хурдан, бат бөх, агааргүй холбох зориулалттай байна.
10	Шлангны материал	-	-450°С-аас +400°С хэмд тэсвэртэй, хөнгөн чанарын, уян хатан материалаар хийгдсэн байна.
11	Холбогч толгойн материал	-	Хөнгөн цагаан
12	Шланг нь	-	Гэмтэлгүй, цооролгүй, шинэ байна.
13	Нийлүүлэлтийн хуваарь	улирлаар	IV

**Галын шлангны зураг:**



## Багц №2

### Барааг нийлүүлэх тоо хэмжээ, нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Резинэн туузны марк	Марк, төрөл	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо хэмжээ
1	Даралтат хийн хоолой	БП-20	у.м	240
2	Даралтат хийн хоолой	БП-25	у.м	280
3	Даралтат хийн хоолой	БП-32	у.м	360
4	Даралтат хийн хоолой	БП-40	у.м	210
5	Даралтат хийн хоолой	БП-50	у.м	130

### Техникийн үзүүлэлт

Даралтат хийн хоолой						
д/д	Даралтат хийн хоолой, /D/	d-20 мм	d-25 мм	d-32 мм	d-40 мм	d-50 мм
1	Диаметр. дотор/гадна /d/	20/27	25/32	32/43	40/51	50/61
2	Боодлын урт. /метр/	22,5	20	20	20	30
3	Ажлын даралт. /bar/	10	10	16	16	16
4	Хананы зузаан. /мм/	3.5	3.5	5,5	5,5	5,5
5	Тоо ширхэг /у.м/	240	280	360	210	130



д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Утга
1	Тасрах үеийн бат бэхийн хязгаар	МПа	8.82 /багагүй/
2	Тасрах үеийн харьцангуй суналт	%	90 /багагүй/
3	Хувийн эзэлхүүний цахилгаан эсэргүүцэл	ом	104 /ихгүй/
4	Хоолойн хананы эсэргүүцэл	ом	106 /ихгүй/
5	Цельсийн 20 градуст 0.882 МПа доторх даралт тэсвэрлэлт	Мин	10 /багагүй/

6	Гадаргуун хувийн эсэргүүцэл	ом	106
---	-----------------------------	----	-----

### Даралтат хийн хоолойнд тавигдах шаардлага:

- Цаг уурын бүх нөхцөлд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд болон далд уурхайн гар өрөм, цооногийн суурин өрөмд ашиглах зориулалттай, ISO 4671 стандартын шаардлага хангасан байна.
- Нийлүүлэх бараа нь шинэ, хадгалах горимын дагуу баглаа боодолтой хадгалагдсан, хуучралт үүсээгүй, эсвэл шууд үйлдвэрээс үйлдвэрлэгдэн гарсан шинэ бараа байна.
- Техникийн үзүүлэлт, чанар стандартыг тодорхойлсон үйлдвэрийн баталгаат сертификат, бичиг баримт дагалдах шаардлагатай.
- Хийц. Дотор хэсэгтээ резин хоолойтой, резин хоолойн гадуур 2-3 давхар утсан бүрээстэй бүрээсний гадуур резин бүрхүүлтэй.

### Багц №3

№	Резинэн туузны марк	Марк, төрөл	Хамаарагдах Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо хэмжээ
1	Гофрированный шланг / төмөр утастай /	L-4м ф76мм	2.4.	ш	14
2	Гофрированный шланг / төмөр утастай /	L-6м Ф200мм		ш	15
3	Гофрированный шланг / төмөр утастай /	L-6м, ф159мм		м	15

### Техникийн үзүүлэлт

№	Эрчлээт даралтын шланг	Марк төрөл	Дотор диаметр, мм	Урт, м.	Материал	Өнгө	Даралт МПа	Стандарт. Нийцүүлнэ.
1	Ø-76 Гофрированный шланг / төмөр утастай /	Төмөр утастай	76	4	Үндсэн материал резин, Дотуураа ган төмөр утсан ороомтогтой, даавуун каркастай,	Хар	0,5	ГОСТ 5398-76
2	Ø-159 Гофрированный шланг / төмөр утастай /		159	6				
	Ø-200 Гофрированный							

3	шланг / төмөр утастай /		200	6				
---	-------------------------	--	-----	---	--	--	--	--

### Гофрированный шланганд тавигдах нэмэлт шаардлагууд:

- Нийлүүлэх бараа нь шинэ байх. Хатаагүй, цооролгүй, урагдалгүй, ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байна.
- Хадгалалтын болон тээвэрлэлтэд тэсвэрлэхээр сав баглаа боодолтой байна.
- Шлангны үндсэн материал нь даралтад тэсвэртэй резин байна.
- Завсраа төмөр утсан каркастай. Холболтын хэсэгт нийлэг, даавуун каркастай байна.
- Техникийн үзүүлэлтэд заагдсан марк төрөл, тоо хэмжээтэй бүрэн нийцсэн байх.
- Нийлүүлэх барааны техникийн үзүүлэлт, ашиглалтын хугацааг харуулсан бичиг баримт, чанарын стандартыг тодорхойлсон үйлдвэрийн баталгаат сертификатыг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ.

### Гофрированный шланг

