

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын албаны дэргэд байгуулагдах "Гэр бүл хүүхэд, залуучуудад зөвлөгөө өгөх төв" -ийн барилгын ажлын даалгавар.
2. Тавигдах шаардлага:
 - Захиалагчаас гаргаж өгсөн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврын дагуу ажлыг 100% чанартай хийж, гэрээний дагуу ажлыг хугацаандаа гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх.
3. Материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ хүчин чадал, техникийн үзүүлэлт:

№	Материалын нэр / Техникийн ерөнхий шаардлага/	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Хүчин чадал	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	Байшин	ш	1	7*8	Дунзэн байшин	7*8 40 ширхэг дунз бэлэн байгаа
2	Байшиングийн суурь цутгах / хундам /	ш	1	7*8 харьцаатай байшиングийн суурийг цутгах / хундам /	Газрын хөрснөөс дээш 20см өндөр суурь бэлдэх	56m ² Дунзэн байшиングийн суурийг цутгах / хундамлах /
3	Байшиングийн торх өрөх, өнгөлөх, будах, лакдах	ш	1	Байшиングийн дүнзийг дотор гаднагүй харуулдах, дотор талыг нь лакдах, гадны талыг зориулалтын будгаар будах, дүнз хооронд зориулалтын дулаалга хэрэглэх	Дунзэн торхны өндөр / хана / нь 2,50см байна. Харуулдаж өнгөлсөн байна. Гадна талыг зориулалтын будгаар будах, дотор талын хана хэсгийг лакдах	Дунз хоорондын дулаалгад шахдаг хөөс ашиглахгүй ба зориулалтын дулаалга ашиглах, базалт хөвөн ашиглаж болно
4	Халаалтын систем	M ²	56	56m ² талбай бүхий байрыг халаах чадалтай халаагуур тавих	56m ² талбай бүхий объектийг халаах ба цахилгаанаар халдаг халаагуур тавих	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх.
5	Цахилгааны иж бүрэн монтаж	M ²	56	56 m ² бүхий модон байшиングийн таазанд унждаг загварын гэрэлтүүлэг хийх, хана болгонд арзетик байрлуулах	Монтажийг зориулалтын сайн чанарын утсаар хийх, гэрэлтүүлгийг орчин үеийн шийдэлтэй загварлаг гэрэлтүүлэг хийх, арзетик хийх	7*8 байшинд зориулалтын утсаар монтаж хийх / 1x4 провод маркын утсыг монтажинд, 1x6 голчтойг халаалтанд, 1x2,5 голчтойг гэрэлтүүлэгд ашиглах /
6	Шалыг банзалж, паркетлах	M ³	56	Шалыг банзлах, паркетлах	Шалыг банзалж, паркетлах	Банз нь 3см, 4 м урттай, паркет нь чанартай байх

7	Байшигийн таазыг дотор талаас нь дулаалгын материалаар дулаалах			Байшигийн дээврийг дулаалгын базалт хөвөнгөөр дулаалга хийх / 5см-аас доошгүй зузаантай байх/	Дулаалтын базалт хөвөн нь гал дэмждэггүй доторлогооны зориулалт бүхий базалт хөвөн байна	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх
8	Байшигийн таазыг модон рекээр доторлох			Рек нь сайн чанарын шаардлага хангасан өргөн нь 10см, урт нь 4м байх / лаактай байх/	Дотор талын дээврийг дулаалгын чулуун хөвөнгөөр дулаалж, рекээр доторлох	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх
9	Дээврийг төмөрлөх			Байшигийн дээврийн зориулалт бүхий төмөр байх	Төмөр нь бор өнгөтэй усны давалгаан хээтэй байх	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх
10	Цонх	ш	4	180см*120см-3ш 240см*220см-1ш	Вакум цонхтой, бор өнгөтэй	Вакум цонх нь 2 давхар шилтэй, бор өнгөтэй байх
11	Хаалга /бүргэд хаалга /	ш	1	210см*90см	Бүргэд хаалга, дулаалгатай	Чанартай байх
12	Үүдэнд жижиг терас / довжоо / хийх	ш	1	4м *2м	Терас нь фото зурган дээрхтэй төстэй байх	Зургын дагуу хийх
Төсөвт өртөг				40,000,000	40,000,000	

Боловсруулсан:

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Гишүүд:

П.Бямбаням

Т.Дүүрэнбаяр

Н.Цолмонбаяр

Н.Лхагвабаяр

Ц.Оюунжаргал

Нарийн бичгийн дарга:

Хянасан:

ЗАА-ны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч:

Ч.Батбаяр



