

БАТЛАВ
 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ,
 ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ
 ГАЗРЫН ДАРГА

(Handwritten signature)

А.ЭНХМАНЛАЙ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

1. **Барааны нэр:**Сервер компьютер /FTP- Файл дамжуулах сервер/

| Сервер компьютер (Server) 1 /нэг/ ширхэг | |
|---|--|
| Үзүүлэлт | Шаардлага |
| Загвар | PowerEdge R750 Server – түүнтэй дүйцэхүйц |
| Эх хавтан | R750 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| Процессор | Intel® Xeon® Platinum 8358P 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (240W) DDR4-3200, CPU 2 – түүнээс дээш |
| Санах ой, төрөл, хурд | 8 x 64GB RDIMM, 3200MT/s, 3200MT/s RDIMMs, Dual Rank, 16Gb – түүнээс дээш |
| Сэнс | High Performance Fan x6 |
| Хатуу диск | - 18 x 2.4TB Hard Drive SAS 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug - 3 x 960GB Data Center NVMe Read Intensive AG Drive U2 Gen4 with carrier |
| Chassis Configuration | - 2.5" Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives including 8 Universal Slots (NVMe Direct), 2 CPU – бүх слотны тоогоор - Chassis with up to 24x2.5" Drives - SAS/SATA/NVMe Capable Backplane |
| RAID удирдлага | - Front PERC H755 Rear Load |
| Boot disk | BOSS Blank |
| Удирдлага | - No Operating System - No Media Required - iDRAC9, Express 15G - iDRAC Group Manager, Disabled - iDRAC, Factory Generated Password |
| Сүлжээний карт | Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Low Profile |
| Цахилгаан хангамжийн төрөл | - Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 2400W, Mixed Mode - (2) PowerCord, 250V, 2FT, C19/C20, US |
| Rack Rails | Sliding Rails байна. |

2. **Барааны нэр:** Сервер компьютер /Аппликейшн сервер/

| Сервер компьютер (Server) 1 /нэг/ ширхэг | |
|---|--|
| Үзүүлэлт | Шаардлага |
| Загвар | PowerEdge R750 Server – түүнтэй дүйцэхүйц |
| Эх хавтан | R750 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| Процессор | Intel® Xeon® Platinum 8358P 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (240W) DDR4-3200, CPU 2 – түүнээс дээш |
| Санах ой, төрөл, хурд | 8 x 64GB RDIMM, 3200MT/s, 3200MT/s RDIMMs, Dual Rank, 16Gb – түүнээс дээш |
| Сэнс | High Performance Fan x6 |
| Хатуу диск | - 18 x 2.4 TB Hard Drive SAS 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug - 6 x 960GB Data Center NVMe Read Intensive AG Drive U2 Gen4 with carrier |
| Chassis Configuration | - 2.5" Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives including 8 Universal Slots (NVMe Direct), 2 CPU – бүх слотны тоогоор - Chassis with up to 24x2.5" Drives - SAS/SATA/NVMe Capable Backplane |
| RAID удирдлага | - Front PERC H755 Rear Load |
| Boot disk | BOSS Blank |
| Удирдлага | - No Operating System - No Media Required - iDRAC9, Express 15G - iDRAC Group Manager, Disabled - iDRAC, Factory Generated Password |
| Сүлжээний карт | Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Low Profile |
| Цахилгаан хангамжийн төрөл | - Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 2400W, Mixed Mode - (2) PowerCord, 250V, 2FT, C19/C20, US |
| Rack Rails | Sliding Rails байна. |

ХЯНАСАН:

ОЗӨДБГ-ЫН ДАРГА

МТХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

МТХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

Ж.ГАЛ

П.НЯМДАВАА

Ё.ИВЭЭЛТ