

**ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН  
ШҮДНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**1. Шүдний кресло /Үзлэгийн багаж, шүдний өрөм хурдан болон удаан эргэлттэй иж бүрдэл Модель GD-S-600 дүйцэхүйц, гидравлик хөдөлгүүртэй./**

- ✓ Эргономик синхрончлогдсон байрлал
- ✓ Импортын бууруулах хавхалгатай
- ✓ Салгаж болдог шүлсний савтай
- ✓ Эргүүлж болдог шүлсний савтай
- ✓ Хажуугийн хайрцагтай
- ✓ Цутгах хавтан, хатуу, найдвартай
- ✓ Зөөлөн силикон дэвсгэртэй тавиур, арчиж цэвэрлэхэд хялбар
- ✓ 1.2 л-ээс багагүй хоёр ширхэг савтай
- ✓ Импортын ороомог хавхалгатай
- ✓ Ус, агаарын нэгдсэн үндсэн унтраалгатай
- ✓ Нейлон ус ба агаарын хоолой

**Өндөр хурдны өрөм**

- ✓ 5 LED (3W) болон E-генератортай
- ✓ 5 шүршиж хөргөх системтэй
- ✓ Керамик холхивчтой, удаан эдэлгээтэй
- ✓ Товчлууртай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан толгойн системтэй
- ✓ Толгой хэсгийн хэмжээ: ф11.45\*Н14.30мм
- ✓ Стандарт хурд: 300,000-350,000rpm

**Бага хурдны өрөм**

- ✓ E төрлийн агаарын хөдөлгүүртэй
- ✓ 1:1 харьцаатай
- ✓ Гадна ус шүрших системтэй
- ✓ Хамгийн сайн эргономик дизайнтай
- ✓ Агаарын даралт: 245-392кPa (2.5~4.0kgf/cm<sup>2</sup>)
- ✓ Усны даралт: 19 кPa (2.0kgs)
- ✓ Эргэх хурд: 22,000-27,000 rpm
- ✓ Өрмийн хошууны хэрэглэх: ф2.334тт~\* ф2.335mm
- ✓ Чимээ: <70dB

**Шүдний үзлэгийн багажийн иж бүрдэл**

- ✓ Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх
- ✓ Үндсэн ком багаж бүрд ариутгалын кассет дагалдуулах
- ✓ Хамгийн багадаа 5 жил хэрэглэгдэх боломжтой байх
- ✓ Зонд: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн нийт 10ш
- ✓ Толь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн нийт 10ш
- ✓ Экскаватор: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн 10ш
- ✓ Штопфер: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн нийт 10ш
- ✓ Эм зуурах шпатель: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалтай 2ш

**Шүдний мэс засал, тусгай багаж иж бүрдэл**

- ✓ Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн
- ✓ Үндсэн ком багаж бүрд ариутгалын кассет дагалдуулах боломжтой
- ✓ Дээд арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш
- ✓ Доод арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш
- ✓ Дээд үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш
- ✓ Доод үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш
- ✓ Дээд агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш
- ✓ Доод агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш
- ✓ Дээд ёзоорын бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар

хийгдсэн байх нийт 5ш

✓ Доод ёзоорын бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш

✓ Элеватор шулуун: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш

✓ Элеватор тахир: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш

✓ Мэс заслын хутга: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш

## 2. Шүдний тосгүй компрессор

✓ Чадал: 1680Вт-аас багагүй

✓ Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц

✓ Давтамж: 210л/мин

✓ Дуу чимээний түвшин: 65-68дБ

✓ Дахин ажиллуулах горим/даралт: 7 бар - 8 бар

✓ Эхлэх даралт: 0.5 Мпа

✓ Даралтын багтаамж: 0.8 Мпа

✓ Агаарын танкны багтаамж: 60л

✓ Асааж унтраах унтраалгатай

✓ Хэт ачааллаас хамгаалах унтраалга

### Нэмэлт

✓ Автомат ус зайлуулах төхөөрөмж

✓ Агаарын эх үүсвэрийг хатаах цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй

## 3. Ломбоны гэрэл

✓ Дахин цэнэглэдэг баттерейтэй: 1500тА/х)3.7у

✓ Цэнэглэгчийн оролтын хүчдэл: АС 100-240V, 50/60Hz

✓ Долгионы урт: 420-480nm

✓ Гэрлийн хурд: 1600mw/cm-с их

✓ Хатууруулах цаг болон гүн: 5s/3mm

✓ Удаан зогсолтын хугацаа: 90 хоногоос дээш

✓ Нэг удаагийн цэнэглэлтээр 500 удаа 10 сек хугацаагаар ашиглана

## 4. Шүдний суваг хэмжигч

✓ Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц

✓ 3.7V/2000mAh цэнэглэдэг баттерейтай

✓ Цэнэглэх хугацаа: 1-3 цагт бүрэн цэнэглэгддэг

✓ 4.5 инчийнхээс багагүй LCD өнгөт, мэдрэгчтэй дэлгэцтэй

✓ Файлын хавчаар, Уруулын дэгээ, Мэдрэгчтэй датчикийг автоклавт ариутгаж боломжтой

✓ Харааны өнцгийг уян хатан байдлаар тохируулж болох боломжтой

✓ Нарийвчлал: Өндөр чанартай чип, дижитал хэмжилт, олон давтамжтай хэмжих технологитой.

✓ Хэмжилтийн үр дүнд янз бүрийн төрлийн шүд, сувгийн орчин нөлөөлдөггүй

✓ Атмосфер даралт - 60кПа - 100кПа хооронд

✓ Ажиллах орчны температур: 0-40 градус цельс хооронд

✓ Адаптер - 100-240В, 50-60 Гц

## 5. Шүдний чулуу, өнгөр цэвэрлэх чичиргээт машин

✓ Гар: салгаж болдог гартай

✓ Хөлийн унтраалгын зай: 1.5V\*2

✓ Хүлээж авах мэдрэг байдал: -114dB

✓ Усны даралт: 0.01МПа-0.5МПа

✓ Цахилгаан хангамж: 100В-240В 47-63Г

✓ Чадал: 30VA-48VA

✓ РС:30V, 1.5A

✓ Чичиргээний давтамжийн гаралт: <25кГц-31кГц

✓ Хошууны чичиргээний гаралт: <100um

✓ Хүчдэлийн гаралт: 3Вт-20Вт

