

ЗОРЧИГЧ
ОНӨААТҮГ



ДӨРӨВ

С.БЯМБАСҮРЭН

2024 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдөр

ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тос тосолгооны материал ерөнхий шаардлага

Тос, тосолгооны материал нь дараах үндсэн шаардлага хангасан байна. Үүнд:

1. Тос, тосолгооны материалын техникийн үзүүлэлт нь олон улсын ISO стандарт шаардлагад нийцсэн, мөн лабораторийн бичигтэй байна.
2. Нийлүүлэх, тос тосолгооны материал нь олон улсын болон үндсэний стандартад тохирсон, тэдгээрээс давуу үзүүлэлтэй байж болох ба зөрүү өртгийг тооцохгүй.
3. Зах зээлд тос, тосолгооны материалын хомсдол үүссэн нөхцөлд, нийлүүлэгч тал гэрээний үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах тухай албан бичгээр баталгаа гаргана.
4. Тосолгооны материал нь цаг агаарын аль ч нөхцөлд тохирсон, орц найрлага, зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.
5. Тос, тосолгооны материал нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зориулалтын савлагаатай, хаяг, шошготой, тоо хэмжээ, сав, баглаа боодол бүрэн аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг хангасан байна.

Товуд	NLGI-2
Гидрийн шингэн /шар/	ATF III
Хөргөлтийн шингэн /тосол -45/	Ашиглах орчны температур -40 градусаас багагүй
Дизель хөдөлгүүрийн зуны тос API CI-4 15w 40	хүнд даацын машин, механизмд тохирох, Дизель масло /зун/
Дизель хөдөлгүүрийн өвлийн тос API CI-4 0w 30	хүнд даацын машин, механизмд тохирох, Дизель масло /өвөл/
Шингэн товуд	LI-EP 00/000, NGLI 00/000
Тормозны шингэн ДОТ-4	DOT-4
Хүч дамжуулах ангийн тос	GL-5, 75W80

Тоо хэмжээ

Д/д	Төрөл	Үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
1	Антифриз	(-45°С/улаан)	1000л
2	Дизель масло	Зун - CI-4 15W40 Өвөл - API CI-4 0W30	9500л
3	Хүч дамжуулах ангийн тос	GL-5; 75W80	1800л
4	Товуд	NLGI 2	50кг
5	Шингэн товуд	LI-EP 00/000. NLGI 00/000	100л
6	Гидрийн шингэн	ATF III	100л
7	Тормозны шингэн	DOT 4	50л

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
Техник, технологийн хэлтсийн дарга

Г.Баярмөнх