

**ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨНИЙ ДОХИОЛОЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ ХОРИГЛОЛЫН ГЭРЛЭН
ДОХИОНЫ ДОИДОН КОМПЛЕКТЫН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

№	Тоног төхөөрөмж		Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт үзүүлэлт	
	Нэр	Загвар				
1	Байршил		-	-	Төмөртэй өртөө	
2	Гэрлэн дохионы доидон комплект	XLKT (улаан)	10	Ширхэг	Ажиллах хүчдэл	AC150V—AC305V эсвэл AC9.5V-AC25V
		XLKT (ногоон)	3		Ажиллах гүйдэл	AC220V - 130mA ± 10mA, AC14V - 2A ± 0.15A.
		XLKT (шар)	1		Ажиллах давтамж (Hz)	50Hz
		XLKT (хөх)	7		Тусгаарлалтын эсэргүүцэл	Хэвийн тусгаарлалтын эсэргүүцэл ≥ 300M; чийгтэй үеийн тусгаарлалтын эсэргүүцэл ≥ 5MΩ
		XLKT (цагаан)	3		Орчины температур	-50°C— +80°C
					Харьцангуй чийгшил	95% -ээс дээш (+25°C)
					Агаарын даралт	70кРа-аас доошгүй (далайн түвшинээс 5000м -ээс ихгүй)
Нийт:			24			

**ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨНИЙ ДОХИОЛОЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ ХОРИГЛОЛЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН УДИРДЛАГА, ХЯНАЛТЫН МОДУЛИЙН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

№	Тоног төхөөрөмж		Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт үзүүлэлт	
	Нэр	Загвар				
1	Байршил		-	-	Төмөртэй өртөө	
2	Хагас автомат хориглолын модуль	CRCS MCIS-LS-002	1	ширхэг	Ажиллах хүчдэл	DC18-36V
					Ажиллах чадал	4.56W
					Ажиллах үеийн температур	10°C~40°C
					Хадгалах үеийн температур	40°C~85°C
					Харьцангуй чийгшил	0~90%RH
					Гүйдэл ба хүчдлийн хамгийн их, бага утга	Хамгийн бага хүчдэл DC 5V Хамгийн их хүчдэл DC 36V
					Релений залгах, салгах хамгийн их гүйдэл	10A
					Сувгийн тоо хэмжээ	Гаралт 4 Оролт 8
3	Хагас автомат хориглолын модуль	CRCS MCIS-64D-0.3A	1	ширхэг	Ажиллах хүчдэл	Оролтын хүчдэл 85-265V Гаралтын хүчдэл DC 5V-24V
					Ажиллах чадал	
					Ажиллах гүйдэл	1.60-0.30A
					Ажиллах үеийн температур	10°C~40°C
					Хадгалах үеийн температур	40°C~85°C
					Харьцангуй чийгшил	0~90%RH
4	Гэрлэн дохионы модуль	CRCS MCIS-XH-002	1	ширхэг	Ажиллах хүчдэл	DC18-36V
					Ажиллах чадал	5.28W
					Ажиллах үеийн температур	10°C~40°C
					Хадгалах үеийн температур	40°C~85°C
					Харьцангуй чийгшил	0~90%RH
					Гүйдлийн хязгаарын утга	- Релений залгах, салгах үеийн хамгийн их гүйдэл 10A - Хяналтын хэлхээний гүйдлийн хамгийн их утга 70mA
					Удирдах объектын тоо хэмжээ	- 4 ширхэг гэрлэн дохионы удирдлага, хяналттай -Галт тэрэгний дохио Бодит нөхцөл байдлын дагуу

					угсралтыг өөрчилөх боломжтой	
5	Сумын модуль	CRCS MCIS-DC-002	1	ширхэг	Ажиллах хүчдэл	DC18-36V
					Ажиллах чадал	4.32W
					Ажиллах үеийн температур	10°C~40°C
					Хадгалах үеийн температур	40°C~85°C
					Харьцангуй чийгшил	Харьцангуй чийгшил 0~90%RH
					Гүйдлийн хязгаарын утга	- Релений залгах, салгах үеийн хамгийн их гүйдэл 10А - Хяналтын хэлхээний гүйдлийн хамгийн их утга 300mA
					Удирдах объектын тоо хэмжээ	Дан сум 2 ширхэг Тэлээ сум 4 ширхэг
6	Зам төмөр хэлхээний модуль	CRCS MCIS-GD-002	1	ширхэг	Ажиллах хүчдэл	DC18-36V
					Ажиллах чадал	9.6W
					Ажиллах үеийн температур	10°C~40°C
					Хадгалах үеийн температур	40°C~85°C
					Харьцангуй чийгшил	0~90%RH
					Хүчдлийн хязгаарын утга	- Үлдэгдэл хүчдэл 3V - Тохируулгын хүчдэл 10.6V
					Удирдах объектын тоо хэмжээ	16 ширхэг

**ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨНИЙ СУМАН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТООНОЛЖИЙН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Үзүүлэлт	Техникийн шаардлага	
1	Зам төмрийн маяг	P50	
2	Тоонолжийн марк	1/9	
3	Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад	
4	Зураг төслийн дугаар	LT08-1101, LT08-1119	
5	Нөхцөл	шинэ	
		Үйлдвэрийн	Улсын, бренд
		Үйлдвэрлэсэн он	2018 оноос хойш
6	Дагалдах баримт бичиг	Техникийн паспорт	1
		Гаалийн бичиг	1
		Чанарын сертификат	1
		Тохирлын гэрчилгээ	1
		Гарал үүслийн сертификат	1
7	Тоо ширхэг	1	

**ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨНИЙ СУМАН ШИЛЖҮҮЛГИЙН БАРУУН ТАХИР ШОР /ЖААЗ
ЗАМ ТӨМРИЙН ХАМТ/-ЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Үзүүлэлт	Техникийн шаардлага	
1	Зам төмрийн маяг	P50	
2	Суман шилжүүлгийн марк	1/9, 1/11	
3	Шорын чиглэл	Баруун	Тохир
4	Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад	
5	Зураг төслийн дугаар	LT08-1101, LT08-1119	
6	Нөхцөл	Шинэ	
		Үйлдвэрийн	Улсын, бренд
		Үйлдвэрлэсэн он	2018 оноос хойш
7	Дагалдах баримт бичиг	Техникийн паспорт	1
		Гаалийн бичиг	1
		Чанарын сертификат	1
		Тохирлын гэрчилгээ	1
		Гарал үүслийн сертификат	1
8	Тоо ширхэг	1	

**ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨНИЙ СУМАН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ЗҮҮН ТАХИР ШОР
/ЖААЗ ЗАМ ТӨМРИЙН ХАМТ/-ЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Үзүүлэлт	Техникийн шаардлага	
1	Зам төмрийн маяг	P50	
2	Суман шилжүүлгийн марк	1/9, 1/11	
3	Шорын чиглэл	Зүүн	Тахир
4	Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад	
5	Зураг төслийн дугаар	LT08-1101, LT08-1119	
6	Нөхцөл	Шинэ	
		Үйлдвэрийн	Улсын, бренд
		Үйлдвэрлэсэн он	2018 оноос хойш
7	Дагалдах баримт бичиг	Техникийн паспорт	1
		Гаалийн бичиг	1
		Чанартын сертификат	1
		Тохирлын гэрчилгээ	1
		Гарал үүслийн сертификат	1
8	Тоо ширхэг	1	

**ТӨМӨРТЭЙ ӨРТӨӨНИЙ СУМАН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ЗҮҮН ХАШИХ /ЖААЗ
ЗАМ ТӨМРИЙН ХАМТ/ ЗАМ ТӨМРИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Үзүүлэлт	Техникийн шаардлага	
1	Зам төмрийн маяг	P50	
2	Суман шилжүүлгийн марк	1/9	
3	Шорын чиглэл	-	
4	Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад	
5	Зураг төслийн дугаар	LT08-1101, LT08-1119	
6	Нөхцөл	Шинэ	
		Үйлдвэрийн	Улсын, бренд
		Үйлдвэрлэсэн он	2018 оноос хойш
7	Дагалдах баримт бичиг	Техникийн паспорт	1
		Гаалийн бичиг	1
		Чанартын сертификат	1
		Тохирлын гэрчилгээ	1
		Гарал үүслийн сертификат	1
8	Тоо ширхэг	1	