


Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Нэр: Замын чигжүүр
Ашиглалт: Замын ангиудад, зам засварын ажилд
Захиалагч: Замын аж ахуйн алба
ТОО: Наянтаван /85 / ширхэг
Төлөвлөгөөт дүн /мян.төг/: 296 500

№	ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БА ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	
1. Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	Зориулалт: Төмөр замын модон болон төмөр бетон дэрийн доорх дайрган чигжээсийг чигжих	
1.2	2024 онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	
1.3	Ашиглах хэлбэр	Зөөврийн
1.4	Энергийн үүсгүүр	Дотоод шаталтат хөдөлгүүр
1.5	Хөдөлгүүрийн төрөл	Агаарын хөргөлттэй, бензин
1.6	Хөдөлгүүрийн хамгийн их чадал тахир голын эргэлтийн 7000 үед, багагүй (кВт/м.х)	1.42
1.7	Түлшний савны багтаамж, багагүй (Л)	0.77±10%
1.8	Honda загварын хөдөлгүүртэй бол давуу тал болно.	
1.9	Чигжих хошууны чичэргээний давтамж, багагүй (Гц)	120
1.10	Хошууны хамгийн их далайц, мм	5
1.11	Хамгийн их чигчих хүч, багагүй (Н)	5000
1.12	Чигжих гүн, хүртэл (см)	30
1.13	Их биений материал	Ган
1.14	Ашиглалтын жин, ихгүй (кг)	16
1.15	Овор хэмжээ, Урт х Өргөн х Өндөр (мм)	(1050x350x350)±10%
1.16	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар)	3
2. Дагалдах бичиг баримтууд:		
2.1	Чигжүүр бүрд түүний техникийн паспорт	
2.2	Экспортлогч талын тохирлын гэрчилгээ буюу чанарын сертификат	
2.3	Гарал үүслийн гэрчилгээ	
2.4	Чигжүүр бүрд түүний болон хөдөлгүүрийн ашиглалтын заавар	
2.5	Чигжүүр бүрд түүний болон хөдөлгүүрийн сэлбэг, эд ангийн каталог.	


Нэр: Эрэг, боолт, чангалах цахилгаан түлхүүр
Ашиглалт: Замын ангиудад, зам засварын ажилд
Захиалагч: Замын аж ахуйн алба
Тоо: Далан /70/ ширхэг
Төлөвлөгөөт дүн /мян.төг/: 59 500

№	ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БА ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	
1. Ерөнхий үзүүлэлт ба тавигдах шаардлага		
1.1	Зориулалт: Төмөр замын зам төмрийн болон суман шилжүүлгийн бэхэлгээний эрэг шураг чангалах, суллах.	
1.2	2024 онд үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдаагүй шинэ байна.	
1.3	Ашиглах хэлбэр	Зөөврийн
1.4	Хөдөлгүүрийн төрөл	Цахилгаан хөдөлгүүр
1.5	Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн төрөл	Салхин буюу агаарын
1.6	Нэрлэсэн хүчдэл, (В)	220±10%
1.7	Гүйдлийн төрөл	Хувьсах
1.8	Гүйдлийн давтамж, (Гц)	50±5%
1.9	Хөдөлгүүрийн чадал, (Вт)	1500±5%
1.10	Голын эргэлтийн тоо, (эрг/мин)	1700-1900
1.11	Чангалах болон суллах хүч, (НхМ)	2500±10%
1.12	Уртасгагч голын диаметр, мм-ээс багагүй	35
1.13	Уртасгагч голын урт, см-ээс багагүй	18
1.14	Уртасгагч голын торцов суух үзүүрийн хэлбэр, хэмжээ	25.4x25.4 мм бүхий квадрат
1.15	Хамгаалалтын зэрэг, багагүй IP	54
1.16	Бариулын тоо	Үндсэн ба хажуугийн (туслах) гэсэн 2
1.17	Чангалах ба суллах эргэлтийг тохируулах товчлууртай байна.	
1.18	Аюулгүй ажиллагаа	Хэт ачааллын үед хамгаалах муфттай байна.
1.19	Ашиглалтын жин, (кг)	14.5-18.8
1.20	Овор хэмжээ, Урт х Өргөн х Өндөр (мм)	(700 x 150 x 170)±10%
1.21	Дагалдан ирэх торцовны толгойн хэмжээс	/M27 буюу 41 мм, M24 буюу 36 мм, M22 буюу 32 мм, M20 буюу 30 мм/
1.22	Баталгаат хугацаа, багагүй (сар)	3
1.23	Дагалдах иж бүрдэл	Хайрцаг, тусгай түлхүүр, торцовны толгойнууд, бусад зүйлс
2. Дагалдах бичиг баримтууд:		
2.1	Шрупны машин бүрд түүний техникийн паспорт	
2.2	Экспортлогч талын тохирлын гэрчилгээ буюу чанарын сертификат	
2.3	Гарал үүслийн гэрчилгээ	
2.4	Шрупны машин бүрд ашиглалтын заавар	
2.5	Шрупны машин бүрд сэлбэг, эд ангийн каталог	

