

		<p>ачааллыг даах хийц болон чанарын өндөр түвшинд бүтээгдсэн байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Байнгын болон түр ачаа, өөрийн жинг хүлээн авч үндсэн хийц бүтээцэд дамжуулах бат бэх хангахаар чанартай материалаар хийгдсэн байна.</li> </ul>
11	Автожингийн суурь	<ul style="list-style-type: none"> <li>- БМ250 -аас багагүй маркын цутгамал төмөр бетон суурьтай байна.</li> <li>- Бетон нь зуурмагийн үйлдвэрийн байна.</li> <li>- Хөндлөн суурийн /Мэдрэгч байрлах/ өндөр шалнаас 10-аас дээш см өргөдсөн цэвэрлэгээ хийх боломжтой байна.</li> <li>- Суурийн ажлын явцад налуууг анхаарч, том оврын автомашин механизм автожин дээр шулуун гарах нөхцлийг хангаж орох гарах хэсэгт /6/ метр пандус хийх.</li> </ul>
12	Операторийн байр	<p>Автожингийн байр нь /2x3/ м харьцаатай дотор талыг ханыг өнгөт хавтангаар бүрэх.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оператор болон жолооч шууд харилцах боломжтой байх</li> <li>- Шалны халаалттай</li> <li>- 3 талдаа вакум цонхтой</li> <li>- Төмөр хаалгатай</li> <li>- 3 ш тэжээлийн залгууртай</li> <li>- 1 ш гэрэлтэй</li> </ul>

Жич: Бүрэн ашиглалтанд оруулж хүлээлгэж өгнө.

Хянасан:

ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан:

ХБТХОХ-ийн ОНХС хариуцсан мэргэжилтэн



Б.Гомбосүрэн

Т.Бат-Эрдэнэ



Б А Т Л А В  
 ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Х.БАТБОЛД  
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№	Нэр төрөл	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт, шаардлага
1	Мэдрэгч	10 ш	OCS-30т загварын байх
			Мэдрэгч-2.0 мВ/В
			Кабелын урт-16м
			Хүчин чадал- 30 тонн
			Хайлштай гангаар хийгдсэн байна
			IP68 хамгаалалттай
			Стандарт, хэмжилзүйн газрын хэмжлийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн, загварын туришилтанд тэнцсэн байна.
			Компьютер,принтер холбогдох боломжтой байна.
Угсарч суурьлуулж тохируулан улсын баталгаажуулалтад хамруулан хүлээлгэн өгнө.			
2	Индикатор	1	ХК 3190А9
3	Холбогч хайрцаг	1	11-ийн оролттой
4	Холболт болон бэхэлгээний боолт	20	M32*170
5	Пүүний тавцангийн тагны боолт	32	M14*55
6	Хязгаарлагчийн боолт	8	M32*170
7	Гайк	48	M32
8	Лист төмөр	20	20*20*10 мм
9	Шинээр суурилуулах автожингийн хүчин чадал		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100-120 тн хүртэл жинлэх дээд хязгаартай</li> <li>- 50 кг мэдрэх чадвартай</li> <li>- 18 м урттай</li> <li>- 3,0 м өргөнтэй</li> <li>- 10 мм зузаантай</li> <li>- ± 45 °С температурт ажиллах боломжтой</li> <li>- /20-90/ %-ийн чийглэгт ажиллах боломжтой</li> <li>- 10 жилээс дээш хугацаанд найдвартай ажиллах сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан үйлдвэрийн иж бүрдэл электрон автожинг нийлүүлж, түүний эд ангиудыг угсарч суурилуулна</li> <li>- Автожин нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно</li> <li>- Ф-25 сиф утас-500м</li> <li>- Бетонон шон-13 ширхэг болон бусад тоноглол</li> </ul>
10	Автожингийн үндсэн хийц бүтээц		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автожин нь үйлдвэрийн төмөр тавцантай байна</li> <li>- Төмөр тавцан нь 4-5 хэсгээс бүрдэх ба стандартын шаардлагыг хангасан, ямарч төрлийн ачааны автомашины</li> </ul>