








БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГА

Б.БАТСАЙХАН

СЭВРЭЙ “СУМЫН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛОЛД ЦЭВЭР БОХИРЫН ШУГАМ ТАТАХ/МАЛЧДЫН ОРОН СУУЦЫГ ДУЛААН ЦЭВЭР БОХИРЫН ШУГАМД ХОЛБОХ,ХОГИЙН ФУНКЕР БАРИХ” **ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

д/д	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт	Ажлын төстэй зураг
1	Дулааны шугамын нүх ухах	метр	60	1,5 метр гүн , 1 метр өргөнтэй байна	
2	Лоткин цутгах	метр	60	Лоткин хана өндөр нь 60см зузаан нь 20см хана хооронд 60см зай бүгдийг бүрэн цутгаж хийнэ	
3	Дулааны худаг	2*2*2	1	2*2 метрийн харьцаатай гүн нь мөн 2 метр бүрэн цутгамал тагтай худаг байна	
4	Лоткин таг цутгах	метр	60	Армотур зангидаж 1,5 метр урт 15см зузаан бүрэн цутгамал өргөж зөөвөрлөх сэнжтэй хавтан байна	
5	Дулааны огтолгоо авах	2	2	Одоо ашиглаж байгаа дулааны шугамын 3/3-р хүдгаас диаметр нь 50-н гагнадаг хаалтаар авна	
6	Дулааны шугам	метр	60	Диаметр нь 50-н ган төмөр зузаан нь 4мм –с доошгүй хос шугам байна,	
7	Дулаалга	метр		60-н метр хос шугамыг тосон будгаар будаж	

				зориулалтын наалддаг дулаалгаар дулаалж гадуур нь шилэн ороолтоор орооно	
8	Шинээр байгуулсан худаг дотор			2 талын хэрэглэгчид зориулан огтолгоо гаргаж диаметр нь 32-н гагнадаг хаалтаар 4ш, хий авагч 2ш ,юүлэгч 2ш байна	
9	Цэвэр усны огтолгоо		1	Одоо ашиглаж байгаа дулааны шугамын 3/3-р хүдгаас диаметр нь 32-н гагнадаг хаалтаар авна	
10	Турба	метр	60	Цэвэр усны зориулалтын зэвэрдэггүй диаметр нь 32-н цагаан ган турба байна	
11	Дулаалга	метр	60	Зориулалтын наалддаг дулаалгаар дулаалж гадуур нь шилэн ороолтоор орооно	
12	Худаг дотор			Диаметр нь 25-н гагнадаг хаалт 2ширхэг гаргалгаа ,юүлэгч хийж өгнө	
13	Бохирын нүх	метр	70	35 метр урттай 2 газар нүх ухна нүхний гүн 3 метр байна	
14	Бохирын хоолой	метр	70	Газрын гүнд булахад зориулсан хуванцар диаметр нь 100-н шар хоолой байна	
15	Бохирын худаг		2	Ул суурь цутгаж цементэн	

				кольцоогоор хийнэ хамгийн доод үе засвар үйлчилгээ хийх зориулалттай хөндлөн огтлол нь 1,3 метр бусад кольцоо нарийн байна	
16	Бохирын худаг дотор		2	Худаг дотор орох гарах шат,доошоо бохир нэвтрэхгүй ул цутгах,дотор дулаалгатай таг,гадна таг ширмэн таг байна	
17	Хогийн цэг байгуулах		2	4-н метр урт, өргөнтэй өндөр нь 2 метр хог ачилт хийхэд саад болохгүй байхаар шийдэлтэй хаалгатай 4-н тал торон хашаа байна	
18	Секц нэмж холбох	ш	20	Нутгийн удирдлагын ордны 101 тоот өрөөнд 3-паран дээр нэмэлт 20 секц тавьж холбох,нэмж суурилуулах	
19	Секц нэмж холбох	ш	5	Нутгийн удирдлагын ордны 203 тоот өрөөнд 2-паран дээр тус бүр 5-н секц тавьж холбох,нэмж суурилуулах	

СЭВРЭЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР