

БАТЛАВ, НЗп

БЕЛОШ К.Р

2024-10-16

Улаанбаатар хот



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Ачаа өргөх краны сэлбэгүүд

Зориулалт: Салбар нэгжүүдийн ачаа өргөх кран

Захиалагч: Замын аж ахуйн алба

Тоо: 89

Нийт үнэ /мян.төг/: 119,689

№	Сэлбэг материалын нэрс	Эдийн дугаар ба техникийн үзүүлэлтүүд	Тоо	Баталгаат хугацаа /сар/
1	Ачаа өргөх механизмын хүрд иж бүрэн Барабан грузовой в сборе механизма подъема груза Ø400 мм	КС.10.12.000	1	3
2	Тоормосны дамар /160мм/ Шкив тормозной 160мм	D160	1	1
3	Тоормосны дамар /200мм/ Шкив тормозной 200мм	D200	2	1
4	Тоормосны дамар /300мм/ Шкив тормозной 300мм	D300	4	1
5	Шингэний түлхэгч Гидротолкатель ТЭ-25У1	ТЭ-25У1	6	1
6	Шингэний түлхэгч Гидротолкатель ТЭ-50	ТЭ-50	6	1
7	Татлаганы дамар /d=700/ Канатный блок d=700	12А-107	3	1
8	Полиспастын дамар (татлаганы дамар) Блок полиспаста (канатный блок)	4-15040-08	1	3
9	Ачааны тэргэнцрийн дугуй /190 мм/ Каток грузовой тележки 190 мм	К.12.5.02.05.001	2	3
10	Явах ангийн хөтлөх буюу араатай дугуй (краны шилжих механизмын) Колесо ходовое с венцом (механизм)	КС.05.07.001	1	1
11	Шүдэт холбооч Z=30 m=2,5 Муфта зубчатая в сборе Z=30 m=2,5	КС.26.00.000, КС.37.00.00	1	1
12	Шүдэт холбооч Z=40 m=3 Муфта зубчатая в сборе Z=40 m=3	КС.18.01.000	1	1
13	Тоормосны хавчуурга /105x70x6/ Накладка тормозная для ТКГ-160	1. R (радиус)мм 80 2. l (Урт),мм 105 3. L (Өргөн)мм 70 4. B (Зузаан)мм 6 5. B1,мм 3	16	1
14	Тоормосны хавчуурга /132x90x8/ Накладка тормозная для ТКГ-200	1. R (радиус)мм 100 2. l (Урт),мм 132 3. L (Өргөн)мм 90 4. B (Зузаан)мм 8 5. B1,мм 4	16	1
15	Тоормосны хавчуурга /193x140x8/ Накладка тормозная для ТКГ-300	1. R (радиус)мм 150 2. l (Урт),мм 193 3. L (Өргөн)мм 140 4. B (Зузаан)мм 8 5. B1,мм 4	2	1

16	Саалтуур Редуктор	1Ц2У-200-20-11 или (РЦД-350-20-11)	1	3
17	Саалтуур Редуктор	PM 500-20-31M	1	3
18	Саалтуур Редуктора	РЦД-400-31,5-2 или ЦЗУ-200-31,5-22M	1	3
19	Саалтуур Редуктор	23-08020	1	3
20	Шүдэт ступц (Өргөх механизм) Ступица зубчатая z=56, m=4 (привод главного подъема)	145.2-6861-0	2	1
21	Шахавчит тоормос / ТЭ-25 шингэний түлхэгчтэй/ Тормоз колодочный (с ТЭ-25)	ТКГ-160	2	1
22	Шахавчит тоормос / ТЭ-30 шингэний түлхэгчтэй/ Тормоз колодочный (с ТЭ-30)	ТКГ-200	3	1
23	Шахавчит тоормос / ТЭ-50 шингэний түлхэгчтэй/ Тормоз колодочный (с ТЭ-50)	ТКГ-300	3	1
24	Араа Шестерня z=31 m=8	КС.07.08.004	1	1
25	Цагирган, гүйдэл дамжуулагч /иж бүрэн/ Токоприёмник кольцевой 12 колец АС-DC, У, УХЛ	К-3112 250А	2	3
26	Салхиний хурд хэмжигч Датчик - Анемометр для измерения скорости ветра	1. Агаарын хэм: -40°C 40°C 2. Хэмжилтийн алхам: 0,1м/с 3. Тохируулсан хурданд дуут дохио өгөх системтэй байх 4. Салхины хурдыг харуулах дэлгэцтэй байх 5. Хамгаалалтын зэрэг: IP67 6. Цахилгаан тэжээл: 220В	5	3
27	Цахилгаан соронзон ороомог Катушка для электромагнита 220В	MZD1-200	4	3
НИИТ			89	

Тавигдах шаардлага:

1. Сэлбэгүүд нь ашиглагдаж байгаагүй шинэ байх ба 2024 буюу түүнээс хойшхи онд үйлдвэрлэгдсэн байна.
2. Сэлбэгүүд нь зориулалтын тосоор тослогдсон, зориулалтын хайрцагт савлагдаж, тээвэрлэлтийн нөхцөл хангагдсан байна.

Дагалдах бичиг баримт:

1. Үйлдвэрлэгчийн чанарын болон тохирлын гэрчилгээ-сертификаттай байна.
2. Гарал үүслийн бичигтэй байна.
3. Техникийн паспорттай байна.

Техникийн тодорхойлолтыг хянасан. ПГ

Н.Лхагвадорж

Тодорхойлолтыг бэлтгэсэн. Пг-мех

Д.Баатар